

Thermostat Intelligent filaire X (2e gén.)


- Kit de Démarrage

tado°

Caractéristiques du produit



Fonctionnalités intelligentes. Contrôlez votre chauffage de partout, à tout moment. Créez des programmes personnalisés par pièce, utilisez les commandes vocales via votre assistant vocal (Matter) et bien plus.



Design épuré. Profil fin de 17,8 mm. Finition sobre, blanche. L'écran à matrice LED vous montre en un clin d'œil la température et le taux d'humidité.



Prise en main intuitive. Faites glisser l'anneau lumineux interactif pour régler la température. Le bouton supérieur est personnalisable pour un accès direct à votre réglage favori.



Installation facile. L'application tado° vous guide avec des instructions visuelles adaptées spécifiquement à votre système.



Batterie rechargeable. Rechargeable par USB-C. Autonomie de plus de 365 jours par charge. Plus besoin de changer les piles.



Contrôle multi-pièces. Ajoutez des Têtes Thermostatiques Intelligentes X dans chaque pièce. Lien pièce par pièce s'assure que la chaudière ne fonctionne que lorsqu'il est nécessaire de chauffer.



AI Assist. Pour plus de confort et d'économies. Disponible en abonnement payant. Il ajoute des automatismes s'appuyant sur l'IA.

Description du produit

Inclut le Thermostat Intelligent filaire X (2e gén.) et le Bridge X. Compatible avec les thermostats filaires connectés à une chaudière à gaz, une pompe à chaleur ou un plancher chauffant hydronique (Relay et OpenTherm). Le Bridge X se branche sur n'importe quelle prise murale et se connecte au Wi-Fi par WPS. Le système peut être complété par des Têtes Thermostatiques Intelligentes X pour un contrôle pièce par pièce.

Informations techniques



Spécifications produit

Thermostat Intelligent filaire X (2^e gén.)
Taille : 110 × 110 × 17.8 mm
Poids : 165 g
Couleur : blanc
Forme de l'article : carré
Matériau : plastique
Radio : 2.4 GHz
Protocol réseau : Bluetooth/Thread

Bridge X
Taille : 60 x 60 x 74 mm
Poids : 71 g (sans fiche) / 115 g (fiches incluses)
Couleur : blanc
Forme de l'article : carré
Matériau : plastique
Radio : 2.4 GHz
Protocol réseau : Thread/Wi-Fi

Alimentation électrique

Batterie incluse : oui
Type de batterie : Li-Ion polymère rechargeable 1000 mAh
Charge : USB-C (5V 0.5A)

Source d'énergie : AC/DC (électrique filaire)
Tension: 230 VAC
Prise d'alimentation : 2x inclus; Europlug Type C 2 broches, Type G - 3 broches (britannique)

Contenu

Thermostat Intelligent filaire X (2^e gén.), Bridge X, 2x vis de montage mural, 2x cheville, 3x patin collant, prise de courant EU/UK, accessoires de câblage, contient une batterie Li-ion rechargeable; câble de charge USB-C non inclus.



Emballage



Spécifications

Taille : 121 x 122 x 107 mm
Poids : 442 g
Matériau : Carton
Langues : EN, DE, NL, IT, ES, FR

Masterbox

Taille : 14.6 x 39 x 59 cm
Poids : 7.86 kg
Nombre de produits : 15

Application



Intégration domotique

