

Thermostat Intelligent filaire X (2e gén.)

- Kit de Démarrage Multiroom

tado°



Description du produit

Inclut le Thermostat Intelligent filaire X (2e gén.), 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes X et le Bridge X. Compatible avec les chaudières à gaz et les pompes à chaleur (Relay et OpenTherm). Les Têtes Thermostatiques Intelligentes X s'adaptent à pratiquement toutes les vannes thermostatiques (différents adaptateurs inclus).

Caractéristiques du produit



Fonctionnalités intelligentes. Contrôlez votre chauffage de partout, à tout moment. Créez des programmes personnalisés par pièce, utilisez les commandes vocales via votre assistant vocal (Matter) et bien plus.



Prêt à l'emploi. Tout est inclus pour commencer le contrôle multi-pièces tout de suite (sans achat supplémentaire requis pour l'installation initiale).



Contrôle par pièce. Créez des programmes de chauffage individuels pour chaque pièce. Contrôlez chaque pièce de partout, à tout moment, depuis l'application tado°.



Lien pièce par pièce. La communication entre appareils permet de les synchroniser, ainsi la chaudière ne fonctionne que lorsqu'une pièce a besoin d'être chauffée, en évitant de gaspiller l'énergie.



Matériel de qualité. Tous les appareils sont de conception allemande. Rechargeables par USB-C avec une autonomie de plus de 365 jours par charge. Réglage facile de la température de chaque unité depuis un écran tactile.



Installation facile. L'application tado° vous guide avec des instructions visuelles adaptées spécifiquement à votre système (compatible avec 95 % des systèmes de chauffage).



AI Assist. Pour plus de confort et d'économies. Disponible en abonnement payant. Il ajoute des automatismes s'appuyant sur l'IA.

Informations techniques



Spécifications produit

Thermostat Intelligent filaire X (2^e gén.)

Taille : 110 × 110 × 17.8 mm
Poids : 165 g
Couleur : blanc
Forme de l'article : carré
Matériau : plastique
Radio : 2.4 GHz
Protocol réseau : Bluetooth/Thread

Tête Thermostatique Intelligente X

Longueur : 56 mm
Diamètre : 49 mm
Poids : 118 g (sans batterie) / 151 g (avec batterie)
Couleur : blanc
Forme de l'article : en forme de T
Matériau : plastique
Radio : 2.4 GHz
Protocol réseau : Bluetooth/Thread

Bridge X

Taille : 60 x 60 x 74 mm
Poids : 71 g (sans fiche) / 115 g (fiches incluses)
Couleur : blanc
Forme de l'article : carré
Matériau : plastique
Radio : 2.4 GHz
Protocol réseau : Thread/Wi-Fi

Alimentation électrique

Batterie incluse : oui
Type de batterie : Li-Ion polymère rechargeable 1000 mAh
Charge : USB-C (5V 0.5A)

Batterie incluse : oui
Type de batterie : Li-Ion polymère rechargeable 1000 mAh
Tension de sortie : 4,2 V DC max.

Source d'énergie : AC/DC (électrique filaire) Tension: 230 VAC Prise d'alimentation : 2x inclus; Europlug Type C 2 broches, Type G - 3 broches (britannique)

Contenu

Thermostat Intelligent filaire X (2^e gén.), 2x Tête Thermostatique Intelligente X, Bridge X, 2x vis de montage mural, 2x cheville, 3x patin collant, 2x set de 6 adaptateurs pour radiateur, adaptateur secteur EU&UK, accessoires de câblage, contient des batteries Li-ion rechargeables; câble de charge USB-C (5 V, 0,5 A) non inclus.



Emballage



Spécifications

Taille : 121 x 187 x 121 mm
Poids : 914 g
Matériau : Carton
Langues : EN, DE, NL, IT, ES, FR

Masterbox

Taille : 14,6 x 39 x 59 cm
Poids : 9,12 kg
Nombre de produits : 9

Application

