

FUJIFILM
X SERIES

X-T30 III



Le **X-T30 III** est un appareil photo numérique hybride qui perpétue le design recherché du précédent modèle, FUJIFILM X-T30 II. C'est un boîtier compact et léger de seulement 378 g*1 avec un style classique à viseur central. Doté d'un capteur « X-Trans™ CMOS 4 »*2 rétro-éclairé de 26,1 mégapixels et d'un processeur « X-Processor 5 » ultra rapide, le traitement d'image est environ deux fois plus rapide par rapport au précédent modèle.

De plus, il profite d'un autofocus à détection de sujet dernier cri qui vous permet de profiter d'une prise de vue confortable et d'une excellente qualité d'image. Ainsi, le **X-T30 III** améliore grandement les possibilités, aussi bien en photo qu'en vidéo. Il intègre la très appréciée molette de Simulations de Film afin de renforcer votre expression créative.

Conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs qui découvrent un appareil photo numérique aussi bien qu'à ceux qui souhaitent se mettre sérieusement à la photographie, le **X-T30 III** offre une utilisation confortable, une expérience de prise de vue intuitive et un design raffiné qui rendent la photographie plus agréable.

*1 Batterie et carte mémoire incluses.

*2 X-Trans est une marque commerciale ou une marque déposée de FUJIFILM Corporation.



| | | | |
|---|----------|---------------|-------------------------------------|
| X-T30 III Noir | 16957841 | 4547410562644 | PVRM Boîtier Nu 949 € TTC |
| X-T30 III Argent | 16957346 | 4547410562392 | |
| X-T30 III Anthracite | 16957918 | 4547410562682 | |
| X-T30 III Noir + XC13-33mm | 16966880 | 4547410565485 | PVRM Kit 1 099 € TTC |
| X-T30 III Argent + XC13-33mm | 16966969 | 4547410565492 | |
| X-T30 III Anthracite + XC13-33mm | 16966957 | 4547410565515 | |

Disponibilité : 24 Novembre 2025 (boîtier nu) / 5 Décembre 2025 (kit) • Fabriqué au Vietnam

X-T30 III

| | |
|--------------------------|---|
| RÉSOLUTION DU CAPTEUR | 26,1Mpx |
| TAILLE DU CAPTEUR | 23.5mm x 15.7mm (APS-C) |
| TYPE DE CAPTEUR | X-Trans CMOS 4 avec filtre de couleurs primaires |
| TAILLE D'IMAGE | 6240 x 4160 |
| VISEUR | EVF 2,36Mpt x0.62 de grossissement |
| PLAGE DE SENSIBILITÉ ISO | De 125 à 12 800 (extensible à 25600 en .jpeg) |
| SYSTÈME DE MESURE | Système de mesure TTL 256 zones |
| PLAGE D'OBTURATION | De 60mn à 1/32000 s (1/4000s en obturateur mécanique) |
| MODE RAFALE | Jusqu'à 20 img/s (obturateur électronique) |
| MODE D'EXPOSITION | PASM |
| CORRECTION D'EXPOSITION | +/- 5.0 EV par paliers de 1/3 EV |
| ÉCRAN | Ecran LCD tactile 3" aspect 3:2 // 1.62 Millions de points |
| MISE AU POINT | AF unique, continu et manuel |
| SIMULATIONS DE FILM | PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, REALA ACE PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Black & White, Black & White+Ye Filter, Black & White+R Filter, Black & White+G Filter, Sepia, ACROS, ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filter, ACROS+G Filter, ETERNA/Cinema, Classic Neg, Nostalgic Neg, ETERNA BLEACH BYPASS, Monochromatic Color |
| CONNECTIVITÉ | Wi-Fi, Bluetooth ver4 .2, USB 2.0 (USB-C) |
| VIDÉO | 6.2K 30p ; 4KDCI 60p ; FHD 240p |
| MÉDIA DE STOCKAGE | Carte SD (max 2GB) / SDHC (Max 32GB) / SDXC (Max 2TB) / UHS-2 |
| DIMENSIONS | 118,4 x 82,8 x 46,8mm |
| POIDS | Env. 378g (avec batterie et carte mémoire) |
| ACCESSOIRES INCLUS | Batterie Li-ion NP-W126S • Adaptateur casque • Courroie (épaule) • Bouchon boîtier Pas de câble d'alimentation fourni |

La qualité rencontre la maîtrise



Le **X-T30 III** dispose d'un capteur rétro-éclairé X-Trans CMOS 4 de 26,1 mégapixels et du processeur d'image X-Processor 5. Cette association de qualité et de performances en fait l'outil idéal pour enregistrer les instants de la vie courante avec des détails époustouffants.

Molette de Simulations de Film



Les Simulations de Film s'appuient sur plus de 90 ans d'expertise colorimétrique de Fujifilm pour recréer numériquement des rendus inspirés par l'argentique et fournir de superbes résultats directement dans l'appareil photo. Son capot supérieur comporte une molette de Simulation de Film personnalisable qui vous permet d'accéder rapidement à vos options favorites ou d'enregistrer et de charger vos propres recettes de Simulations de Film sur les positions FS1 -FS3.

Le plaisir de la photographie



D'un geste sur le levier de sélection du mode Auto, le **X-T30 III** sélectionne automatiquement les meilleurs réglages d'exposition et de mise au point pour chaque scène. Il reconnaît votre sujet, le suit et capture l'instant en s'occupant de la technique pour vous laisser vous concentrer sur le cadrage parfait.

Fonctions vidéo complètes



Le **X-T30 III** supporte l'enregistrement interne en 6,2K/30p 4:2:2 10 bits. Il offre aussi l'enregistrement vidéo haute vitesse en 4K/60p et en 1080/240p pour des ralentis époustouffants. Le X-T30 III propose également le mode Vidéo Courte 9:16, optimisé pour les plates-formes comme YouTube et les réseaux sociaux. Choisissez des durées de 15, 30 ou 60 secondes et surveillez le temps restant directement sur l'écran durant l'enregistrement.

Complétez votre équipement créatif



Le **X-T30 III** permet l'impression directe sans fil sur une sélection d'imprimantes de la série instax™ Link*. L'ajout des proportions des instax™ mini, instax™ SQUARE et instax™ WIDE permet aux utilisateurs de passer facilement de la création à l'impression et au partage.

* Imprimantes compatibles : instax mini Link 2™, instax mini Link 3™, instax SQUARE Link™, instax Link WIDE™.

Technologie AF dernier cri



Doté du dernier algorithme d'AF prédictif, le **X-T30 III** suit facilement les sujets en mouvement, même dans des situations de faible contraste. Il assure ainsi une mise au point précise non seulement pour les portraits dynamiques mais aussi pour des sujets divers en mouvement rapide, notamment en photo sportive ou animalière.

ACCESSOIRE RECOMMANDÉ



Batterie NP-W126S