

## Une nouvelle référence

Compact, léger et très rapide ! Il sait tout faire

**4K**  
3840x2160

**4D FOCUS**

**Exmor**  
CMOS Sensor

**BIONZ X**



Version « silver » disponible en kit 16-50PZ



Vue de dessus



En situation avec la poignée trépieds GP-VPT1

Entrée micro

Format APS-C  
**24.2**  
Mega pixels

**11**  
im/sec

Détection de phase  
**425**  
Points d'AF

Suivi des Yeux  
du sujet  
en temps réel

Suivi du sujet  
en temps réel

Prise de vue  
silencieuse

Avec son grand capteur APS-C ultra sensible, son processeur 2x plus rapide dopé à l'Intelligence Artificielle, une mise au point infaillible sur les sujets en mouvement, les visages et les yeux, même de vos animaux de compagnie, l'A6100 est votre compagnon de route pour toutes les images de votre vie.

## ILCE-6100

**Grand capteur APS-C  
Haute qualité d'image**

**Mise au point  
sur les Yeux  
(Humains et Animaux)**

**Ecran Tactile Selfie**

- **Design moderne** ultraléger et compact 396g
- **Grand capteur APS-C 24.2Mp ultrasensible**
- Mise au point en **temps réel, suivi des yeux** (humains et animaux)
- **Qualité de l'image photo et vidéo 4K**
- Réalisation de **Selfie photo et vidéo** grâce à l'écran tactile inclinable à 180 degrés.
- **Rafale à 11im/sec** sur 77 images (JPG Fine)
- Fonction Intervallomètre : Time-lapse
- Entrée micro pour un son de qualité en vidéo

## Caractéristiques techniques

### CAPTEUR

**Capteur** : APS-C (15,6x23,5mm) de 24.2 millions de pixels  
Anti-poussière par vibration  
**Sensibilité ISO** : de 100 à 32 000 ISO (ext. 50 à 51 200 ISO)

### WISEUR et ECRAN

**Viseur** : électronique OLED 1,440 Mpx  
**Couverture** : 100% / **Gross.** : 0.70x / **Dioptrie** : -4 à +3 m<sup>-1</sup>  
**Ecran** : LCD 3.0" (7,5cm) inclinable (+180° à -74°) Selfie et Tactile à 921.600 points

### AUTOFOCUS

**Type** : Hybride Temps Réel à **425** points AF phase / 425 points AF contraste, **Sensibilité** : de EV -2 à 20 (@ 100 ISO, F2)  
**Modes** : AF-S (AF simple), AF-C (AF continue), DMF (Direct Manual Focus), AF manuel. Sélection Large / Zone / Centre / Spot flexible (S/M/L) / Verrouillage de la mise au point  
**EyeAF en Temps réel (photo et Vidéo) et Animal EyeAF**

### CONNECTIVITE

Micro USB 2.0 / Multi, Micro HDMI (type D), Prise micro jack 3,5, MI Shoe, 1 Emplacement carte SD, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.1.

### ENREGISTREMENT PHOTO

**Vitesse** : Photo = de 1/4000 à 30 sec, Bulb, **Sync. flash** : 1/160s  
**Rafale** : max 11 ips, max 77 vues en JPG Fine  
**Flash** : Intégré, Nombre Guide 6 (@ 100 ISO)  
**Format** : JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.31, comp. MPF), RAW  
**Enreg.** : JPEG ExtraFine/Fine/Std, RAW (14), RAW+JPEG.  
**Taille d'image en 3:2** : L: 6000 x 4000 (24M), M: 4240 x 2882 (12M), S: 3008 x 2000 (6M) **Slot SD** : 1 pour SD (UHS-I)  
**Fonctions** : **Bracketing** : sur 3 ou 5 par incréments  
**Intervallomètre** pour vidéo Time Lapse : de 1 à 60s

### ENREGISTREMENT VIDEO

**Format** : XAVC-S / AVCHD. **4K** sans pixels binning 6K → 4K  
**XAVC-S 4K** : 3480x2160 jusqu'à 100Mbps (30p/25p/24p)  
**XAVC-S Full HD** : 1920x1080 jusqu'à 100Mbps (120p/100p, 50Mbps (60p/50p/30p/25p/24p)  
**Auto focus** : Temps réel avec suivi du sujet

### DIVERS

**Taille** : 120 x 66,9 x 59,4 mm  
**Poids** : 396g (sans objectif, avec batterie et carte)  
**Dans la boîte** : Batterie NP-FW50 – Adaptateur secteur AC-UB10 – Courroie de cou – Câble Micro USB – logiciels Imaging Edge  
**Accessoires en option** : BC-TRW (chargeur) / LCS-EBE (étuis) / HVL-F45RM (flash) / GP-VPT1 (poignée vidéo) / Commande à distance Bluetooth RMT-P1BT



**Une rafale ultra rapide à 11 images par seconde**  
Capturez toujours le bon moment de l'action !



**Des couleurs naturelles et une grande sensibilité**  
De jour comme de nuit profitez des belles couleurs naturelles de vos photos et vidéos

Produits	Coul.	Code EAN
ILCE6100B.CEC	Nu noir	4548736108646
ILCE6100LB.CEC	kit 16-50PZ noir	4548736108974
ILCE6100LS.CEC	Kit 16-50PZ silver	4548736108981
ILCE6100YB.CEC	Kit 16-50PZ + 55-210 noir	4548736109018