


imagePROGRAF
PRO-300

LA PERFECTION À CHAQUE IMPRESSION

Donnez une nouvelle dimension à vos impressions avec une imprimante professionnelle A3+ pour des tirages parfaits.



- Faible encombrement, énorme potentiel en format A3+
- Impression de qualité professionnelle sans changement d'encre
- Imprimez sans marge sur une grande variété de supports
- Gamme de couleurs améliorée pour une profondeur plus intense
- Écran LCD couleur de 7,5 cm
- Qualité d'impression monochrome exceptionnelle
- Correspondance exacte entre l'écran et l'impression, à chaque fois
- Impressions rapides et de qualité



GAMME DE PRODUITS



imagePROGRAF
PRO-300



imagePROGRAF
PRO-1000



imagePROGRAF
PRO-2100

imagePROGRAF PRO-300

imagePROGRAF
PRO-1000

imagePROGRAF
PRO-2100

imagePROGRAF
PRO-4100

imagePROGRAF
PRO-6100

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF
PRO-300

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ET GESTION DES SUPPORTS

Classe	13 pouces
Tête d'impression/encre	Permanente
Type	7680 buses au total (Y/M/C/R/PC/PM/Gy/PBk/MBk/CO)/768 buses par couleur x 10)
Nombre de buses	10 -couleur = 9 -couleur (Y/M/C/R/PC/PM/Gy/PBk/MBk) +CO 4800 (à l'horizontale) ¹ x 2400 ppp (à la verticale)
Réservoir d'encre	env. 4 m 15 s
Résolution d'impression maximale	env. 4 m 15 s
Vitesse d'impression	
Photo (image de 11 x 14 pouces sur format A3+ avec marge)²	
Couleur/PT-101	
Noir/PT-101	
Format de papier maximal imprimable	
Bac supérieur (largeur)	Bac supérieur : 322,2 mm (12,7 pouces), Impression sans marge : 329 mm (A3+) (13 pouces)
Alimentation manuelle (largeur)	Alimentation manuelle : 322,2 (12,7 pouces), Impression sans marge : 329 mm (A3+) (13 pouces)
Personnalisé (longueur)	990,60 mm
Zone imprimable	
Impression sans marge	Marge supérieure/inférieure/droite/gauche : 0 mm chacune
Impression avec marge	Marge supérieure : 3 mm, marge inférieure : 5 mm/ Marge gauche/droite : 3,4 mm chacune (LTR/LGL : gauche : 6,4 mm, droite : 6,3 mm) Marge supérieure/inférieure/droite/gauche recommandée pour du papier beaux-arts : 25 mm chacune
Support	
Bac supérieur	Papier ordinaire/Papier photo pro Platinum (PT-101)/Papier photo glacé extra II (PP-201)/Papier photo pro lustré (LU-101)/Papier photo satiné (SG-201)/Papier photo mat (MP-101)/Autocollants photo (PS-101)
Alimentation manuelle	Papier photo pro Platinum (PT-101)/Papier photo glacé extra II (PP-201)/Papier photo pro lustré (LU-101)/Papier photo satiné (SG-201)/Papier photo mat (MP-101)/Papier photo pro Premium mat (PM-101)/Papier beaux-arts lisse Premium (FA-SM)/ Papier beaux-arts texturé Premium
Bac multifonctions	Autocollant imprimable pour ongles (NL- 101)/CD/DVD imprimables
Format du papier	
Bac supérieur	A3+/A3/A4/A5/B4/B5/LTR/LGL/Ledger/Hagaki/ 7 x 10 pouces/12 x 12 pouces L (3,5 x 5 pouces)/KG (4 x 6 pouces) 2L (5 x 7 pouces)/8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/ Carré (127 mm)/210 x 594 mm Format personnalisé (largeur : 89 mm à 355,6 mm, longueur : 127 mm à 990,6 mm)
Alimentation manuelle	A3+/A3/A4/A5/B4/LTR/LGL/Ledger/12 x 12 8" x 10"/10" x 12"/210 x 594 mm Format personnalisé (largeur 89 mm à 355,6 mm, longueur 127 mm à 990,6 mm)
Bac multifonctions	120 x 120 mm
Format papier (sans bordure)	*Types de papier NON pris en charge pour l'impression sans marge : enveloppe, papier haute résolution, papier transfert T- shirt, autocollants photo A3+/A3/A4/LTR/7 x 10 pouces/12 x 12 pouces/ 5 x 7 pouces/L (3,5 x 5 pouces)/KG (4 x 6 pouces)/ 2L (5 x 7 pouces)/8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/ Carré (127 mm)/210 x 594 mm

Gestion du papier (bac supérieur) (nombre maximum)

Papier ordinaire	LTR/A4/A5/B5 = 100 B4/A3/LGL/LDR = 50
Papier photo pro Platinum (PT-101)	L/KG (4 x 6 pouces) = 20 LTR/A3/A4/2L/8 x 10 pouces = 10 10 x 12 pouces/A3+ = 1
Papier photo glacé extra II (PP-201)	L/KG (4 x 6 pouces)/Hagaki/Carré (127 mm) = 20 LTR/A3/A4/2L/8 x 10 pouces = 10 A3+ = 1
Papier photo pro lustré (LU-101)	LTR/A4/A3 = 10 A3+ = 1
Papier photo satiné extra (SG-201)	L/KG (4 x 6 pouces) = 20 LTR/A4/A3/5 x 7 pouces/2L/8 x 10 pouces = 10 10 x 12 pouces/A3+ = 1
Papier photo mat (MP-101)	L/KG (4 x 6 pouces) = 20 LTR/A4/A3 = 10 A3+ = 1
Autocollants photo (PS-101)	PS-101/PS-201/PSHRS = 1
Gestion du papier (alimentation manuelle) (nombre maximum)	
Papier photo pro Platinum (PT-101)	A3/A4/LTR/8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/A3+ = 1
Papier photo glacé extra II (PP-201)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
Papier photo pro lustré (LU-101)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
Papier photo satiné extra (SG-201)	LTR/A4/A3/8 x 10 pouces /10 x 12 pouces/A3+ = 1
Papier photo mat (MP-101)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
Papier photo pro mat Premium (PM-101)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
Papier beaux-arts lisse Premium (FA-SM)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
Papier beaux-arts texturé Premium (FA-RG1)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
Gestion du papier (plateau multifonction) (nombre maximum)	1 (Bac multifonction)
Grammage du papier	
Bac supérieur	Papier ordinaire : 64 à 105 g/m ² Papier Canon (maximum) : env. 380 g/m
Alimentation manuelle	Papier Canon (maximum) : env. 380 g/m, ou épaisseur du papier de 0,1 ~0,6 mm (ou moins)
CONNECTIVITÉ	
Protocole	SNMP/HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6)
LAN filaire	
Type de réseau	IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX
Débit	10 Mbit/s/100 Mbit/s (commutation auto.)
Sécurité	IEEE 802.1X(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
LAN sans fil	
Type de réseau	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b IEEE802.11a
Bande de fréquence	2,4 GHz
Plage	À l'intérieur : 50 m ※(dépend de la vitesse de transmission et des conditions)
Sécurité	WEP (64 / 128 bits) WPA-PSK (TKIP / AES) WPA2-PSK (TKIP / AES)
Connexion directe (LAN sans fil)	Disponible
SOLUTIONS D'IMPRESSION	
Canon Professional Print & Layout	
*Canon Digital Photo Professional, Adobe Photoshop et Adobe Lightroom	Disponible

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF
PRO-300

Canon PRINT Inkjet/SELPHY (pour iOS/Android)	Disponible	Dimensions (L x P x H)	
Airprint	Disponible	Configuration d'usine	
Mopria	Disponible	Mm	env. 639 x 379 x 200 mm
Canon Print Service (pour Android)	Disponible	Bac de sortie déplié	
Windows 10 Mobile	Disponible	Mm	env. 639 x 837 x 416 mm
Google Cloud Print	Disponible	Poids	
Lien PIXMA Cloud		En kg	env. 14,4 kg
Depuis un smartphone/une tablette	Disponible		
Directement depuis l'appareil photo	PictBridge via Wi-Fi	CARTOUCHES D'ENCRE	
		Modèle d'encre	Réservoirs d'encre LUCIA PRO : PFI-300 MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/R/CO
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		Rendement de page (PT-101, 4 x 6 pouces)¹⁷	Nombre de photos 10 x 15 cm Noir mat (MBK) : 1750 photos* Noir photo (PBK) : 303 photos* Gris (GY) : 236 photos* Cyan (C) : 735 photos* Photo cyan (PC) : 625 photos* Magenta (M) : 785 photos* Photo magenta (PM) : 530 photos* Jaune (Y) : 530 photos* Rouge (R) : 920 photos* Chroma Optimizer (CO) : 272 photos* * Rendement supplémentaire estimé
Panneau de contrôle	LCD de 3,0 pouces/7,5 cm (écran couleur)	Rendement de page (A3 PT-101)¹⁸	Nombre de photos A3+ Noir mat (MBK) : 270 photos* Photo noir (PBK) : 33 photos* Gris (GY) : 44 photos* Cyan (C) : 82 photos* Photo cyan (PC) : 116 photos* Magenta (M) : 87 photos* Magenta photo (PM) : 73 photos* Jaune (Y) : 87 photos* Rouge (R) : 129 photos* Chroma Optimizer (CO) : 97 photos* * Rendement supplémentaire estimé
Affichage	33 langues disponibles : japonais/anglais (mm et po)/allemand/français/italien/espagnol/néerlandais/portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/russe/tchèque/hongrois/polonais/slovène/turc/grec/chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/ukrainien/roumain/bulgare/thaï/croate/vietnamien		
Langue	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Server 2019/2016/2012 R2/2008 R2 SP1 macOS 10.12~10.15, OS X 10.11.6		
Systèmes d'exploitation pris en charge⁶	iOS Android		
Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge	USB Haute-vitesse		
Interface	Disponible		
Port USB B	Température : 5 à 35 °C ; humidité : 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)		
Pictbridge	Température : 15 à 30 °C ; humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)		
LAN sans fil	Température : 0 à 40 °C ; humidité : 5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)		
Environnement d'utilisation³	Disponible		
Environnement recommandé⁴	Température : 5 à 35 °C ; humidité : 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)		
Environnement de stockage	Température : 15 à 30 °C ; humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)		
Mode silencieux	Température : 0 à 40 °C ; humidité : 5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)		
Niveau sonore (impression pc)	Disponible		
Papier ordinaire (A4, couleur)⁵	Environ 41,1 dB (A)	Notes de bas de page :	
Papier photo pro Platinum (PT-201) (1, couleur, sans marge)	Environ 39,5 dB (A)	[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité de 1/4800 pouce au minimum.	
Papier photo pro Platinum (PT-201) (4x6, couleur, sans marge)	Environ 39,2 dB (A)	[2] La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte. La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.	
Alimentation	Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 / 60 Hz	[3] Les performances de l'imprimante peuvent être réduites dans certaines conditions de température et d'humidité.	
Consommation électrique	Environ 1,0 W	[4] Pour connaître les conditions de température et d'humidité de papiers tels que le papier photo, reportez-vous à l'emballage du papier ou aux instructions fournies.	
Mode de veille (lampe de numérisation éteinte)	Environ 0,2 W	[5] Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO7779 standard avec paramètre par défaut.	
Connexion USB à l'ordinateur	Environ 16 W	[6] La configuration minimale requise est fonction de celle définie par le système d'exploitation et le logiciel d'application utilisé.	
Off	Environ 2,4 W	[7] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image sous Windows 10 et sélectionnez « Imprimer » dans le menu pour imprimer.	
Imprimer	Environ 3 min 34 s	[8] Lors de l'impression en continu du fichier de test ISO/JIS-SCID N 2 à 11" x 14" sur A3+ <type de format de papier>, avec les paramètres par défaut du test de papier à l'aide du pilote d'imprimante Windows 10 et de Photoshop CC.	
Connexion USB à un ordinateur			Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Mode veille (tous les ports connectés, lampe de numérisation éteinte)			
<UE uniquement dans le cadre de la réglementation ErP lot 26>			
Délai de passage en mode de veille <UE uniquement dans le cadre de la réglementation ErP lot 26>			
Environnement			
Réglementation	RoHS (UE, Chine)*, WEEE (EU)* *À déterminer Energy Star*		
Éco-label	*À déterminer (hors pour l'EUR)		

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2020

LA PERFECTION À CHAQUE IMPRESSION

imagePROGRAF
PRO-300

Donnez une nouvelle dimension à vos impressions avec une imprimante professionnelle A3+ pour des tirages parfaits.

Date de commercialisation : Septembre 2020



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
imagePROGRAF PRO-300	4278C009AA	4549292160543

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PFI-300 MBK	4192C001AA	4549292158656
PFI-300 PBK	4193C001AA	4549292158816
PFI-300 C	4194C001AA	4549292158847
PFI-300 M	4195C001AA	4549292158878
PFI-300 Y	4196C001AA	4549292158908
PFI-300 PC	4197C001AA	4549292158939
PFI-300 PM	4198C001AA	4549292159011
PFI-300 R	4199C001AA	4549292159042
PFI-300 GY	4200C001AA	4549292159073
PFI-300 CO	4201C001AA	4549292159103

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
imagePROGRAF PRO-300	4278C009AA	EA	Individuel	1	735	473,5	342,5	18,6	14,82
			Palette (haut)	6	745	955,5	1032	133,6	-
			Palette (bas)	6	745	955,5	1032	133,6	-

Contenu de la boîte

- Imprimante A3+ imagePROGRAF PRO-300
- Cordon d'alimentation
- Tête d'impression
- 10 réservoirs d'encre individuels
- Plateau d'impression de CD/DVD/ Autocollants pour ongles

- CD-ROM d'installation (pour Windows uniquement ; les pilotes Mac sont disponibles sur notre site*)
- Guide de démarrage

*Tous les pilotes et applications mobiles sont disponibles à l'adresse <http://www.canon.com/ijsetup>

Canon

Live for the story_