

PIXMA PRO-200

DES TIRAGES AUX COULEURS INTENSES ET FIDÈLES

L'imprimante A3+ de choix pour les passionnés de photographie. Polyvalente, compacte et facile d'utilisation, la PIXMA PRO-200 imprime des photos haute qualité dont vous serez fier.



- **Photographies haute qualité impressionnantes**
Grâce à un système à 8 encres couleur à base de colorants, vous avez la garantie de bénéficier d'une reproduction exceptionnelle, de couleurs plus riches et d'une impression professionnelle réaliste, à chaque fois.
- **Choisissez le papier qui vous convient**
Grâce à un traitement polyvalent des supports et à des formats d'impression personnalisables, vous pouvez embellir vos clichés sur une variété de papiers, y compris les papiers beaux-arts, sans bordure et panoramiques.
- **Rapidité et convivialité**
L'écran LCD 7,5 cm intégré vous permet de vérifier les niveaux d'encre, d'effectuer la maintenance de l'imprimante et d'accéder aux instructions en un coup d'œil afin d'obtenir les meilleurs résultats en toute simplicité.
- **Impression parfaite à chaque fois**
Avec 3 options d'alimentation papier et une fonction de réalignement automatique du papier, vous pouvez dire adieu aux échecs d'impression, quel que soit le papier que vous utilisez.
- **Un processus unique et fluide**
Le Plug in « Professional Print Layout » de Canon vous permet de configurer très facilement vos impressions depuis les logiciels de retouches d'images les plus utilisés, pour une expérience simple et rationalisée, de la retouche à l'impression.



8 Individual Inks



Borderless Photo Printing



3.0" (7.5cm) LCD



Compact size



High-speed printing



Connectivity

GAMME DE PRODUITS



imagePROGRAF PRO-300

imagePROGRAF PRO-300

PIXMA PRO-200
PIXMA iP8750



PIXMA PRO-200



PIXMA iP8750

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA PRO-200

Tête d'impression / Encre	Permanente	Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)	L/KG (4 x 6 pouces)/Hagaki/Carré (127 mm) 20 LTR/A3/A4/2L/8 x 10 pouces/A3+ = 1
Type	6144 buses au total (Y/M/C/PC/PM/Gy/Bk/LGY chaque 768 buses x 8)	Papier photo glacé (GP-501)	L/KG (4 x 6 pouces) LTR/A3/A4/2L /A3+ = 1
Nombre de buses		Papier Photo Pro Lustré (LU-101)	LTR/A4/A3/A3+
Réservoir d'encre	8 couleurs = Y/M/C/PC/PM/Gy/LGY/BK	Papier Photo Satiné (SG-201)	L/KG (4 x 6 pouces) LTR/A4/A3/5 x 7/2 L/8 x 10 pouces 10 x 12 pouces/A3+
Résolution d'impression maximale	4800 (à l'horizontale) ¹ x 2400 ppp (à la verticale)	Papier Photo Mat (MP-101)	L/KG (4 x 6 pouces) LTR/A4/A3/A3+
Vitesse d'impression		Papier Haute Résolution (HR-101N)	LTR/A4/B5/ B4/A3/A3+
Photo (image de 11 x 14 pouces sur format A3+ avec bordure) ²		Transfert T-Shirt	A4 = 1
Couleur/PT-101	env. 1 m 30 s	Autocollants photo (PS-101)	PS-101/PS-201/PSHRS = 1
Noire/PT-101	env. 2 m 55 s	Hagaki	20
Format de papier maximal imprimable		Papier photo à faible grammage	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Plateau supérieur (largeur)	Plateau supérieur : 322,2 mm (12,7 pouces), impression sans bordure : 329 mm (A3+)(13 pouces)	Papier Washi japonais	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Alimentation manuelle (largeur)	Alimentation manuelle : 322,2 mm (12,7 pouces), impression sans bordure : 329 mm (13 pouces)	Toile	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Personnalisé (longueur)	990,60 mm (avec bordure)	Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111)	A4 = 80
Zone imprimable		Papier Canon Oce Office Colour 80 g/m2 (SAT213)	A4 = 80
Impression sans bordure	Marge supérieure/inférieure/droite/gauche : 0 mm chacune	Papier Beaux Arts épais	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm
Impression avec bordure	Bordure supérieure : 3 mm, bordure inférieure : 5 mm / Bordure gauche/droite : 3,4 mm chacune (LTR/LGL : gauche : 6,4 mm, droite : 6,3 mm) Bordure supérieure/inférieure/droite/gauche recommandée pour du papier beaux-arts : 25 mm chacune	Transferts thermocollants pour tissu clair (LF-101)	LTR/A4/12 x 12 = 1
Supports		Transferts thermocollants pour tissu foncé (DF-101)	LTR/A4/12 x 12 = 1
Plateau supérieur	Papier ordinaire/Papier photo pro Platinum (PT-101)/Papier photo glacé extra II (PP-201)/Papier photo pro lustré (LU-101)/Papier photo satiné (SG-201)/Papier photo mat (MP-101)/Autocollants photo (PS-101)/Hagaki/Papier photo léger (BOX)/Papier japonais Washi (BOX)/Toile (BOX)/Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111)/papier Canon Oce Office Colour 80 g/m2 (SAT213)/Papier Beaux Arts épais (BOX)/Carte de vœux jet d'encre/papier Bristol/Papier photo glacé extra II (PP-208)/papier haute résolution (HR-101N)/papier photo Canon brillant (GP-501)/enveloppe/papier transfert t-shirt/transferts thermocollants pour tissus clairs (LF-101)/transferts thermocollants pour tissus sombres (DF 101)	Enveloppes (DL, COM10)	10
Alimentation manuelle	Papier Photo Pro Platinum (PT-101)/Papier photo glacé extra II (PP-201)/Papier photo Pro Lustre (LU-101)/Papier photo satiné (SG-201)/Papier photo mat (MP-101)/Papier photo léger (BOX)/Papier photo épais (BOX)/Papier japonais Washi (BOX)/Toile (BOX)/Papier photo Pro Premium mat (PM-101)/Papier Beaux Arts épais (BOX)/Papier Beaux Arts très épais (BOX)/Papier Beaux Arts texturé Premium/Carte de vœux jet d'encre/papier Bristol/Papier photo glacé extra II (PP-208)/papier photo Canon brillant (GP-501)/transferts thermocollants pour tissus clairs (LF-101)/transferts thermocollants pour tissus sombres (DF 101)	Carte de vœux jet d'encre	LTR/A4/7 x 10 pouces = 1
Bac multifonction	Autocollant imprimable pour ongles (NL-101)/CD/DVD imprimables	Papier Bristol	LTR/A4 /12 x 12 pouces = 1
Taille de papier		Gestion du papier (alimentation manuelle)	
Plateau supérieur	A3+/A3/A4/A5/B4/B5/LTR/LGL/Ledger/Hagaki/7 x 10 pouces/12 x 12 L (3,5 x 5 pouces)/KG (4 x 6 pouces) /2L (5 x 7 pouces)/8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/ Carré (127 mm) /210 x 594 mm Format personnalisé (largeur 89 mm à 329 mm, longueur 127 mm à 990,6 mm) Enveloppes (DL, COM10)	Papier Photo Pro Platinum (PT-101)	A3/A4/LTR/8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/A3+ = 1
Alimentation manuelle	A3+/A3/A4/A5/B4/LTR/LGL/Ledger/12 x 12 8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/210 x 594 mm Format personnalisé (largeur : 203,2 mm à 330,2 mm, longueur : 254 mm à 990,6 mm)	Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
Bac multifonction	120 x 120 mm	Papier Photo Pro Lustré (LU-101)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
Format papier (sans marge)	A3+/A3/A4/A5/LTR/Ledger/Hagaki/7 x 10/12 x 12/5 x 7/L (3,5 x 5 pouces)/KG (4 x 6 pouces)/2L (5 x 7 pouces)/8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/Carré (127 mm)/210 x 594 mm	Papier photo glacé (GP-501)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
Gestion du papier (plateau supérieur)		Papier Photo Satiné (SG-201)	LTR/A4/A3/8 x 10 pouces /10 x 12 pouces/A3+ = 1
(Nombre maximum)		Papier Photo Mat (MP-101)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
Papier ordinaire	LTR/A4/A5/B5 = 100 B4/A3/LGL/LDR = 50	Papier photo à faible grammage	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
Papier Photo Pro Platinum (PT-101)	L/KG (4 x 6 pouces) = 20 LTR/A3/A4/2L/8 x 10 pouces = 10 10 x 12 pouces/A3+ = 1	Papier photo à fort grammage	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
		Papier Washi japonais	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
		Toile	LTR/A4/A3/A3+ = 1
		Papier photo Pro Premium mat (PM-101)	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
		Papier Beaux Arts épais	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
		Papier beaux-arts à très fort grammage	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210 x 594 mm = 1
		Papier beaux-arts texturé Premium (FA-RG1)	LTR/A4/A3/A3+ = 1
		Transferts thermocollants pour tissu clair (LF-101)	LTR/A4/12 x 12 = 1
		Transferts thermocollants pour tissu foncé (DF-101)	LTR/A4/12 x 12 = 1
		Carte de vœux jet d'encre	LTR/A4/7 x 10 pouces = 1
		Papier Bristol	LTR/A4 /12 x 12 pouces = 1
		Gestion du papier (bac multifonctions)	1 (plateau multifonction)
		(Nombre maximum)	
		Grammages papier	
		Plateau supérieur	Papier ordinaire : 64 à 105 g/m ² Papier Canon (maximum) : env. 380 g/m
		Alimentation manuelle	Papier Canon (maximum) : env. 380 g/m, ou épaisseur du papier de 0,1 à 0,6 mm ou moins
		Capteur encre	Nombre de points
		Alignement des têtes d'impression	Auto./manuel



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA PRO-200

N/W	
Protocole	SNMP/HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6)
LAN filaire	
Type de réseau	IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX 10 Mbit/s/100 Mbit/s (commutation auto.)
Débit	IEEE 802.1x(EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)
Sécurité	
LAN sans fil	
Type de réseau	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b IEEE802.11a
Bande de fréquence	2,4/5 GHz
Canal³	2,4 GHz : 1 à 13 (USA : 1 à 11 pouces) 5 GHz : W52 /W53 /W56 /W58 *Le mode infrastructure et le mode direct ne peuvent pas utiliser la bande 5 GHz simultanément. *Le mode direct ne peut pas utiliser la bande 5 GHz.
Plage	À l'intérieur : 50 m ※(dépend de la vitesse de transmission et des conditions)
Sécurité	WEP(64 / 128 bits) WPA-PSK(TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP / AES)
Connexion directe (LAN sans fil)	Disponible
SOLUTIONS D'IMPRESSION	
Canon PRINT pour imprimantes à jet d'encre/SELPHY (pour iOS/Android)	Disponible
Mise en page	
(avec bordure, sans bordure⁴)	A4, Lettre, A3, A3+, 11 x 17 pouces, Ledger, L, KG(4 x 6 pouces), 2L (5 x 7 pouces), Carré (127 x 127 pouces), 7 x 10 pouces, 8 x 10 pouces, Hagaki
(avec bordure uniquement)	B5, A5, Légal, B4
AirPrint	Disponible
Mise en page	
(avec bordure, sans bordure⁴)	A4, Lettre, A3, A3+, 11 x 17 pouces, Ledger, L, KG (4 x 6 pouces), 2L (5 x 7 pouces), Carré (127 x 127 pouces), 7 x 10 pouces, 8 x 10 pouces, 10 x 12 pouces, 210 x 594, Hagaki
(avec bordure uniquement)	B5, A5, Légal, B4, Enveloppes (DL, COM10), CD/DVD, format de papier personnalisé
Qualité d'impression⁵	Brouillon/Standard/Haute
Mopria⁶	Disponible
Mise en page	
1-Plus	A4, Lettre, A3, A3+, 11 x 17 pouces, Ledger, L, KG (4 x 6 pouces), 2L (5 x 7 pouces), Carré (127 x 127 pouces), 7 x 10 pouces, 8 x 10 pouces, 10 x 12 pouces (10 x 12), 12 x 12, 210 x 594, Hagaki
(avec bordure/sans bordure⁴)	B5, A5, Légal, B4, Enveloppes (DL, COM10), Disque, format de papier personnalisé
1-Plus	Brouillon/Standard/Haute
(avec bordure uniquement)	Disponible
Qualité d'impression⁵	
Service d'impression Canon (pour Android)	Disponible
Windows 10 Mobile	Disponible
PIXMA Cloud Link	
Depuis un smartphone/une tablette	Disponible
Caractéristiques Camera Direct	
Taille du support	LTR/A4/L/2L(5 x 7 pouces)/KG(4 x 6 pouces/ 8 x 10 pouces/10 x 12 pouces/A3/A3+/Carré (127 x 127 pouces)/Hagaki
Appareil photo numérique compatible	Appareils photo numériques compatibles « PictBridge », caméscopes et téléphones avec appareil photo
Type de connexion	WLAN
Format du fichier	JPEG (compatible Exif ver.2.2/2.1/2.3) ¹⁷ , PNG
Layout¹⁸	
1-Plus (sans bordure⁴)	Disponible
1-Plus (avec bordure⁴)	Disponible
Index de photos	Disponible
Impression avec informations de prise de vue	Disponible
20-Plus impression avec informations de prise de vue	Disponible
35-Plus impression contact	Disponible
Étiquette de disque	Disponible ¹⁰
Numéro de fichier et date d'impression	Disponible ¹¹

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Panneau de contrôle

Affichage

Langue

LCD de 3 pouces/7,5 cm (écran couleur)
33 langues disponibles : japonais/anglais(mm et po)/ allemand/français/italien/espagnol/néerlandais/portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/russe/tchèque/hongrois/polonais/slovaque/turc/grec/chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/ukrainien/roumain/bulgare/thai/croate/vietnamien

Interface

Port USB B

PictBridge

LAN sans fil

Environnement d'utilisation¹²

USB Haute-vitesse

Disponible
Température : 5 à 35 °C ; humidité : 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Température : 15 à 30 °C ; humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
Température : 0 à 40 °C ; humidité : 5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Disponible

Environnement recommandé¹³

Environnement de stockage

Mode silencieux

Niveau sonore (Impression PC)

Papier ordinaire (A4, couleur)¹⁴

Papier Photo Pro Platinum (PT-101) (L, Couleur, sans bordure)

Papier Photo Pro Platinum (PT-101) (4 x 6, couleur, sans bordure)

Alimentation

Consommation

Veille

(lampe de numérisation éteinte)

Connexion USB à un ordinateur

DÉSACTIVÉ

Impression, connexion USB à l'ordinateur

Mode veille (tous les ports connectés, lampe de numérisation éteinte)

<UE uniquement dans le cadre de la réglementation ErP lot 26>

Décal de passage en mode de veille

<UE uniquement dans le cadre de la réglementation ErP lot 26>

Environnement

Réglementation

Éco-label

Dimensions (L x P x H)

Configuration d'usine

mm

pouces

Bac de sortie/CAD déplié

mm

pouces

Poids

kg

lb

Environ 42,5 dB

Environ 42,5 dB

Environ 42,2 dB

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 / 60 Hz

Environ 1,0 W

Environ 0,2 W

environ 1,6 W

env. 2,5 W

env. 3 min

RoHS (UE, Chine)*, WEEE (UE)* *à déterminer
Energy Star* *à déterminer (hormis pour l'EUR)

env. 639 x 379 x 200 mm

env. 25,2 x 15 x 7,9 pouces

env. 639 x 837 x 416 mm

env. 25,2 x 33 x 16,4 pouces

env. 14,1 kg

env. 32 lb

Notes de bas de page :

- ⁽¹⁾ Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité de 1/4800 pouce au minimum.
- ⁽²⁾ Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT (Word, Excel, PDF) conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734.
- ⁽³⁾ La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
- ⁽⁴⁾ La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- ⁽⁵⁾ 1 à 11 aux USA, CND, LTN, BRA, TW et HK.
- ⁽⁶⁾ L'extension totale de l'image au-delà du papier ne peut pas être ajustée.
- ⁽⁷⁾ La résolution peut changer entre l'impression directe et l'impression à partir d'un ordinateur.
- ⁽⁸⁾ Il y a une liste de papiers compatibles avec l'imprimante. Le type de papier compatible avec Mopria dépend de la capacité de Mopria.
- ⁽⁹⁾ Données d'image prises par les appareils photo numériques compatibles DCF (Ver.1.0/2.0), les caméscopes ou les téléphones avec appareil photo en format d'enregistrement JPEG (compatible Exif).
- ⁽¹⁰⁾ La fonction dépend des appareils photo numériques, des caméscopes ou des téléphones avec appareil photo connectés.
- ⁽¹¹⁾ Le papier ordinaire est automatiquement imprimé avec des bordures, quels que soient les paramètres de l'appareil photo.
- ⁽¹²⁾ Non pris en charge pour les « autocollants imprimables pour ongles ».
- ⁽¹³⁾ Non pris en charge pour les impressions d'autocollants 2/4/9/16-Plus y compris pour les impressions de date/numéro de fichier lors d'impressions d'étiquettes de disques.
- ⁽¹⁴⁾ Les performances de l'imprimante peuvent être réduites dans certaines conditions de température et d'humidité.
- ⁽¹⁵⁾ Pour connaître les conditions de température et d'humidité de papiers tels que le papier photo, reportez-vous à l'emballage du papier ou aux instructions fournies.
- ⁽¹⁶⁾ Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO7779 standard avec paramètre par défaut.



DES TIRAGES AUX COULEURS INTENSES ET FIDÈLES

PIXMA PRO-200

L'imprimante A3+ de choix pour les passionnés de photographie. Polyvalente, compacte et facile d'utilisation, la PIXMA PRO-200 imprime des photos haute qualité dont vous serez fier.



Date de commercialisation : novembre 2020

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA PRO-200	4280C009AA	4549292160611

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
CLI-65 BK	4215C001AA	4549292159226
CLI-65 C	4216C001AA	4549292159257
CLI-65 M	4217C001AA	4549292159288
CLI-65 Y	4218C001AA	4549292159318
CLI-65 GY	4219C001AA	4549292159349
CLI-65 PC	4220C001AA	4549292159370
CLI-65 PM	4221C001AA	4549292159417
CLI-65 LGY	4222C001AA	4549292159448

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA PRO-200	4280C009AA	Individuel	1	735	473,5	342,5	18,9	14,8
		Palette (haut)	6	745	955,5	1032	114,3	88,8
		Palette (bas)	6	745	955,5	1032	114,3	88,8

Contenu de la boîte

- PIXMA PRO-200
- Cordon d'alimentation
- Plateau d'impression de CD
- CD du logiciel d'installation et du mode d'emploi (pour Windows uniquement)
- Livret A3 du système de garantie européenne (EWS)
- Notice de garantie

Canon France SAS

14 Rue Emile Borel
CS 28646
75809 PARIS CEDEX 17
Tél : 01 85 14 40 00
canon.fr
canon.be
canon.lu
canon.ch

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2020

Live for the story_