

RF 14-35mm F4L IS USM

ELARGISSEZ VOTRE HORIZON, OÙ QUE VOUS SOYEZ

Le RF 14-35mm F4L IS USM est un zoom RF grand angle hautes performances, qui rejoint la trilogie des zooms F4 incontournables comme le RF 24-105mm et le RF 70-200mm. Cet objectif est particulièrement intéressant pour les photographes qui privilégient les objectifs compacts aux objectifs à grande ouverture, mais qui ont tout de même besoin des performances exceptionnelles de la série L et d'une qualité d'image irréprochable.



- Plage focale ultra grand angle de 14 à 35 mm
- Ouverture constante F4
- Qualité optique éclatante
- Stabilisateur optique pour des images toujours nettes
- Réactivité et précision du moteur nano USM
- Un contrôle intuitif pour ne rien manquer
- La robustesse légendaire de la série L

GAMME DE PRODUITS



RF 14-35mm F4L IS USM



RF 24-105mm F4L IS USM



RF 70-200mm F4L IS USM

RF 14-35mm F4L IS USM
RF 24-105mm F4L IS USM
RF 70-200mm F4L IS USM
RF 15-35mm F2.8L IS USM

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RF 14-35mm F4L IS USM

FONCTIONS/ CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	Plein format
Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)	104°00' – 54°00' 81°00' – 38°00' 114°00' – 63°00'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	16/12
Optiques spécifiques	3 éléments asphériques en verre moulé, 3 éléments UD (1 élément UD/asphérique)
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	22
Distance de mise au point minimale (m)	0,2
Grossissement maximal (x)	0,38 (35 mm)
Bague de réglage	Oui
Stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	5
Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS) ¹	7
Moteur AF	Nano USM
Revêtements	ASC, Super Spectra, SWC
Fluorine	Première page
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Résistance à la poussière et à l'humidité ³	Oui
Diamètre du filtre (mm)	77
Diamètre x longueur max. (mm) ²	84,1 x 99,8
Poids (g)	540

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-77 II
Pare-soleil	EW-83P
Mallette/étui	LP1219
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible
Autres accessoires	

Note de bas de page :

^[1] Testé conformément à la norme CIPA

^[2] Dimensions de l'objectif rétracté

^[3] Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2021

ELARGISSEZ VOTRE HORIZON, **RF 14-35mm F4L IS USM** OÙ QUE VOUS SOYEZ

Le RF 14-35mm F4L IS USM est un zoom RF grand angle hautes performances, qui rejoint la trilogie des zooms F4 incontournables comme le RF 24-105mm et le RF 70-200mm. Cet objectif est particulièrement intéressant pour les photographes qui privilégient les objectifs compacts sur les objectifs à grande ouverture, mais qui ont tout de même besoin des performances exceptionnelles de la série L et d'une qualité d'image irréprochable.

Date de commercialisation : septembre 2021 à confirmer



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
OBJECTIF RF 14-35mm F4L IS USM	4857C005AA	4549292186758

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PARE-SOLEIL EW-83P	4859C001AA	4549292186789
BOUCHON D'OBJECTIF E-77 II	6318B001AA	4960999845883
Bouchon anti-poussière de l'objectif RF	2962C001AA	4549292115604
ÉTUI D'OBJECTIF LP1219	2791A001CA	4960999470832

Canon

Live for the story_

ELARGISSEZ VOTRE HORIZON, RF 14-35mm F4L IS USM OÙ QUE VOUS SOYEZ

Le RF 14-35mm F4L IS USM est un zoom RF grand angle hautes performances, qui rejoint la trilogie des zooms F4 incontournables comme le RF 24-105mm et le RF 70-200mm. Cet objectif est particulièrement intéressant pour les photographes qui privilégient les objectifs compacts sur les objectifs à grande ouverture, mais qui ont tout de même besoin des performances exceptionnelles de la série L et d'une qualité d'image irréprochable.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
OBJECTIF RF 14-35mm F4L IS USM	4857C005AA	EA	Unité	1	13,7	13,7	22,5	0,860
		CT	Carton	6	42,75	29,1	27,9	5,93
		EP	Palette Europe	144	120	80	124,6	157,32
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	36				
PARE-SOLEIL EW-83P	4859C001AA	EA	Unité	1	10,15	2,7	10,35	0,045
		CT	Carton	52	37,65	23,7	27,5	2,81
		EP	Palette Europe	2080	120	80	124,6	127,4
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	10				
			Produits par couche	520				

Contenu de la boîte

- OBJECTIF RF 14-35mm F4L IS USM
- BOUCHON D'OBJECTIF E-77 II
- BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF
- ÉTUI D'OBJECTIF LP1219
- PARE-SOLEIL EW-83P
- Manuel utilisateur

Canon