RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

LE PETIT ZOOM DU QUOTIDIEN

Un zoom RF transtandard compact et léger, idéal pour développer votre créativité en plein format.

Canon 24-50







- · Un objectif convivial, parfait pour débuter
- Stabilisation d'image puissante pour les vidéos et les photos
- Une mise au point fluide et silencieuse, associée à un contrôle intuitif
- Un objectif qui fonctionne de manière intuitive avec votre appareil photo



RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM

GAMME DE PRODUITS



RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM



RF 24-105mm F4-7.1 IS STM

RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM RF 24-105mm F4-7.1 IS STM RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

FONCTIONS / CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES Taille d'image

Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal)

Construction de l'objectif (éléments/groupes) Lentilles spéciales

Nombre de lamelles du diaphragme

Ouverture minimale Distance de mise au point minimale (m)

Agrandissement maximal (x)

Bague de réglage Stabilisateur d'image optique

Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS)² Moteur AF

Revêtements Fluorine

Plein format 74° - 40°, 53° - 27°, 84° - 46° 8/8

2 éléments asphériques PMo

22 - 32

0,30 (à 24 mm) 0,35 (à 50 mm) 0,11 (à 24 mm) 0,19 (à 50 mm)

Via la bague de mise au point

Super Spectra Non

ACCESSOIRES Bouchon d'objectif

Pare soleil Étui d'obiectif Bouchon arrière Grandissement avec tube-allonge EF12 II Grandissement avec tube-allonge EF25 II Compatibilité multiplicateurs

Tubes-allonge

Autres accessoires

F-58 II

EW-63C (non fourni) LP1014 (non fourni)

Bouchon anti-poussière de l'objectif RF

Non compatible

Non compatible

Non compatible Non compatible

Filtre polarisant circulaire PL-C B 58 mm Filtre de protection d'objectif 58 mm Canon

Bonnettes macro:

500D

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/ à l'humidité

Revêtement extérieur Diamètre du filtre (mm) Diamètre x longueur max. (mm)³

Poids (g)

58 69.6 x 58 210

Notes de bas de page/clauses de non-responsabilité

¹ Testé conformément à la norme CIPA

² Testé conformément à la norme CIPA

(dans les directions de lacet et de tangage à une distance focale de 50 mm avec un EOS R5)

³ Dimensions de l'objectif rétracté



Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com French edition Canon Europa NV 2023

LE PETIT ZOOM DU QUOTIDIEN

RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

Un zoom RF transtandard compact et léger, idéal pour développer votre créativité en plein format.

Date de commercialisation : Fin avril 2023



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN		
RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM	5823C005AA	4549292207446		

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PARE-SOLEIL EW-63C (NON FOURNI/VENDU SÉPARÉMENT)	8268B001AA	4960999977287
BOUCHON D'OBJECTIF E-58II (TYPE PINCEMENT CENTRAL) (FOURNI)	5673B001AA	4960999795904
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF (FOURNI)	2962C001AA	4549292115604
LP1014 (NON FOURNI/VENDU SÉPARÉMENT)	2781A001CA	4960999470764
FILTRE POLARISANT CIRCULAIRE PL-C B 58 MM CANON (NON FOURNI/VENDU SÉPARÉMENT)	2188B001AA	4960999455761
FILTRE DE PROTECTION D'OBJECTIF 58 MM CANON (NON FOURNI/VENDU SÉPARÉMENT)	2595A001AA	4960999430942



LE PETIT ZOOM DU QUOTIDIEN

RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

Un zoom RF transtandard compact et léger, idéal pour développer votre créativité en plein format.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM	5823C005AA	EA	Unité	1	12,2	12,2	18,3	0,4102
		СТ	Carton	6	38,6	26,3	23,7	3,1049
		EP	Palette Europe	270	120	80	131,5	154,7205
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	9				
			Produits par couche	54				

Contenu de la boîte

- RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM
- BOUCHON D'OBJECTIF E-58II
- BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF
- Documents imprimés (EUR)

Canon