

IXUS 285 HS A STYLE ET PERFORMANCES DANS VOTRE POCHE



Emportez partout avec vous cet IXUS doté d'un zoom 12x, élégant et performant, puis partagez vos créations en toute simplicité à l'aide de ses fonctions NFC et Wi-Fi.

25mm
WIDE
12x

Zoom optique 12x avec objectif ultra grand-angle

24x
ZoomPlus

Zoom 24x de grande qualité

DIGIC
4+

Traitement DIGIC puissant

7.5 cm
3.0"
LCD

Écran LCD de 7,5 cm
(3,0 pouces)


20.2 MEGA
PIXELS
HIGH-SENSITIVITY
CMOS

Capteur CMOS
20,2 millions de pixels



La fonction NFC
simplifie le partage
avec des smartphones





Style compact

À la fois ultra-fin et élégant, le boîtier métallique de l'IXUS est facile à transporter, où que vous alliez, et présente un objectif ultra grand angle flexible 25 mm avec un zoom optique 12x et un ZoomPlus 24x. Vous pouvez ainsi immortaliser facilement chaque moment, de près ou de loin, avec des photos et des vidéos de qualité exceptionnelle. Le zoom automatique vous aide à sélectionner le meilleur cadrage d'une simple pression sur un bouton.




Qualité supérieure

Obtenez des images d'une qualité exceptionnelle, avec un niveau de détail élevé, même en basse lumière, grâce au capteur CMOS 20,2 millions de pixels et au processeur DIGIC 4+. Un stabilisateur d'image optique intelligent garantit des photos nettes et des vidéos stables en toutes circonstances, tandis que le grand écran LCD de 7,5 cm (3 pouces) facilite l'enregistrement et la lecture.




Vidéos Full HD instantanées

Réalisez facilement de superbes vidéos tout en vous amusant. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez enregistrer d'époustouflantes vidéos Full HD (1080p) au format MP4. Découvrez l'étendue des possibilités créatives liées à la réalisation de vidéos avec le zoom optique et obtenez des résultats nets et stables en toutes circonstances grâce au stabilisateur d'image dynamique.



Créativité en toute simplicité


Une simple pression sur l'obturateur et Creative Shot analyse automatiquement la scène et crée 5 images supplémentaires de votre cliché d'origine. Saisissez les moindres détails des sujets du quotidien à l'aide du mode Macro 1 cm. Vous pouvez aussi vous contenter de cadrer et de déclencher avec Hybrid Auto et laisser l'appareil créer automatiquement un résumé vidéo HD (720p) ludique des clichés de la journée.




Connexions rapides

Connectez-vous à votre smartphone ou tablette compatible d'un simple geste en utilisant le Wi-Fi et la fonction NFC dynamique pour un partage facile. Utilisez Image Sync pour sauvegarder automatiquement vos nouvelles images sur les services Cloud et prenez d'inoubliables photos de groupe grâce à la prise de vue à distance sans fil depuis votre smartphone ou tablette. Le bouton Wi-Fi offre un raccourci rapide et facile vers les fonctions Wi-Fi.


GAMME DE PRODUITS




PowerShot V1



PowerShot G7 X Mark III



PowerShot SX740 HS Lite Edition



IXUS 285 HS A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IXUS 285 HS A

CAPTEUR D'IMAGE

Type
Nombre de pixels effectifs
Nombre de pixels effectifs/Nombre total de pixels
Type de filtre couleurs

CMOS rétroéclairé de type 1/2,3
 Environ 20,2 millions^[6]
 Environ 21,1 millions

Couleurs primaires

PROCESSEUR D'IMAGE

Type

Processeur DIGIC 4+ avec technologie iSAPS

OBJECTIF

Distance focale
Zoom

4,5 à 54 mm (équivalent 35 mm : 25 à 300 mm)
 Optique 12x
 ZoomPlus 24x
 Zoom numérique environ 4x (avec convertisseur télé numérique environ 1,6x ou 2x)
 Zoom combiné environ 48x^[1]

Ouverture maximale

f/3,6 à f/7,0

Construction

9 éléments en 7 groupes (1 lentille UA avec deux surfaces asphériques, 1 lentille avec deux surfaces asphériques, 1 lentille avec une surface asphérique)

Stabilisateur d'image

Oui (par déplacement de lentille), environ 2,5 vitesses^[7], Stabilisateur d'image intelligent et mode Dynamic IS optimisé à 4 axes

MISE AU POINT

Type
Système/collimateurs AF

TTL
 Ai-AF (détection des visages/Ai-AF à 9 points), AF monopoint (fixe au centre)

Modes AF

Vue par vue, Continu, AF/AE Servo^[4], Suivi AF

Sélection du collimateur AF

Taille (normale, petite)

Faisceau d'assistance AF

Oui

Distance de mise au point minimale

1 cm (GA) à partir de la lentille frontale en macro

CONTRÔLE D'EXPOSITION

Modes de mesure

Évaluative (liée à la fonction de cadrage AF avec détection des visages), moyenne à prédominance centrale, mesure spot (centrale)

Mémorisation d'exposition

Oui

Correction d'exposition

+/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3. Fonction i-Contraste optimisée pour la correction automatique de plage dynamique

Sensibilité ISO

AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

OBTURATEUR

Vitesse

1 à 1/2000 s (paramètres d'usine par défaut)
 15 à 1/2000 s (plage totale, varie selon le mode de prise de vue)

BALANCE DES BLANCS

Type
Paramètres

TTL
 Auto (comprenant détection de visages avec balance des blancs), Lumière du jour, Nuageux, Lumière tungstène, Lumière fluo, Lumière fluo H, Personnalisé.

MATRICES COULEUR

Type

sRGB

ÉCRAN LCD

Écran

LCD (TFT) de 7,5 cm (3 pouces), environ 461.000 points

Couverture

Environ 100 %

Luminosité

Cinq niveaux de réglage. LCD Quick-bright

FLASH

Modes

Automatique, flash manuel (activé/désactivé), synchronisation lente

Vitesse de synchronisation lente

Vitesse maximale 1/2000 s

Atténuation des yeux rouges

Oui

Correction d'exposition au flash

Expo flash avec détection des visages, exposition au flash intelligente

Portée du flash intégré

50 cm à 4 m (GA) / 1 à 2 m (T)

PRISE DE VUE

Modes

Hybrid Auto, Creative Shot, SCN (Smart Auto (32 types de scènes), P, Portrait, Obturateur intelligent (Sourire, Retardateur clignement, Retardateur avec détection de visages), Rafale grande vitesse (5 millions de pixels), Scène nuit main levée, Basse lumière (5 millions de pixels), Effet très grand angle, Effet Miniature, Effet Toy Camera, Monochrome, Super éclatant, Effet Poster, Feu d'artifice, Vitesse lente)

Modes vidéo

Smart Auto (21 types de scènes), P, Portrait, Effet Miniature, Monochrome, Super éclatant, Effet Poster, Feu d'artifice

Effets photo

Fonction Mes couleurs (Sans Mes couleurs, Éclatant, Neutre, Sépia, Noir & blanc, Diapositive, Ton chair plus clair, Ton chair plus sombre, Bleu vif, Vert vif, Rouge vif, Couleur personnalisée)

Modes d'acquisition

Vue simple, Continu, Retardateur

Prise de vue en continu

Environ 2,5 vues/s
 Rafale grande vitesse (5 millions de pixels) : environ 7,2 vues/s (toutes vitesses jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine)^{[2] [3]}

PIXELS D'ENREGISTREMENT/ COMPRESSION
Taille d'image

4:3 - (L) 5184 × 3888, (M) 2592 × 1944, (M1) 3648 × 2736, (M2) 2048 × 1536, (S) 640 × 480
 16:9 - (L) 5184 × 2912, (M1) 3648 × 2048, (M2) 1920 × 1080, (S) 640 × 360
 3:2 - (L) 5184 × 3456, (M1) 3648 × 2432, (M2) 2048 × 1368, (S) 640 × 424
 1:1 - (L) 3888 × 3888, (M1) 2736 × 2736, (M2) 1536 × 1536, (S) 480 × 480

Option de redimensionnement disponible pendant la lecture
 Super-fin, fin

Compression

Vidéos

(Full HD) 1920 × 1080, 29,97 im./s,
 (HD) 1280 × 720, 29,97 im./s,
 (L) 640 × 480, 29,97 im./s

Durée de vidéo

Effet Miniature (HD, L) 6 im./s, 3 im./s, 1,5 im./s
 Hybrid Auto (HD) 29,97 im./s
 (Full HD et HD) Jusqu'à 3 Go ou 29 min et 59 s.^[5]
 (L) Jusqu'à 4 Go ou 1 heure^[3]

FORMATS DE FICHIER

Format d'image photo

Compression JPEG (compatible Exif 2.3 [Exif Print]) / Compatible avec les formats de fichiers DCF [Design rule for Camera File system], DPOF [Digital Print Order Format] version 1.1

Vidéos

MP4 [Vidéo : MPEG4-AVC / H.264, Audio : MPEG4 AAC-LC (mono)]

IMPRESSION DIRECTE

Imprimantes Canon

Imprimantes photo compactes Canon SELPHY et imprimantes Canon à jet d'encre avec prise en charge PictBridge
 Oui (via USB)

PictBridge

AUTRES FONCTIONS

GPS

GPS via mobile (via l'application Canon Camera Connect avec les smartphones ou tablettes compatibles)

Correction de l'effet yeux rouges

Oui, pendant la prise de vue et la lecture

Capteur d'orientation intelligent

Oui, avec rotation auto

Histogramme

Oui, pendant la lecture

Zoom en lecture

Environ 2x à 10x

Retardateur

Environ 2, 10 s ou Personnalisé

Langues de menu

Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, finnois, italien, grec, norvégien, portugais, russe, suédois, espagnol, ukrainien, polonais, tchèque, hongrois, turc, chinois simplifié, chinois (traditionnel), japonais, coréen, thaïlandais, arabe, roumain, farsi, hindi, malais, indonésien, vietnamien, hébreu

INTERFACE

Ordinateur

Connecteur composite USB Haute vitesse (compatible Mini B)

Autre

Connecteur Micro HDMI (type-D)
 Sortie A/V, connecteur composite (PAL/NTSC)
 Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz uniquement), avec prise en charge NFC dynamique^[6]

Ordinateur/Autre

CARTE MÉMOIRE

Type

microSD, microSDHC, microSDXC

SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

PC et Macintosh

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1^[9]
Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11

Pour une connexion Wi-Fi à un ordinateur :
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
Mac OS X 10.9 / 10.10

LOGICIELS

Autre

CameraWindow DC
Map Utility

Application Camera Connect disponible
sur les appareils iOS et
Android

ALIMENTATION

Batterie

Kit batterie au lithium-ion rechargeable
NB-11L/NB-11LH
(batterie NB-11LH et chargeur fournis)

Autonomie de la batterie

Environ 180 vues

Mode économique : environ 265 vues
Mode de lecture : environ 240 min

ACCESSOIRES

Étuis/courroies

Étui souple DCC-1350
Étui souple DCC-1370

Alimentation électrique et chargeurs de batterie

Chargeur de batterie CB-2LFE
Batterie au lithium-ion rechargeable
NB-11L/NB-11LH

Autre

Câble AV AVC-DC400 Canon
Câble d'interface IFC-400PCU

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Environnement d'utilisation

0 à 40 °C, 10 à 90 % d'humidité

Dimensions (L × H × P)

99,6 mm × 58 mm × 22,8 mm

Poids (avec batterie et carte) Conforme à la norme CIPA

146 g

Notes de bas de page :

^[1] En fonction de la taille d'image sélectionnée.

^[2] Dans des conditions où le flash ne se déclenche pas.

^[3] Suivant la capacité, la vitesse et la compression de la carte mémoire.

^[4] Certains paramètres peuvent limiter les fonctionnalités de l'appareil.

^[5] Les cartes mémoire des classes de vitesse suivantes sont requises

pour obtenir la durée d'enregistrement maximale :

classe de vitesse 4 ou supérieure en 1280 × 720 (HD).

Classe de vitesse 6 ou supérieure en 1920 × 1080 (Full HD).

Classe de vitesse 6 ou supérieure en 1280 × 720 (iFrame).

^[6] L'utilisation du Wi-Fi peut être soumise à des restrictions dans certains pays ou régions.

La prise en charge de la connectivité Wi-Fi varie en fonction de l'appareil et de la région.

^[7] Valeurs avec la distance focale optique maximale. Les valeurs des appareils photo dont la distance focale dépasse 350 mm (équivalent 35 mm) sont mesurées à 350 mm.

^[8] Le traitement de l'image peut entraîner une diminution du nombre de pixels.

^[9] Applications logicielles compatibles avec Windows 10 uniquement disponibles dans le mode bureau de Windows 10.

Avis de non-responsabilité

- Sauf mention contraire, toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard (selon la norme CIPA, Camera & Imaging Products Association) de Canon.
- Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

STYLE ET PERFORMANCES DANS VOTRE POCHE

IXUS 285 HS A

Emportez partout avec vous cet IXUS doté d'un zoom 12x, élégant et performant, puis partagez vos créations en toute simplicité à l'aide de ses fonctions NFC et Wi-Fi.

Date de commercialisation :
septembre 2025 à confirmer



Informations sur le produit

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
D.CAM IXUS 285 HS A BK EU26	7281C001AA	4549292250978	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
D.CAM IXUS 285 HS A BK SEE	7281C007AA	8714574693187	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
D.CAM IXUS 285 HS A SL EU26	7284C001AA	4549292251036	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
D.CAM IXUS 285 HS A SL SEE	7284C008AA	8714574693200	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Accessoires optionnels

Nom de l'accessoire	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
Batterie NB-11LH	9391B001AB	4549292004472	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Chargeur de batterie CB-2LFE	8420B001BA	4960999977324	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Câble d'interface IFC-400PCU	9370A001AA	4960999209906	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Câble audio-vidéo AVC-DC400	2563B001AA	4960999570754	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Étui de voyage DCC-2400	1534C002AC	4549292072020	<Veuillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Dimensions / Informations logistiques

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
D.CAM IXUS 285 HS A BK EU26 D.CAM IXUS 285 HS A BK SEE D.CAM IXUS 285 HS A SL EU26 D.CAM IXUS 285 HS A SL SEE	7281C001AA 7284C001AA 7281C007AA 7284C008AA	EA	Unité	1	15,9	13,8	6	371,9	0,465
		CT	Carton	15	44,7	32,6	20,2	N/A	8,10
		EP	Palette Europe	375	120	80	116	N/A	202
			Couches par palette	5					
			Cartons par couche	5					
			Produits par couche	75					

STYLE ET PERFORMANCES DANS VOTRE POCHE

IXUS 285 HS A

Emportez partout avec vous cet IXUS doté d'un zoom 12x, élégant et performant, puis partagez vos créations en toute simplicité à l'aide de ses fonctions NFC et Wi-Fi.



Contenu de la boîte

IXUS 285 HS A

- Appareil photo numérique IXUS 285 HS A
- Dragonne WS-800
- Batterie NB-11LH
- Chargeur de batterie CB-2LFE
- Câble secteur
- Guide de l'utilisateur

