

O N K Y O

ICON SERIES

P-80

PRÉAMPLIFICATEUR RÉSEAU

LA GAMME ICON : L'ESSENCE DU SON ONKYO

La série ICON n'est pas seulement une évolution des précédents produits Hi-Fi, c'est l'aboutissement de décennies d'expertise et d'innovations audio signées Onkyo. Conçu pour devenir l'icône de la marque, le P-80 incarne tout le savoir-faire sonore accumulé au fil du temps.

LA QUALITÉ EN MAÎTRE, LE SON EN HÉRITAGE

Grâce au circuit breveté DIDRC, le préamplificateur P-80 délivre un son vivant et fluide quelle que soit votre source musicale. Développée pour offrir aux sources numériques (CD, streaming, etc.) la même chaleur que le vinyle, cette technologie a été encore perfectionnée et intégrée dans le filtre analogique du DAC et les circuits phono du P-80.

CONNECTEZ VOS APPAREILS, REDÉCOUVREZ VOTRE MUSIQUE

Platine vinyle, lecteur CD, fichiers numériques... branchez, diffusez et profitez ! Avec ses nombreuses options de connectivité (3 entrées RCA, entrée phono MM/MC, coaxiale, optique, USB-A pour la lecture de fichiers, sortie casque), le P-80 s'adapte à toutes vos envies musicales.

ADAPTÉ À VOTRE STYLE DE VIE CONNECTÉ

Vos playlists préférées sont facilement diffusées avec le préamplificateur réseau P-80. Profitez d'une compatibilité totale avec Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz, Amazon Music, Tuneln, AirPlay 2, Chromecast, et Roon Ready. Diffusez, contrôlez et savourez votre musique, en toute simplicité.

L'AVANTAGE D'UN PRÉAMPLIFICATEUR SELON ONKYO

Un préamplificateur n'est pas seulement un relais entre vos sources et vos enceintes : il en est le cœur. Le P-80 reçoit le signal de vos appareils et vous permet d'en moduler chaque nuance grâce aux contrôles de tonalité – graves, aigus, volume et bien plus. Avec la fonction Fidelity IQ (Loudness Automatique) activée, le système ajuste intelligemment la restitution sonore en fonction du volume, pour offrir un rendu toujours plus optimal. Cette fonction, indépendante mais compatible avec les réglages de tonalité, s'appuie sur le microphone de calibration afin d'adapter le son à votre environnement d'écoute. Fidelity IQ va au-delà de l'intensité sonore (loudness) : grâce au savoir-faire des ingénieurs Onkyo, la réponse en fréquences est optimisée pour délivrer une expérience d'écoute émotionnelle et immersive, quel que soit le style musical. Sélectionnez votre source, ajustez vos préférences – en fonction de vos enceintes, du type de musique ou de votre humeur – et laissez le P-80 sublimer votre expérience. Son interface intuitive a été pensée pour une utilisation simple et fluide, afin que vous profitiez pleinement de la musique, sans contraintes.

DIRAC LIVE : LA CORRECTION AUDIO POUR LES OREILLES EXIGEANTES

Parce qu'Onkyo s'adresse aux passionnés les plus pointus, le P-80 intègre la suite Dirac Live® Room Correction pour un calibrage professionnel de votre pièce. Avec la correction de la réponse en fréquence (500 Hz–20 kHz / version complète en option), et la prise en charge du Dirac Live Bass Control (en option), vous optimisez votre système jusque dans les moindres détails. Deux sorties caisson indépendantes permettent d'exploiter toute la puissance du DLBC (Dirac Live Bass Control).

1-1-41 Kawamata, Higashiosaka-shi, Osaka 577-0063 Japan / Japon | ONKYO.COM



CARACTÉRISTIQUES

CANAL PRÉAMPLIFICATEUR	2.2 Ch
RÉPONSE EN FRÉQUENCES	5Hz~100kHz(+1/-3dB)
CONTRÔLE DES TONALITÉS (BASS / TREBLE)	100Hz ±10dB / 10kHz ±10dB
ENTRÉES AUDIO ANALOGIQUES	RCA (désymétrique) × 3 paires
ENTRÉES AUDIO NUMÉRIQUES	HDMI ARC, coaxial, optique, USB-A (lecture fichiers)
ENTRÉE PHONO	1 paire (MM/MC)
SORTIES AUDIO PRÉAMPLI	RCA (désymétrique) × 1 paire XLR (symétrique) × 1 paire
SORTIE CAISSON DE BASSES	RCA (pré-out) × 2
SORTIE CASQUE	Jack 1/4" (6,3 mm)
ENTRÉE MICRO DE CONFIGURATION	Jack 1/8" (3,5 mm)
SORTIE TRIGGER 12V	Jack 1/8" (3,5 mm)
CONNECTIVITÉ RÉSEAU	Wi-Fi, LAN
BLUETOOTH	SBC, aptX, aptX HD
SERVICES RÉSEAU	Spotify Connect, TIDAL Connect, Amazon Music, Qobuz, QQ Music, Tuneln, AirPlay 2, Chromecast, Roon Ready
CALIBRATION DE PIÈCE	Dirac Live® Room Correction
DIMENSIONS (L × H × P)	435mm x 135mm x 355mm
POIDS	12,0 kg
DIMENSIONS EMBALLAGE (L × H × P)	542mm x 36mm x 441mm
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	35 W, 30 W (veille active), <0,3 W (veille)
FINITIONS	Noir ou Argent
EAN CODE	Noir : 4573211155730 Argent : 4573211155754
# PRODUIT	Noir : P80BMMM Argent : P80SMMP

