

ONKYO

GAMME MUSE

Y-40

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ RÉSEAU



SON PUISSANT ET RAFFINÉ

Doté d'un amplificateur de classe D Axign et de la technologie MOSFET, l'amplificateur Y-40 délivre une puissance impressionnante de 150 W (4 ohms), capable d'alimenter n'importe quelle enceinte avec une grande précision. La gamme MUSE perpétue la longue tradition de savoir-faire acoustique d'Onkyo. Grâce à une scène sonore à la fois puissante et ample, le Y-40 restitue fidèlement l'intention originale de l'artiste, sans compromis.

FORMAT COMPACT ET INTERFACE INTELLIGENTE

Grâce à son format compact, le Y-40 s'intègre facilement dans tous les espaces de votre intérieur. Son écran LCD couleur de 13,9 cm affiche une multitude d'informations, notamment les détails du morceau en cours de lecture ainsi qu'un vumètre de style analogique. Associé à une interface intuitive, cet affichage facilite également le réglage des paramètres de l'appareil.

La gamme MUSE est compatible avec l'application Onkyo Controller. Grâce à elle, vous pouvez allumer ou éteindre votre appareil et gérer les réglages, comme avec les autres produits Onkyo, depuis votre téléphone.

L'ESSENTIEL POUR UNE EXPÉRIENCE AUDIO IMMERSIVE

Le Y-40 dispose de presque toutes les entrées et sorties nécessaires pour une expérience audio complète : trois paires d'entrées analogiques RCA, une entrée coaxiale, une entrée phono, HDMI ARC ainsi qu'une entrée phono compatible MM. Il prend en charge la connexion Ethernet, permettant des usages d'écoute modernes, notamment la lecture en streaming.

PENSÉ POUR LES NOUVEAUX USAGES D'ÉCOUTE

Vos playlists soigneusement sélectionnées s'expriment pleinement avec l'amplificateur Y-40. Diffusez ou connectez facilement vos contenus via les plateformes intégrées suivantes : Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2 et Google Cast.

UN SYSTÈME CONÇU POUR S'ADAPTER À TOUS TYPES D'ENCEINTES

Le Y-40 offre une puissance de sortie de 150 W (4 ohms) / 75 W (FTC, 8 ohms). Bien qu'il s'agisse d'un amplificateur intégré compact, il est capable d'alimenter efficacement une large gamme d'enceintes, des grandes enceintes colonnes aux modèles bibliothèque, afin d'en exploiter tout le potentiel.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PUISSANCE DE SORTIE	75 W (FTC, 8 Ω, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,08 %, 2 canaux en service) 150 W (4 Ω, 1 kHz, THD 0,7 %, 2 canaux en service)
CANAUX AMPLIFICATEUR	2 canaux
CANAUX PRÉAMPLIFICATEUR	2 canaux
TYPE D'AMPLIFICATEUR	Classe D
RÉPONSE EN FRÉQUENCES	20Hz~30kHz(+1/-3dB)
CONTRÔLE DE TONALITÉ (GRAVES / AIGUS)	100Hz ±10dB / 10kHz ±10dB
IMPÉDANCE DES ENCEINTES	4- 16 Ω
ENTRÉES AUDIO ANALOGIQUES	RCA (asymétriques) x 3 paires
ENTRÉES AUDIO NUMÉRIQUES	HDMI ARC, COAXIALE, Optique, USB-A (lecture de stockage)
ENTRÉE PHONO	MM
SORTIE PRÉ-AUDIO	RCA (asymétrique) x 1 Paire
SORTIE CASQUE	Jack 6.3mm (1/4")
CONNECTIVITÉ RÉSEAU	Port ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
BLUETOOTH	version 5.1, SBC, AAC
DIMENSIONS PRODUIT (L X H X P)	350 × 99 × 337 mm
POIDS DU PRODUIT	4.4 kg
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (L × H × P)	465 × 225 × 405 mm
POIDS AVEC EMBALLAGE	6.6 kg
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	65w, 1.8w (au repos), moins de 0.4w (en veille)

NOM DU MODELE FINITIONS EAN

Y40BCUM	NOIR	4573211156003
Y40SCUP	ARGENT	4573211156010



1-1-41 Kawamata, Higashiosaka-shi, Osaka 577-0063 Japan / Japon | ONKYO.COM