

JN-IPS238FHDR-C65W-HSP

Moniteur 23,8 pouces FullHD



23.8" IPS

FHD
Full High Definition



sRGB 98%

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TYPE-C 65w

HDCP 1.4

PRISE EN CHARGE DE LA CHARGE JUSQU'À 65W VIA USB TYPE-C

Compatible avec USB Type-C (jusqu'à 65W de charge maximale), vous pouvez ainsi alimenter l'ordinateur central et afficher la sortie vidéo sur le moniteur avec un seul câble USB Type-C. Veuillez vérifier que votre PC prend en charge cette fonctionnalité.

DÉCOUVREZ UNE QUALITÉ D'IMAGE FULLHD

Ce moniteur LCD facile à utiliser prend en charge la résolution Full HD (1920 x 1080). Grâce à une couverture de 98% du sRGB, il affiche les images de manière magnifique et vivante. L'interface est équipée d'un port HDMI 1.4 et d'un port USB C. Petit plus, il peut pivoter (rotation) lui permettant d'être utilisé comme écran vertical.

PROTÉGEZ VOS YEUX AVEC LES TECHNOLOGIES FLICKER-FREE ET LOW BLUE LIGHT.

La technologie Flicker-Free réduit les scintillements pour une expérience de visualisation plus confortable et sûre. Elle aide à diminuer la fatigue oculaire lorsque vous passez de nombreuses heures devant un écran.

La technologie Low Blue Light permet de limiter les effets négatifs associés à la lumière bleue pour protéger les yeux et le système circadien.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit, numéro de modèle		JN-IPS238FHDR-C65W-HSP
Code EAN		NC
Ecran LCD	Type de panneau	Système IPS
	taille	23,8
	Rétroéclairage	E-LED
	Luminance	250 cd/m2
	contraste	1000:1
	Contraste (DCR)	OUI
	pas de pixel	Environ 0,274 mm
	résolution	1920x1080
	ratio d'aspect	16:9
	Vitesse de réponse (maximale)	14 ms
	angle de vue	H:178°,V:178°
	traitement de surface	non brillant
	Couleur d'affichage	16,77 millions de couleurs sRGB98%
Fonction	Synchronisation gratuite	OUI
	Sans scintillement (réduction du scintillement)	OUI
	mode de réduction de la lumière bleue	OUI
	HDCP	OUI1.4
	HDR10	NON.
	MPRT	NON.
	PIP/PBP	NON.
Connecteur d'entrée de signal et résolution maximale affichable	HDMI1	1.4 1920x1080 à 75Hz
	Type-C (USB-C)1	1920 x 1080 à 75 Hz (puissance délivrée maximale de 65 W)
Audio	sortie audio	OUI
	Puissance	2Wx2
Puissance	consommation d'énergie	Maximum \leq 24 W Normal \leq 11 W Économie d'énergie \leq 8 W En veille \leq 0,5 W (maximum 100 W lors de l'utilisation de Type-C)
Condition environnementale	Plage de puissance CA	CA 100-240 V 50/60 Hz/à CC 24 V/4 A.
	voyant d'alimentation	Allumé : Bleu Veille : Rouge
Dimensions/poids/fonctions	Conditions de température de fonctionnement	5 °C ~ 40 °C
	Conditions d'humidité de fonctionnement	20% ~ 85%
	Dimensions extérieures (sans support)	Hauteur 322x Largeur 541x Profondeur 47mm
	Dimensions extérieures (avec support)	Hauteur (horizontale) 400-510 mm Hauteur (verticale) 555-625 mm · Largeur (horizontale) 541 mm · Profondeur (horizontale) 220 mm
	Dimensions de l'emballage	Hauteur 387x Largeur 595x Profondeur 117mm
	Poids du produit (kg)	Environ 4,4 kg
	Poids total de l'emballage (kg)	Environ 5,3 kg
	Fonction d'inclinaison	-5~+15°
	réglage de la hauteur	130 mm (largeur de la partie mobile du support)
	pivot	0° à 90° (vers la droite)
	pivot	R45°/L45°
	kensington	OUI
	Support VESA	100 x 100 mm (M4 x 6 mm) *Utilisez l'entretoise VESA fournie
Accessoires	Câble HDMI (1,5 m), câble Type-C (1 m), câble d'alimentation, adaptateur secteur, entretoise VESA, manuel, carte de garantie	