

Moniteur Deskwork 27" pouces 4K UHD 60 Hz



### Des couleurs immersives :

La dalle est capable d'afficher plus de 1,07 milliards de couleurs et avec une couverture de 100% sRGB et 97% DCI-P3, cet écran est une solution exceptionnelle pour ceux qui recherchent une qualité d'image supérieur.

### Recharge Via USB-C :

Le Power Delivery vous permet de recharger vos appareils compatibles rapidement et efficacement, que ce soit votre ordinateur portable, votre smartphone ou d'autres périphériques. Oubliez les chargeurs encombrants et profitez d'une solution polyvalente pour répondre à tous vos besoins de recharge.

### HDR Expérience Immersive :

Cette technologie offre des contrastes plus intenses, des couleurs plus riches et une luminosité éclatante, pour une expérience visuelle immersive incomparable. Découvrez chaque détail dans les zones sombres et lumineuses de vos jeux, films et photos, et laissez-vous transporter dans un monde de réalisme et de profondeur.

<b>Nom du produit, numéro de modèle</b>		JN-IPS270UHD60F-C65W-HSP-W
<b>Code EAN</b>		4589511165614
<b>Ecran LCD</b>	Type de panneau	IPS (HADS)
	Taille	27"
	Rétroéclairage	E-LED
	Luminance	400 cd/m2
	Rapport de contraste	1200:1
	Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
	Contraste (DCR)	Yes
	Pas de pixel	Environ 0,155 mm
	Résolution	4K UHD (3840x2160)
	Ratio d'aspect	16:9
	Vitesse de réponse (maximale)	OD : 8 ms (GàG)
	Angle de vue	H : 178° V: 178°
	Traitement de surface	Mat
	Couleur d'affichage	1,07 milliard de couleurs sRGB 100 %/DCI-P3 97 %
<b>Fonction</b>	Freesync	Yes
	Chargeur USB-C	65
	Sans scintillement	Yes
	Mode de réduction de la lumière bleue	Yes
	HDCP	2.2
	HDR10	Yes
	MPRT	No
	PIP/PBP	No
<b>Connecteur d'entrée de signal et résolution maximale affichable</b>	DP1	DP 1.2 (3840x2160 @60Hz)
	HDMI1	HDMI 2.0 (3840x2160 @60Hz)
	HDMI2	No
<b>Audio</b>	Sortie audio	Yes
	Puissance	2Wx2
<b>Puissance</b>	Consommation d'énergie	Maximum 38 W Normal 23 W Économie d'énergie 18 W Veille 0,3 W
<b>Condition environnementale</b>	Conditions de température de fonctionnement	0 ~ 50°C
	Conditions d'humidité de fonctionnement	10% ~ 90%
<b>Dimensions/poids/fonctions</b>	Dimensions extérieures (sans support)	Hauteur 400 mm x Largeur 614 mm x Profondeur 220 mm
	Dimensions de l'emballage	Hauteur 439 mm x Largeur 614 mm x Profondeur 220 mm
	Poids du produit (kg)	Environ 5,8 kg
	Poids total de l'emballage (kg)	Environ 7,5 kg
	Fonction d'inclinaison	-5° + 15°
	Réglage de la hauteur	15°
	Pivot	°/L30°R30
	Rotation	R90°
	Kensington	Yes
	Plage de puissance CA	AC 100-240V 50/60Hz   to DC 24V 4A
	Voyant d'alimentation	Allumé : Bleu Veille : Rouge
Support VESA	100 mm x 100 mm (M4x8mm)	
<b>Accessoires</b>	HDMI cable - Type-C Cable - USB Cable (B to A) - European Standard Adapter - European Standard Power cable - Operating manual - VESA Spacer	