

PATH TO THE FUTURE



Picture and logos

SELLING POINTS

- Un écran 27" parfait pour la programmation, le codage et le design
- Certification TÜV qui assure une excellente protection de yeux
- Technologie antiscintillement pour protéger vos yeux
- Technologie Less Blue Light PRO de réduction de la lumière bleue
- Logiciel MSI Display Kit pour paramétrer au mieux l'affichage
- Dalle IPS à résolution Full HD (1920 x 1080)
- Taux de rafraîchissement de 100 Hz pour une meilleure expérience
- Connecteurs DisplayPort, HDMI™ et D-Sub (VGA)
- Compatible à la norme de fixation VESA
- Haut-parleurs intégrés



1. 1 x DisplayPort (1.2a)
2. 1 x HDMI (1.4b)
3. 1 x D-Sub (VGA)
4. 1 x entrée ligne
5. 1 x entrée alimentation
6. 1 x encoche Kensington

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377035101
	UPC	824142309841
	UCC14	10824142309848
Model	Numéro de série	9S6-3PB4CH-060
	Nom marketing	PRO MP273A
	Caractéristiques marketing	PRO MP273A
	Couleur	ID1/Black-Black
	Taille	27" (69 cm)
	Zone d'affichage active (mm)	597.888(H)x336.312(V)
	Courbure	Flat
	Type de dalle	IPS
	Résolution	1920x1080 (FHD)
	Ratio	16:9
	Technologie de taux de rafraîchissement dynamique	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Luminosité SDR (nits)	300
	Contraste	1000:1
	Contraste dynamique (DCR)	100000000:1
	Fréquence	52.32~109 KHz (H) / 48~100 Hz(V)
	Taux de rafraîchissement	100HZ
	Temps de réponse (MPRT)	1ms(MPRT)
	Temps de réponse (GTG)	4ms
	Angle de vision	178°(H)/178°(V)
	Traitement de la dalle	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	93%/83%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	76%/74%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	106%/99%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	108%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	91%/88%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	80%/77%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	85%/84%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	79%/79%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	106%/99%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	108%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	61%/61%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	57%/57%
	Couleurs d'affichage	16.7M
	Profondeur des couleurs	8 bits (6 bits + FRC)
	Remarques DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 165Hz)
	Remarques HDMI™	1920 x 1080 (Up to 165Hz)
	Remarques DVI	N/A
	Entrée ligne	1
	HDMI™	1
	Version HDMI™	1.4b
	Version HDMI™ HDCP	1.4
	DisplayPort	1
	Version DisplayPort	1.2a
	Version DisplayPort HDCP	1.3
	D-Sub	1
	Type de sécurité antivol	Kensington Lock
	Haut-parleurs	2
I/O Ports (Rear)	Lecteur de carte	N/A



PRO MP273A

PRO MP273A

Power	Consommation électrique annuelle (KWh)	21W
	Type d'alimentation	External Adaptor 12V 2.5A
	Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
	Efficacité énergétique	E
	Adapter's KC safety Number	HU10450-16075
	Type de cordon d'alimentation	C13
	QC Output Power	N/A
	Puissance de sortie	N/A
Accessories	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Etui de protection d'écran	0
	Casquette d'écran	0
	Speaker (Accessories)	0
	Câble DisplayPort	0
	Câble HDMI™	1
	Câble DVI	0
	Câble USB Type-A vers Type-B	0
	Câble USB Type-C vers Type-A	0
	Câble USB Type-C vers Type-C	0
	Câble Thunderbolt	0
	Câble VGA	0
	Câble audio 3,5 mm	0
	Câble audio 3,5 mm combo	0
	Bungee pour souris	0
	Vis VESA	0
	Câble d'alimentation	1
	Adaptateur alimentation	1
	Carte de garantie	0
	Guide de démarrage rapide	1
Design	Inclinaison	-5° ~ 20°
	Fixation VESA	75x75mm
	Écran sans bordures	Yes
Outer Carton Dimension (WxDxH)	Dimensions externes du carton (LxPxH, pouces)	N/A
Product Dimension with Stand (WxDxH)	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm)	613.50 x 182.0 x 462.60
	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, pouces)	24.15 x 7.17 x 18.21
Product Dimension without Stand (WxDxH)	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, mm)	613.50 x 48.5 x 362.5
	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, pouces)	24.15 x 1.91 x 14.27
Stand Dimension (WxDxH)	Dimensions du pied (LxPxH) (mm)	236.9 x 182.0 x 177.7
	Dimensions du pied (LxPxH, pouces)	9.33 x 7.17 x 7.
Dimension&Weight	Dimensions internes du carton (LxPxH, pouces)	N/A
	Poids net (kg)	3.9
	Poids brut (kg)	5.3
Weight	Poids sans pied (kg)	3.4
Warranty	Garantie	24M