



La qualité de l'image est importante lors du choix d'un moniteur, ce moniteur MSI vous laisse paramétrer un tas d'option ! Le rendu de l'image est assuré par la technologie VA, qui vous épatera avec des couleurs et des contrastes impressionnants. Le temps de réponse très rapide du moniteur MSI, à savoir 1 ms, est parfait pour les jeux. Le taux de rafraîchissement de 250 Hz sera apprécié par les gamers. La profondeur des couleurs est essentielle, en particulier pour travailler sur des graphiques, des photos ou des vidéos. Le rendu des couleurs de ce moniteur est de 8 bits.

Le MAG 32C6X améliorera votre confort de travail et rendra les jeux plus agréables. Il se connecte à votre appareil via HDMI ou DisplayPort. Le moniteur dispose également d'une sortie casque conçue non seulement pour les casques mais aussi pour les haut-parleurs externes. Le moniteur peut être monté sur un support classique ou fixé au mur à l'aide d'un support VESA. L'espacement des trous du moniteur LCD pour le montage mural est de 100x100. Le moniteur LCD MSI est livré avec un câble DisplayPort.

Le MAG 32C6X offre une série de fonctions qui rendent votre expérience plus agréable. High Dynamic Range (HDR) ou gamme dynamique élevée est une technologie qui reflète la capacité d'afficher une large gamme de luminosité. La technologie Flicker-free élimine le scintillement de l'écran, qui provoque une fatigue oculaire et un inconfort général après des périodes prolongées. La lumière bleue désagréable est traitée par le filtre de lumière bleue intégré. Une fonction spéciale PIP (picture-in-picture) vous permet de visualiser deux images sur un seul écran. Une fonction spéciale telle que Adaptive-Sync permet de synchroniser le taux de rafraîchissement du moniteur en fonction du type de carte graphique, ce qui garantit une expérience visuelle fluide, en particulier pour les jeux.

## Spécificités Techniques

TAILLE DU PANNEAU	31,5"
RÉSOLUTION DU PANNEAU	1920 x 1080 (FHD)
FRÉQUENCE DE RAFFRAÎCHISSEMENT	250Hz
TECHNOLOGIE DE RAFFRAÎCHISSEMENT	Adaptative-Sync
TEMPS DE RÉPONSE	1ms (MPRT)
TYPE DE PANNEAU	VA
LUMINOSITÉ (NITS)	250
ANGLE DE VUE	178 ° (H) / 178 ° (V)
RATIO D'ASPECT	16:9
COURBURE	1500R
RAPPORT DE CONTRASTE	3000:1
TRAITEMENT DE SURFACE	Antireflet
COULEURS D'AFFICHAGE	1,07 Md
PORTS VIDÉO	1x DP 1.4 2x HDMI (2.0b)
KENSINGTON LOCK	Oui
MONTAGE VESA	100 x 100 mm
ENTRÉE DE PUISSANCE	100 ~ 240V, 50/60Hz

Réf : Exertis	101132
Réf Fournisseur	9S6-3DD41M-010
PVCGC*	289,99€ TTC
Code Barre	4711377195362



## Caractéristiques Physiques

Longueur (mm)	709,4 mm
Largeur (mm)	507,2 mm
Hauteur (mm)	249,8 mm
Poids Brut (Kg)	5,4 Kg
Couleur	Noir
Garantie	2 Ans

**Disponible sur commande**

\* Prix de Vente Consommateur Généralement Constaté, chaque revendeur est libre de fixer son propre prix de vente TTC