



## CARACTÉRISTIQUES

|                                         |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille                                  | 31,5"                                                                                                                                                    |
| Zone d'affichage active (mm)            | 697,344 (H) x 392,256 (V)                                                                                                                                |
| Courbure                                | 1000R                                                                                                                                                    |
| Type de dalle                           | Rapid VA                                                                                                                                                 |
| Résolution                              | 2560 x 1440 (WQHD)                                                                                                                                       |
| Pitch                                   | 0,2724 (H) x 0,2724 (V)                                                                                                                                  |
| Format d'affichage                      | 16:9                                                                                                                                                     |
| Luminosité (nits)                       | SDR : 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| Taux de contraste                       | 3500:1                                                                                                                                                   |
| Contraste dynamique (DCR)               | 100000000:1                                                                                                                                              |
| Fréquence                               | 73,86~251,74 KHz (H) / 48~180 Hz (V)                                                                                                                     |
| Taux de rafraîchissement                | 180 Hz                                                                                                                                                   |
| Temps de réponse                        | 0,5 ms (gris à gris, min.)                                                                                                                               |
| Rafraîchissement dynamique              | Adaptive-Sync                                                                                                                                            |
| Plage de fréquences de rafraîchissement | 48~180 Hz                                                                                                                                                |
| Support HDR                             | Oui                                                                                                                                                      |
| Angle de vision                         | 178° (H) / 178° (V)                                                                                                                                      |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB               | 85 % / 85 % / 111 % (norme CIE1976)                                                                                                                      |
| Traitement de la dalle                  | Antireflet                                                                                                                                               |
| Couleurs d'affichage                    | 1,07 milliard, 10 bits (8 bits + FRC)                                                                                                                    |
| Entrées vidéo                           | 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3)<br>2 x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz)                                                                                               |
| Audio                                   | 1 x sortie audio                                                                                                                                         |
| USB                                     | N/A                                                                                                                                                      |
| Haut-parleur                            | N/A                                                                                                                                                      |
| Type d'alimentation                     | Adaptateur externe, 19 V/3,42 A                                                                                                                          |
| Alimentation                            | 100~240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                      |
| Inclinaison                             | -5° ~ 15°                                                                                                                                                |
| Rotation horizontale                    | -30° ~ 30°                                                                                                                                               |
| Rotation verticale                      | N/A                                                                                                                                                      |
| Hauteur                                 | 0 ~ 100 mm                                                                                                                                               |
| Encoche Kensington                      | Oui                                                                                                                                                      |
| Fixation VESA                           | 100 x 100 mm                                                                                                                                             |
| Dimensions avec pied (L x l x H)        | 704,6 x 280,9 x 467 mm                                                                                                                                   |
| Dimensions sans pied (L x l x H)        | 704,6 x 143,4 x 422,3 mm                                                                                                                                 |
| Poids (net / brut)                      | 7,35 kg / 10,95 kg                                                                                                                                       |
| Dimensions du carton (L x l x H)        | 927 x 198 x 516 mm                                                                                                                                       |
| Accessoires                             | 1 x câble DisplayPort (1.4a), 1 x câble d'alimentation (C13), 1 x adaptateur d'alimentation, 1 x guide de démarrage rapide, 4 x vis pour pied de support |
| Remarques                               | HDMI™ : 2560 x 1440 (jusqu'à 144 Hz)<br>DisplayPort : 2560 x 1440 (jusqu'à 180 Hz)<br>Supporté : HDMI™ CEC, PIP/PBP ; non supporté : KVM                 |



### Dalle incurvée 1000R

Vivez une expérience de jeu incroyablement immersive grâce à la courbure de 1000R.



### Dalle Rapid VA

La dalle Rapid VA délivre un temps de réponse ultrarapide, une faible latence et une grande fluidité d'images pour un jeu sans ralentissement ni flou et une réactivité exceptionnelle.



### Taux de rafraîchissement de 180 Hz

Profitez d'images fluides et précises grâce à un taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz et prenez l'avantage sur vos adversaires.



### Temps de réponse de 0,5 ms (gris à gris, minimum)

Le temps de réponse de 0,5 ms élimine les déchirements à l'écran pour une expérience parfaite et plus agréable.



### Technologie HDR

Profitez d'images aux détails précis grâce à des réglages complets du contraste et de la luminosité.



### Mode Console

Pensé pour une compatibilité parfaite avec les consoles PS5 et Xbox Series X et S.

1. Touche de navigation à 5 directions
2. 2 x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz)
3. DisplayPort 1.4a
4. Sortie audio
5. Entrée alimentation
6. Encoche Kensington

