



# MSI MAG 272QP QD-OLED X24



## CARACTÉRISTIQUES

Taille	26,5"
Zone d'affichage active (mm)	590,42 (H) x 333,72 (V)
Courbure	Plat
Type de dalle	QD-OLED
Résolution	2560 x 1440 (WQHD)
Pitch	0,2292 (H) x 0,2292 (V)
Format d'affichage	16:9
Luminosité (nits)	SDR : 200 HDR : 400 (Typ.)
Contraste	1500000:1 (Typ.)
Contraste dynamique	N/A
Fréquence	30~390 KHz (H) / 48~240 Hz (V)
Taux de rafraîchissement	240 Hz
Temps de réponse	0,03 ms (gris à gris)
Taux de rafraîchissement dynamique	Adaptive-Sync
Plage de fréquences de rafraîchissement	48~240 Hz
Support HDR	Oui
Angles de vision	178° (H) / 178° (V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	98 % / 99 % / 138 % (norme CIE1976)
Traitement de la dalle	Antireflet
Couleurs d'affichage	1,07 milliard, 10 bits
Interface vidéo	2 x HDMI™ 2.1 (FRL 10G) (WQHD@240Hz) 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) 1 X Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 15 W
Interface audio	1 x sortie audio
USB	N/A
Haut-parleurs	N/A
Type d'alimentation	Circuit interne
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz
Inclinaison	-5° ~ 20°
Rotation horizontale	-30° ~ 30°
Rotation verticale	-90° ~ 90°
Hauteur	0 ~ 110 mm
Encoche Kensington	Oui
Fixation VESA	100 x 100 mm
Dimensions avec pied (L x P x H)	611,6 x 533 x 241,9 mm
Dimensions sans pied (L x P x H)	611,6 x 357,7 x 55,76 mm
Poids (net / brut)	5,7 kg / 9,4 kg
Dimensions du carton (L x P x H)	820 x 169 x 513 mm
Accessoires	1 x câble DisplayPort (1.4a), 1 x câble d'alimentation (C13), 1 x guide de démarrage, 4 x vis pour fixation murale VESA, 1 x tissu de nettoyage, 1 x rapport de colorimétrie
Remarques	HDMI™ : 2560 x 1440 (jusqu'à 240 Hz) DisplayPort : 2560 x 1440 (jusqu'à 240 Hz) Type-C : 2560 x 1440 (jusqu'à 240 Hz) Supporté : HDMI™ CEC, PIP/PBP ; Non supporté : KVM

## FONCTIONNALITÉS



### Dalle QD-OLED

La technologie MSI QD reconnue combinée à la technologie OLED de dernière génération garantissent une qualité d'image exceptionnelle ainsi que des taux de contraste incroyables pendant vos parties.

### Taux de rafraîchissement de 240 Hz



Profitez d'images fluides et précises grâce à un taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz et prenez l'avantage sur vos adversaires.

### Temps de réponse de 0,03 ms




Le temps de réponse gris à gris de 0,03 ms élimine les déchirements à l'écran pour une expérience parfaite et plus agréable.

### OLED Care 2.0



MSI a développé OLED Care 2.0 qui offre plusieurs fonctions de protection et aide à réduire de manière significative le vieillissement des dalles OLED.

### Dissipateur exclusif



Cet écran intègre un film de graphène et un dissipateur exclusif et la synergie entre ces deux éléments permet à l'écran de fonctionner sans nécessiter de ventilateur. Ce système de refroidissement passif assure une dissipation de chaleur efficace et silencieuse et garantit une durée de vie prolongée à l'écran.

## CONNECTIQUE

- Sortie audio
- 2 x HDMI™ 2.1 (WQHD@240Hz)
- DisplayPort 1.4a (HBR3)
- Type-C (DP alt.) avec PD 15W
- Bouton à 5 directions
- Entrée alimentation
- Encoche Kensington

