



MSI MAG 341CQR QD-OLED X36



CARACTÉRISTIQUES

Taille	34"
Zone d'affichage actif (mm)	800,06 (H) x 337,06 (V)
Courbure	1800R
Type de dalle	QD-OLED
Résolution	3440 x 1440 (UWQHD)
Pitch	0,2315 (H) x 0,2315 (V)
Ratio	21:9
Luminosité (nits)	SDR : 300 HDR : TBD (Typ.) (True Black 500 avec APL de 10 %) 1000 (Typ.) (Peak 1000 avec APL de 3 %)
Contraste	1500000:1 (Typ.)
Contraste dynamique (DCR)	N/A
Fréquence	TBD
Taux de rafraîchissement	360 Hz
Temps de réponse	0,03 ms (gris à gris)
Rafraîchissement dynamique	Adaptive-Sync
Plage de fréquences de rafraîchissement	48~360 Hz
HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR True Black 500
Certification VESA ClearMR	VESA ClearMR 18000
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	97,8 % / 99,3 % / 139,1 % (norme CIE1976)
Traitement de la dalle	Antireflet
Couleurs d'affichage	1,07 milliard, 10 bits
Entrées vidéo	2 x HDMI™ 2.1 (UWQHD@360Hz) 1 x DisplayPort 2.1a (UHBR13.5) 1 x Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 98 W
Audio	1 x sortie audio
USB	2 x USB 5 Gb/s Type-A 1 x USB 5 Gb/s Type-B
Alimentation	Circuit interne
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz
Inclinaison	-5° ~ 15°
Rotation horizontale	-30° ~ 30°
Rotation verticale	-10° ~ 10°
Hauteur	0 ~ 110 mm
Encoche Kensington	Oui
Fixation VESA	100 x 100 mm
Dimensions avec pied de support (L x l x H)	TBD x TBD x TBD mm (TBD x TBD x TBD inch)
Dimensions sans pied de support (L x l x H)	TBD x TBD x TBD mm (TBD x TBD x TBD inch)
Poids (net/brut)	TBD kg (TBD lbs) / TBD kg (TBD lbs)
Dimensions du carton (L x l x H)	TBD x TBD x TBD mm (TBD x TBD x TBD inch)
Accessoires	1 x câble HDMI™ (2.1), 1 x câble DisplayPort (2.1a), 1 x câble Type-C (2.1), 1 x câble USB Type-B vers A, 1 x câble d'alimentation (C13), 1 x guide de démarrage rapide, 4 x vis VESA, 1 x chiffon de nettoyage, 1 x rapport de couleurs HDMI™ : 3440 x 1440 (jusqu'à 360 Hz) DisplayPort : 3440 x 1440 (jusqu'à 360 Hz) Type-C : 3440 x 1440 (jusqu'à 360 Hz) Support : HDMI™ CEC, KVM, PIP/PBP
Remarques	

FONCTIONNALITÉS

Dalle QD-OLED



La technologie MSI QD reconnue combinée à la technologie OLED de dernière génération garantissent une qualité d'image exceptionnelle ainsi que des taux de contraste incroyables pendant vos parties.

Taux de rafraîchissement de 360 Hz



Profitez d'images fluides et précises grâce à un taux de rafraîchissement élevé de 360 Hz et prenez l'avantage sur vos adversaires.

Temps de réponse de 0,03 ms



Le temps de réponse gris à gris de 0,03 ms élimine les déchirements à l'écran pour une expérience parfaite et plus agréable.



Capteur AI Care

Le capteur AI Care est contrôlé par l'IA et optimise dynamiquement la protection de la dalle OLED selon votre utilisation en temps réel, rendant ainsi le système encore plus intelligent.



OLED Care 3.0

MSI a développé OLED Care 3.0 qui offre plusieurs fonctions de protection et aide à réduire de manière significative le vieillissement des dalles OLED.



Suite Gaming Intelligence

Personnalisez votre écran facilement et paramétrez les modes par l'intermédiaire de votre souris et de votre clavier. Activez facilement des fonctions utiles pendant votre jeu et prenez l'avantage sur vos adversaires.



Port Type-C avec Power Delivery 98 watts

Le port Type-C avec fonction de charge Power Delivery de 98 watts vous permet de facilement connecter et recharger vos périphériques compatibles à cette norme.

CONNECTIQUE

1. TBD

