

# msi MAG 341GQP QD-OLED X2B



## CARACTÉRISTIQUES

Taille	34,18"
Zone d'affichage active (mm)	800,06 (H) x 337,06 (V)
Courbure	1800R
Type de dalle	QD-OLED
Résolution	3440 x 1440 (UWQHD)
Pitch	0,2315 (H) x 0,2315 (V)
Ratio	21:9
Luminosité (nits)	SDR : 300 cd/m <sup>2</sup> HDR : 1300 (Peak.)
Taux de contraste	1500000:1
Contraste dynamique (DCR)	N/A
Fréquence	TBD
Taux de rafraîchissement	280 Hz
Temps de réponse	0,03 ms (gris à gris)
Rafraîchissement dynamique	Adaptive-Sync
Plage de fréquences de rafraîchissement	48~240 Hz
Support HDR	VESA DisplayHDR True Black 500
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	98 % / 99 % / 139 % (norme CIE1976)
Traitement de la dalle	Antireflet
Affichage des couleurs	1,07 milliard, 10 bits
Entrées vidéo	1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) 2 x HDMI™ 2.1 (UWQHD@100Hz) 1 x Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 15W
Audio	1 x sortie audio
USB	N/A
Haut-parleurs	N/A
Type d'alimentation	Circuit interne
Entrée d'alimentation	100~240 V, 50/60 Hz
Inclinaison	-5° ~ 15°
Rotation horizontale	-30° ~ 30°
Rotation verticale	N/A
Hauteur	0 ~ 110 mm
Encoche Kensington	Oui
Fixation VESA	100 x 100 mm
Dimensions avec pied (L x P x H)	TBD x TBD x TBD mm
Dimensions sans pied (L x P x H)	TBD x TBD x TBD mm
Poids (net / brut)	TBD kg / TBD kg
Dimensions du carton (L x P x H)	TBD x TBD x TBD mm
Accessoires	1 x câble DisplayPort (1.4a), 1 x câble d'alimentation (C13), 1 x guide de démarrage rapide, 4 x vis de fixation murale VESA, 1 x chiffonnette en fibres, 1 x rapport de colorimétrie
Remarques	HDMI™ : 3440 x 1440 (jusqu'à 280 Hz) DisplayPort : 3440 x 1440 (jusqu'à 280 Hz) Type-C : 3440 x 1440 (jusqu'à 280 Hz) Support : HDMI™ CEC, PIP/PBP; Non supporté : KVM



### Écran QD-OLED

La technologie MSI QD reconnue combinée à la technologie OLED de dernière génération garantissent une qualité d'image exceptionnelle ainsi que des taux de contraste incroyables quand vous jouez.

### Taux de rafraîchissement de 280 Hz

**280Hz**

Profitez d'images fluides et précises grâce à un taux de rafraîchissement élevé de 280 Hz et prenez l'avantage sur vos adversaires.

### Temps de réponse de 0,03 ms

**0.03ms**  
GTG


Le temps de réponse de 0,03 ms élimine les déchirements à l'écran pour une expérience parfaite et plus agréable.

### OLED Care 2.0



MSI a développé la version avancée OLED Care 2.0 qui offre plusieurs fonctions de protection et aide à réduire de manière significative le vieillissement des dalles OLED.

### Dissipateur exclusif



Cet écran intègre un film de graphène et un dissipateur exclusif et la synergie entre ces deux éléments permet à l'écran de fonctionner sans nécessiter de ventilateur. Ce système de refroidissement passif assure une dissipation de chaleur efficace et silencieuse et garantit une durée de vie prolongée à l'écran.

### VESA DisplayHDR True Black 500



Cet écran a reçu la certification VESA DisplayHDR True Black 500, ce qui signifie qu'il est capable de délivrer des couleurs ultraréalistes.

1. TBD

