PRO MAX 271QPX14G

Business & Productivity Monitor



CARACTÉRISTIQUES

Taille	26,5"
Zone d'affichage active (mm)	590,42(H) x 333,72(V)
Courbure	Plat
Type de dalle	QD-OLED
Résolution	2560 x 1440 (WQHD)
Pitch	0,2292 (H) x 0,2292 (V)
Format d'affichage	16:9
Luminosité (nits)	SDR : 200 HDR : 400
Taux de contraste	1500000 : 1
Contraste dynamique (DCR)	N/A
Fréquence	96~232 KHz (H) / 48~144 Hz (V)
Taux de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse	0,03 ms (gris à gris)
Rafraîchissement dynamique	Adaptive-Sync
Support HDR	Oui
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	98 % / 99,07 % / 138,39 % (CIE1976)
Traitement de la dalle	Antireflet à faible éblouissement
Affichage des couleurs	1,07 milliard de teintes
Profondeur des couleurs	10 bits
Entrées vidéo	2 x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz) 1 x DisplayPort 1.4a 1 x Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 15 W
Audio	1 x sortie audio
USB	N/A
Haut-parleurs	2 x 2,5 W
Webcam	N/A
Type d'alimentation	Carte d'alimentation interne
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz
Inclinaison	-5° ~ 20°
Rotation horizontale	-30° ~ 30°
Hauteur	0 ~ 150 mm
Rotation verticale	-90° ~ 90°
Encoche Kensington	Oui
Fixation VESA	100 x 100 mm
Dimensions avec pied (L x l x H)	611,1 x 200,6 x 560,3 mm
Dimensions sans pied (L x l x H)	611,1 x 73,0 x 356,3 mm
Poids (net / brut)	6 kg / 8,5 kg
Dimensions du carton (L x l x H)	770 x 142 x 478 mm
Accessoires	1 x câble DisplayPort (1.4a), 1 x cable d'alimentation, 1 x guide de démarrage rapide, 4 x vis fixation VESA, 1 x plaque VESA, 4 x vis plaque VESA, Kit adaptateur VESA, 1 x attache-câble, 1 x chiffonnette en fibres, 1 x rapport de colorimétrie
Remarques	HDMI™ : 2560 x 1440 (jusqu'à 144 Hz) DisplayPort : 2560 x 1440 (jusqu'à 144 Hz) Type-C : 2560 x 1440 (jusqu'à 144 Hz) Supportés : HDMI CEC/ MSI Power Link, OLED Care 2.0, FW Update, PIP/PBP, Delta-E (△E) ≤ 2 ; Non supporté : KVM 1.0

Dalle QD-OLED

La technologie MSI QD reconnue combinée à la technologie OLED de dernière génération garantissent une qualité d'image exceptionnelle ainsi que des taux de contraste incroyables quand vous travaillez.

OLED Care 2.0

MSI a développé la version avancée OLED Care 2.0 qui offre plusieurs fonctions de protection et aide à réduire de manière significative le vieillissement des dalles OLED.

Type-C Display et Power Delivery

Le port USB Type-C vous permet de connecter et recharger facilement vos périphériques compatibles.

Technologie VisiClarity

La technologie VisiClarity maîtrise parfaitement les reflets et les effets d'éblouissement afin d'éliminer toute lumière gênante et d'offrir une image parfaite.

EyesErgo

Cette solution ergonomique est pensée pour protéger vos yeux contre la fatigue oculaire.

Réduction de lumière bleue PRO

L'écran dispose d'une technologie capable de réduire l'émission de lumière bleue, nocive pour les yeux, tout en préservant les couleurs et les détails des images.

Temps de réponse de 0,03 ms

Le temps de réponse de 0,03 ms élimine les déchirements à l'écran pour une expérience parfaite et plus agréable.

PIP / PBP

Les modes PIP/PBP offrent une efficacité améliorée pour les créateurs.



1. Sortie audio
2. 2 x HDMI™ 2.0b (WQHD@144 Hz)
3. 1 x DisplayPort 1.4a
4. 1 x Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 15W
5. Encoche Kensington
6. Entrée alimentation CA