

ROG SWIFT OLED PG27UCWM



Moniteur OLED Gaming Tandem RGB



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES



Qualité d'image
cristalline 3840x2160



Noirs extrêmes,
luminosité perceptuelle
élevée et couleurs
exceptionnelles



Introduit un agencement de
sous-pixels
RGB Stripe Pixel OLED
révolutionnaire
qui garantit
des bords de texte nets et
précis



Permet de jouer en 4K
jusqu'à 240Hz ou de
passer en FHD jusqu'à
480Hz pour les jeux FPS
à rythme rapide



Offre des teintes
sombres très profondes
et des lumières très
vives



La technologie ASUS OLED
Care Pro propose des
paramètres
personnalisables pour
protéger la dalle OLED et
assurer sa longévité



DisplayPort 2.1 UHBR20
avec une bande
passante complète de
80Gbps, supportant la 4K
à 240Hz



Ce port gère l'affichage,
fournit jusqu'à 90W
d'alimentation, transmet
l'audio et transfère les
données à grande vitesse



Neo Proximity Sensor

Le capteur intégré détecte
votre distance par rapport
au moniteur, assurant un
confort et une protection
maximaux



ROG Swift OLED PG27UCWM a été soumis à des tests de performance rigoureux et est certifié sans scintillement et Faible lumière bleue par TÜV Rheinland, fournisseur mondial de services techniques, de sécurité et de certification

Affichage	Taille de la dalle (diagonale)	26.5 pouces (16:9)
	Surface d'affichage	589.97 x 331.70 mm
	Type de dalle	OLED
	Surface d'affichage	Glossy (TrueBlack Glossy)
	Technologie de dalle	Tandem RGB OLED
	Saturation colorimétrique	DCI-P3 99%
	Résolution	3840x2160
	Pas de pixel	0.231 mm
	Luminosité	1000 cd/m²(peak, HDR) *
	Taux de contraste (typ.)	1,500,000:1
	Angle de vision (CR≥10)	178°(H) / 178°(V)
	Couleurs affichées	1073.7M (10 bit)
	Temps de réponse	0.03ms
	Fréquence de rafraîchissement	240Hz
	HDR	Oui, HDR 10
	Frame Rate Boost	Oui, dual mode (4K@240Hz ; FHD@480Hz)
Fonctionnalités vidéo	ASUS OLED Care Pro	Oui
	GameVisual & GamePlus	Oui
	Technologie VRR	Oui, technologie adaptative
	Pré-calibration colorimétrique	Oui
	ELMB	Oui
	Technologie ROG A.I.	Oui
Entrées / Sorties		2x HDMI v2.1 (FRL), 1x DP 2.1a, 1x USB Type-C (PD 90W), Prise casque
Fréquence de signal	Fréquence de signal numérique	HDMI : 106~583kHz (H) / 48~240Hz (V) USB-C, DisplayPort : 583~583kHz (H) / 48~240Hz (V)
Alimentation	Consommation électrique	<50W**
	Tension	100~240V, 50 / 60 Hz
Design mécanique	Inclinaison	+20° ~ -5°
	Pivotement	+30° ~ -30°
	Rotation	+90° ~ -90°
	Réglage en hauteur	0~110mm
	Filetage pour trépied	Oui
	Montage mural VESA	100 x 100 mm
	Capteur de proximité Neo	Oui
Dimensions	Dim. physiques	avec pied : 60,6 x 54,8 x 25,6 cm (23,86" x 21,57" x 10,08") sans pied : 60,6 x 36,9 x 6,3 cm (23,86" x 14,53" x 2,48") boîte : 86,0 x 49,00 x 16,3 cm (33,86" x 19,29" x 6,42")
Poids	Poids net avec pied : 8,1 kg (17,86 lbs) Poids net sans pied : 5,4 kg (11,90 lbs) Poids brut : 11,8 kg (26,01 lbs)	
Fonctionnalités spéciales	DisplayWidget Center, technologie ROG AuraSync	
Accessoires	Câble DisplayPort 2.1 (DP80), câble HDMI Ultra High Speed, câble d'alimentation, chiffon microfibre, guide de démarrage rapide, câble USB 3.2, câble USB Type-C, kit de montage mural ROG, carte de garantie, autocollant ROG, pochette ROG	
Certifications	TÜV Sans scintillement, TÜV Faible lumière bleue, DisplayHDR True Black 400, Compatible G-Sync, Technologie FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync 240Hz, FSC MIX	

* La luminosité de crête peut varier selon la calibration des couleurs
** Mesure de la luminosité à 200 nits sans audio, USB ni lecteur de carte