



Part No	90NB16A3-M001A0
Nom du modèle	H7607BA-SE009W
EAN	4711636681780
Code UPC	199291681781
BASE UNIT	VSNB16A3-BU1100
Nom commercial	ProArt P16
Système d'exploitation	Windows 11 Home - ASUS rEcommends Windows 11 Pro for business
Matériau du châssis	Aluminium
Couleur du châssis	Neo White
Matériau du châssis supérieur	Aluminium
Couleur du châssis supérieur	Neo White
Couleur du clavier	White
Matériau du châssis inférieur	Aluminium
Couleur du châssis inférieur	Neo White
Military grade	US MIL-STD 810H military-grade standard
Écran tactile	Écran tactile
Taille d'écran	16.0pouce
Résolution	UHD+ (3840 x 2400, WQXGA) OLED 16:10
Temps de réponse	0.2ms Temps de réponse
Taux de rafraîchissement	120Hz
Technologie de la dalle	OLED
Luminosité	700nits
Luminosité maximale	1600nits HDR Luminosité maximale
Gamme de couleurs	100% DCI-P3 Gamme de couleurs
Mappage de gamut	Oui
Rapport de contraste	1,000,000:1
Affichage HDR certifié VESA	Affichage HDR certifié VESA True Black 1000
Profondeur de couleur	1.07 billion Couleurs
Pantone	PANTONE validé
Traitement de la dalle	Anti-reflection(AR) display
Faible lumière bleue	70% réduction de la lumière bleue nocive
Rapport écran/châssis	90%
Support du stylet	Avec support du stylet
Processeur	NVIDIA RTX Spark N1X with 6144-core GPU and 20-core CPU
Puce	N/A
Dédié/Intégré	Intégré
GPU intégré	NVIDIA Blackwell RTX GPU
Emplacement d'extension (inclus utilisé)	2x M.2 2280 PCIe 5.0x4
Mémoire embarquée	64GB LPDDR5X embarquée
Mémoire totale du système	LPDDR5X 64GB
Stockage	1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Caméra frontale	Appareil photo FHD avec fonction IR pour prendre en charge Windows Hello
Sans fil	Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 carte sans fil (*La version Bluetooth® peut varier selon la version du système d'exploitation)
clavier	Clavier rétroéclairé
Pavé tactile	Haptic Pavé tactile
Empreinte digitale	N/A
Ports d'E/S	1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (vitesse jusqu'à 10Gbps) 3x USB 4.0 Gen 3 TYPE-C Avec support display / power delivery (vitesse jusqu'à 40Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack SD Express 7.0 card reader
Audio	Smart Amp Technology Enceinte intégrée Microphone à réseau intégré
Commande vocale	N/A
Chargeur inclus	Inclus
Puissance	TYPE-C, 140W Adaptateur secteur, Production: 28V DC, 5A, 140W, Entrée: 100~240V AC, 50/60Hz universelle, TYPE-C Cable: 240W
Puissance de charge requise	Min: 45W Max: 140W *La puissance indiquée sert à démontrer la capacité de support du système telle qu'exigée par la réglementation européenne. Pour une performance optimale du système, Veuillez utiliser l'adaptateur à puissance standard ou supérieur.
Batterie	99.9WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
Batterie remplaçable	No

Poids (avec batterie)	1.77 kg (3.90 lbs)
Poids (sans batterie)	1.72 kg (3.79 lbs)
Dimensions (L x H x P)	35.41 x 24.30 x 1.29 ~ 1.59 cm (13.94" x 9.57" x 0.51" ~ 0.63")
Applications intégrées	StoryCube MuseTree MyASUS ProArt Creator Hub ScreenXpert GlideX
Fonctionnalité MyASUS	Diagnostic système Charge de la santé de la batterie profil des ventilateurs Splendid Verrouillage à clé de fonction WiFi SmartConnect TaskFirst Live update ASUS OLED Care
Offres d'abonnement exclusives	Réduction de bruit par IA 3-mois Google AI Pro Subscription 6-mois GoPro Premium+ Subscription 3-mois Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individuel. The redemption duration de September 15, 2021 to August 31, 2028. 3-mois Goodnotes Essential Subscription 6-mois Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Disponible uniquement sur les marchés éligibles. L'éligibilité varie selon la région, Dispositif, et la période. Les conditions générales s'appliquent. Consultez les pages de promotion pour plus de détails.
Bureau	1-mois d'essai pour les nouveaux clients Microsoft 365. carte bancaire requise.
Antivirus	N/A
Sécurité	Webcam IR avec prise en charge de Windows Hello Module de plateforme sécurisée (TPM) 2.0 Protection par mot de passe utilisateur au démarrage du BIOS Protection et sécurité des mots de passe utilisateur HDD Processeur de sécurité Microsoft Pluton
Écolabels et conformités	N/A
Indice de réparabilité (pour la France)	9.5