



BenQ DLP Projector W2700

Éléments Principaux

- Résolution 4K UHD (3840 x 2160)
- Fonction HDR Pro - traitement optimisé HDR10 and HLG
- BenQ CinematicColor™ - rapport de calibration fourni avec le vidéoprojecteur
- Plage couleur ultra-large : 93% DCI-P3 grâce à une roue chromatique de nouvelle génération
- Foclae courte: image de 100" avec un recul de 2.5 mètres
- Motion Enhancer : compensation de mouvement pour plus de fluidité
- Correction de trapèze vertical automatique
- Compatible signaux 3D



Technologie

Projection	DLP
Puce	0.47"
Résolution native	4K UHD (3840 x 2160)
Luminosité	2000 ANSI Lumens
Contraste	30000:1
Couleurs affichables	30 Bits (1,07 billion colors)
Format d'image	Natif 16:9 (6 ratios possibles)
Source lumineuse	Lampe UHP
Durée de vie de la lampe	Normal 4000 heures Economic 10000 heures SmartEco 15000 heures

Optique

Ratio de projection	1.13 - 1.47 (100" @ 2.5 m)
Zoom	1.3X
Correction de trapèze	1D, (Auto) Vertical \pm 30 degrés
Décalage de projection	100%~110%
Diagonale d'image	30"~300"

Audio

HP intégrés	5W x 2 (à chambre pour plus de graves)
-------------	--

Autres

Sécurisation	Barre de sécurité
Caractéristiques	Couverture DCI-P3 : 93%, HDR10, HLG, 3D, Trapèze Auto, Compensation de mouvements (signaux jusqu'à 4K 60Hz)

Compatibilité

Résolution d'entrée	VGA (640 x 480) à 4K UHD (3840 x 2160)
Fréquence Horizontale	15K-102KHz
Fréquence de balayage vertical	23-120Hz
Copabilité HD	720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2160p 23/24/25/30/60Hz

Power

Consommation	TBD
Consommation en veille	0.5W Max. à 100 - 240 AC
Alimentation électrique	AC 100 - 240V (50/60Hz)

Dimensions & Poids

Dimensions	380mm x 127mm x 263mm
Poids	4.2 kg

En fonctionnement

Niveau de bruit Eco	28dB(A) (Silence mode)
Température de fonctionnement	0-40 degrés (Celsius)

Accessoires

Fournis	Télécommande et piles x 1 (5J.JKC06.001) Cordon secteur x 1 (3m) Mode d'emploi CD (27L) Guide de démarrage rapide (21L) Carte de garantie
Optionnels	Lampe de rechange (5J.JKC05.001) Lunettes 3D

Menu

Nombre de langues disponibles	28L
-------------------------------	-----

Notes

*La durée de vie de la lampe dépend des conditions d'utilisation. Les caractéristiques et spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

** Contraste mesuré selon le standard Full ON/Full Off.

***En mode 3D: Résolution 1920x1080.





Connectique



		Qty
1	HDMI (HDCP2.2)	2
2	USB TypeA (5V/2.5A power)	1
3	USB TypeA (Media Reader, FW download)	1
4	USB Type min B (FW download, service)	1
5	RS232 In (D-sub 9pin, male)	1
6	DC 12V Trigger (3.5mm Jack)	1
7	SPDIF	1
8	Audio out (mini jack)	1
9	Kensington anti-theft lock slot	1

Installation

Screen		Distance from the lens front to the screen		Throw Ratio		Distance from the lens front to the screen		Throw Ratio		Image(Hd)		
Diagonal Size		Width		Height		Shortest(Wide)		Longest(Tele)		Inch/Center of lens		
inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	m	inch	m	inch	cm	
30	76	26.15	66	15	37	28	0.718	1.081	0.952	1.433	1	3
40	102	34.86	89	20	50	38	0.973	1.099	1.284	1.450	4	11
50	127	43.58	111	25	62	48	1.228	1.109	1.617	1.461	7	18
60	152	52.29	133	29	75	58	1.483	1.116	1.950	1.468	10	26
70	178	61.01	155	34	87	68	1.738	1.122	2.281	1.472	13	34
80	203	69.73	177	39	100	78	1.993	1.125	2.613	1.475	16	41
90	229	78.44	199	44	112	89	2.248	1.128	2.946	1.479	19	49
100	254	87.16	221	49	125	99	2.502	1.130	3.278	1.481	22	57
110	279	95.87	244	54	137	109	2.758	1.133	3.610	1.482	25	64
120	305	104.59	266	59	149	119	3.012	1.134	3.943	1.484	28	72
130	330	113.30	288	64	162	129	3.268	1.136	4.276	1.485	31	80
140	356	122.02	310	69	174	139	3.521	1.136	4.607	1.488	34	87
150	381	130.74	332	74	187	149	3.777	1.137	4.939	1.487	37	95
160	406	139.45	354	78	199	159	4.031	1.138	5.272	1.488	40	102
170	432	148.17	376	83	212	169	4.288	1.139	5.604	1.489	43	110
180	457	156.88	398	88	224	179	4.541	1.140	5.936	1.490	46	118
190	483	165.60	421	93	237	189	4.798	1.141	6.268	1.490	49	125
200	508	174.32	443	98	249	199	5.050	1.141	6.601	1.491	52	133
210	533	183.03	465	103	262	209	5.306	1.141	6.933	1.491	55	141
220	559	191.75	487	108	274	219	5.560	1.142	7.265	1.492	58	148
230	584	200.46	509	113	286	229	5.817	1.142	7.597	1.492	61	156
240	610	209.18	531	118	299	239	6.072	1.143	7.930	1.493	64	164
250	635	217.89	553	123	311	249	6.324	1.143	8.262	1.493	67	171
260	660	226.61	576	127	324	259	6.583	1.144	8.594	1.493	70	179
270	686	235.33	598	132	336	269	6.837	1.144	8.926	1.493	73	187
280	711	244.04	620	137	349	279	7.092	1.144	9.259	1.494	76	194
290	737	252.76	642	142	361	289	7.347	1.144	9.591	1.494	79	202
300	762	261.47	664	147	374	299	7.599	1.144	9.923	1.494	82	209



Icônes pour caractéristiques