

PD3225U | Écran BenQ pour Designer 32" 4K

Donnez vie à vos inspirations sur tous vos écrans

Connectez-vous au PD3225U pour une efficacité sans faille. Libérez votre créativité grâce à Thunderbolt 3 pour la synchronisation des données et la recharge des appareils. Profitez également d'une précision de couleur Display P3, d'une résolution 4K, d'un rapport de contraste de 2000:1 et d'un design ergonomique. Vous bénéficierez d'un confort optimal avec des fonctionnalités de réglage en hauteur (HAS), d'inclinaison, de pivotement et de rotation.



Thunderbolt™ 3

AQCOLOR[®]
Colors You Can Trust



Performance et Polyvalence avec Thunderbolt 3

Thunderbolt 3 synchronise les images, vidéos et données de manière transparente, et recharge vos appareils mobiles Mac avec un seul câble.

Maîtrise Parfaite des Couleurs

Le PD3225U couvre 98 % de l'espace colorimétrique P3, 99 % sRGB et 99 % Rec.709, et dispose d'un incroyable $\Delta E \leq 2$ qui garantit une précision exceptionnelle et une maîtrise des couleurs.



Technologie IPS Black 2000:1

Explorez la brillance avec la technologie IPS Black Tech à 2000:1 pour des noirs profonds et un contraste exceptionnel, améliorant ainsi votre expérience visuelle.



Connectivité sans limites

Avec ses ports Thunderbolt 3, HDMI, DisplayPort, USB-C et son hub intégré, configurez facilement le KVM, connectez le Hotkey Puck G2, des écouteurs et un stockage externe pour augmenter votre productivité.



Because it matters

Nom du produit	PD3225U
Taille de l'écran LCD (pouces)	31,5
Ratio	16:9
Type de dalle	IPS
Résolution (max.)	3840x2160
Angle de vision (L/R) (CR>=10)	178°/178°
Luminosité (typ.)	400
Luminosité (max.)(HDR)	400
HDR	HDR10 / VESA DisplayHDR 400
Gamme de couleurs	98% P3; 99% Rec.709; 99% sRGB
Contraste natif	2000:1
Température de couleur	5000K; 6500K; 9300K; Personnalisé
Gamma	1,8 - 2,6, sRGB
Mode d'affichage	1:1; Ratio d'aspect; Complet
PPI	140
Couleurs d'affichage	1,07 milliard de couleurs
Zone d'affichage	697,3 x 392,2
Revêtement écran	Antireflet
Taille du pixel (mm)	0,182
Bit de couleur	10
HDCP	2,2
AMA	Oui
Mode couleur	Animation; B+W; CAO/FAO; Salle de traitement; DCI-P3; DICOM; Display P3; HDR; Lumière bleue faible; M-Book; Rec.709; sRGB; Utilisateur
Haut-parleurs intégrés	2,5W x 2
Prise Jack	Oui
Puissance de voltage	100 - 240V
Consommation électrique (mode veille)	<0,5
Consommation électrique (USB C / Thunderbolt 3)	Intégré 85W
Inclinaison (vers le bas / vers le haut)	-5° - 20°
Rotation (gauche / droite)	30°/30°
Pivot	90°
Support de réglage en hauteur	150
Montage mural VESA	100 x 100
Dimensions (HxLxP) (mm)	478,4 - 628,4 x 714,8 x 273,3
Dimensions (HxLxP) (pouces)	18,83 - 24,74 x 28,14 x 10,76
Poids net (kg / lb)	8,2 kg / 18,1 lbs
Poids brut (kg)	13,4
Câble d'alimentation	1,8
Câble de signal	DP1.2; HDMI (v2.0); Thunderbolt 4(1m); USB 3.2
Autres accessoires	Rapport de calibration; Hotkey Puck G2; Couverture IO; Guide de démarrage rapide; Instructions de sécurité; Carte de garantie
HDMI (v2.0)	2
DisplayPort (v1.4)	1
Thunderbolt 3 (Alimentation 85 W, Mode alternatif DisplayPort, Données)	1
Sortie Thunderbolt 3 (Alimentation 15 W)	1
USB 3.2 (aval)	3
USB Type B (amont)	1
USB C (aval)	1
Technologie de chaînage	Thunderbolt 3
Connexion tout-en-un	Thunderbolt 3
Compatible avec Mac	Oui
Windows@ WHQL	Windows@10;Windows@11
Solidworks	Oui
Certifié par Calman	Oui
Certifié Pantone SkinTone™	Oui
Certifié Pantone	Oui
Certificat TUV	Flicker-free; faible lumière bleue
Commutateur KVM	Oui
Prise en charge des formats vidéo	Oui
DualView	Oui
Pivot automatique	Oui
PIP/PBP	Oui
Hotkey Puck G2	Oui
Rapport d'étalonnage d'usine	Oui
Mise à jour du firmware par USB	Oui
Delta E (moyenne)	≤2
Technologie d'uniformité	Oui
ICCsyntax	Oui
Température de fonctionnement	0°C - 40°C
Humidité de fonctionnement (sans condensation)	10% - 90%
Display Pilot 2	Oui
Affichage ColorTalk	Oui

