

Panneau Solaire Portable EcoFlow 60W

Compact. Performant. Conçu pour l'Aventure.

Rechargez vos appareils et stations électriques où que vous soyez avec le panneau solaire portable EcoFlow 60W, disponible en deux modèles : **Standard** pour les stations électriques EcoFlow, et **Type-C** pour recharger directement vos appareils électroniques (téléphones, ordinateurs portables et pompes à air, etc.).

- **Haute Efficacité de Conversion :**
 - Cellules monocristallines **TOPCon** de pointe avec un rendement allant jusqu'à **25 %** — une première pour les petits panneaux solaires portables
 - Recharge complète d'un **RIVER 3** en seulement **4,7 heures** en plein soleil
- **Ultra Compact et Léger :**
 - Se replie au format d'un ordinateur portable (**317 × 309 × 45 mm**), avec un poids plume de **2,0 kg**
 - Facile à ranger dans un sac à dos, un SUV ou un petit espace
- **Résistant et Étanche :**
 - Conçu avec un revêtement **ETFE** et une structure en **PCB en fibre de verre**, certifié **IP68** contre l'eau et la poussière
 - Résiste aux intempéries, au vent, à la pluie et même aux embruns marins
- **Options de Fixation Polyvalentes :**
 - Utilisez les **quatre œillets intégrés** et les **crochets inclus** pour le suspendre à une tente, un véhicule ou un sac à dos
 - Parfait pour le camping, les aventures en plein air ou les situations d'urgence

Contenu de la Boîte

- Panneau Solaire Portable EcoFlow 60W (Type-C ou Standard) × 1
- Câble de charge DC5521 vers XT60i × 1
- Crochets × 4
- Manuel d'utilisation × 1

Spécifications

- **Puissance Nominale :** 60W
- **Type de Cellule :** Monocristallin N-Type TOPCon
- **Rendement :** Jusqu'à 25 %
- **Tension en Circuit Ouvert :** 25,6V
- **Courant de Court-Circuit :** 2,06A
- **Poids :** 2,0 kg
- **Dimensions Déplié :** 1356 × 309 × 25 mm
- **Dimensions Replié :** 317 × 309 × 45 mm
- **Indice d'Étanchéité :** IP68