

# DELTA 3 Max Plus

Couleur : Argent

Capacité : 2 048 Wh

Poids net : Env. 22,1 kg

Dimensions : 494 × 242 × 305 mm

Nombre total de ports de sortie : 10

Puissance de sortie totale: 3 581 W max.

ASI : 10 ms + HID

Garantie : 3+2 ans

Bruit : 600 W ≤ 25 dB



## Sortie CA

Nombre de sorties CA	Priorité de sortie	Sortie CA max.
4	OUI	3 000 W
Sortie crête	X-Fusion	Sortie max. avec X-Boost
6 000 W	OUI	3 900 W
<b>Tension de sortie</b>		
230V ~ 50 Hz, 3 000 W au total 13 A max. par port (4)		

## Sortie CC

Nombre de sorties CC	USB-A	USB-C
6	1 × 18 W Max	1 × 140 W max. (HID)
Sortie CC 12V		2 × 45 W max. (total : 45 W)
378 W max. Puissance de sortie × 1 : 12,6 V = 10 A Sortie Anderson × 1 : 12,6 V = 30 A		

## Entrée

Recharge sur secteur	Tension d'entrée	Durée de charge de 0 à 80 %
2300 W (Selon la tension d'entrée)	220-240 V ~ 10 A, 50/60 Hz	47 min
Recharge solaire	Recharge via l'alternateur	Durée de charge de 0 à 100 %
1 000 W (2 × 500 W)	1 000 W max. Via port 4+8	68 min
Recharge sur générateur	Recharge via la voiture	
2 400 W max.	12 V/24 V = 8 A	

## Batterie

Composition chimique de la batterie	Technologie CTC	Batteries supplémentaires compatibles
LFP	CTC	D2M/D3MP/D3/DP3 EB
Nombre de ports de batterie supplémentaires	Type des ports de batterie supplémentaires	Capacité max. avec batterie supplémentaire
1 (extensible à 2)	4+8	Jusqu'à 10 kWh avec 2 batteries supplémentaires pour DELTA Pro 3

## Connexion

Écran	Wi-Fi	Bluetooth	Application
OUI	OUI	OUI	OUI

## Conditions d'utilisation

Altitude d'utilisation : ≤3 000 m

Température de charge : 0 °C - 45 °C

Température de décharge : -10 °C - 45 °C

Température de stockage : -10 °C - 45 °C