

iiyama Webcam ProLite XUB2490HSUC-B5(XUB2490HSUC-B5)

Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir mat



Le XUB2490HSUC est un choix parfait pour les utilisateurs exigeants qui recherchent un écran de haute qualité permettant une connexion et une collaboration instantanées. La dalle IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec de larges angles de vision. La fonction de réduction de la lumière bleue et la technologie LCD sans scintillement réduisent la fatigue oculaire et offrent une expérience visuelle plus confortable. Le XUB2490HSUC fourni avec un support réglable en hauteur de 150 mm et doté de fonctions de pivotement et de rotation, vous permet d'ajuster facilement la position de l'écran selon vos préférences. En outre, les options de connectivité polyvalentes assurent la compatibilité entre les plates-formes (VGA, HDMI, DisplayPort et port USB) et en font un outil parfait pour le travail au bureau ou télétravail.

Mise en avant

Webcam et microphone

Technologie IPS

HAS (150 mm) + pivot (rotation des deux côtés)

L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue

Haut-parleurs stéréo

Les atouts

Webcam et microphone

La webcam et le microphone assure une compatibilité sans limites avec n'importe quelles applications de visio-conférence ou vidéos.

Technologie IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.

HAS (150 mm) + pivot (rotation des deux côtés)

Pied réglable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.

L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue

La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l'émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.

Haut-parleurs stéréo

Ce moniteur LED est équipé de deux haut-parleurs stéréo de qualité.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XUB2490HSUC-B5 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe E
Caractéristiques	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, DisplayPort
Entrée audio	Microphone

Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse)	54 cm x 20.95 cm x 38.25 cm
Poids	4.9 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	WEEE,PSE Mark,REACH,ERP,VCCI Class B,EAC,UKCA,Energy Star

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densitépar pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC,99% sRGB
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 80 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Anglais,allemand,français,polonais,russe,hollandais,japonais
Fonctions	Eco-Mode,Advanced Contrast Ratio (ACR),technologie Flicker Free,i-Style Color,technologie Blue Light Filter,3 faces sans cadre
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	54 cm x 20.95 cm x 38.25 cm - avec support (position la plus basse)
Poids	4.9 kg

Webcam intégrée

Caractéristiques	Webcam réglable
------------------	-----------------

Entrée audio

Type	Microphone
------	------------

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	DisplayPort VGA HDMI USB 2.0 Casque
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB
Normes de conformité	WEEE,PSE Mark,REACH,ERP,VCCI Class B,EAC,UKCA,Energy Star
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	16 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	16 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus haute) - largeur:54 cm - profondeur:20.95 cm - hauteur:53.25 cm
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	62.4 cm
Profondeur emballée	16 cm
Hauteur emballée	41.8 cm
Poids emballé	6.3 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR

Oui

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.