

TAMRON

Focus on the Future

90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Modèle F072)

Pour Sony E et Nikon Z

**Le légendaire
90mm Macro
pour appareils
hybrides**



90_{mm} F2.8 MACRO

**pour hybride plein format
(Modèle F072)**

Pour Sony E et Nikon Z

Di III: Pour appareil photo hybride à objectif interchangeable

L'héritage des célèbres objectifs macro 90mm de TAMRON

Un nouveau chapitre en matière d'image et de performances



90mm F5.6 1/160sec ISO 800 Sony 7R V α

Le nouveau 90mm F/2.8 MACRO de TAMRON, conçu pour les appareils hybrides plein format, offre une résolution exceptionnelle et un bokeh somptueux. Il garantit une netteté inégalée du centre jusqu'aux bords de l'image. L'objectif est composé de 15 éléments répartis en 12 groupes, incluant quatre lentilles LD (Low Dispersion) qui corrigent les aberrations. Le traitement BBAR-G2 (Broad-Band Anti-Reflection) réduit les images fantômes et les reflets, assurant ainsi des détails nets même à contre-jour. De plus, sa correction de planéité exceptionnelle le rend idéal pour photographier des sujets plats, comme des documents, tout en offrant une netteté uniforme et une distorsion minimale. Il excelle en photographie macro, de paysage et de portrait.

Diaphragme circulaire à 12 lamelles pour un bokeh circulaire et spectaculaire

Le 90mm F/2.8 MACRO est le premier objectif TAMRON doté d'un diaphragme circulaire à 12 lamelles, assurant un bokeh parfaitement circulaire et une vignettage minimale, notamment dans la plage macro (rapport de gross. entre 1:1 et 1:4).



90mm F4.5 1/160sec ISO 1600
Camera: Sony α7R V

Format compact – seulement 126,5 mm de long pour un transport facile

Ce téléobjectif macro de moyenne focale reste compact avec une ouverture maximale de F/2.8 et une longueur de 126,5 mm. Son diamètre maximal est de 79,2 mm, offrant une bonne prise en main. Il est aussi léger (630 g), ce qui le rend agréable à transporter sur de longues périodes.




Nouveau pare-soleil avec fenêtre coulissante pour rotation facile du filtre

L'objectif est équipé d'un nouveau pare-soleil doté d'une fenêtre coulissante, permettant une rotation aisée des filtres sans devoir retirer le pare-soleil. Cela garantit un contrôle précis et une fluidité d'utilisation tout en maintenant une bonne cadence de prise de vue.



Compatible avec le logiciel TAMRON Lens Utility™

Le 90mm F/2.8 MACRO est compatible avec le logiciel TAMRON Lens Utility, qui permet de modifier les paramètres de l'objectif, d'assigner des fonctions de l'appareil et de mettre à jour le firmware. La version mobile est particulièrement utile en macro, où un trépied est souvent utilisé. Les utilisateurs peuvent personnaliser les fonctions en fonction de leurs styles de prise de vue, aussi bien pour la photo que pour la vidéo, pour une expérience plus personnalisée et enrichissante.



Fonctionnalités supplémentaires

- Construction anti humidité - Revêtement fluoré - moteur AF VXD® linéaire - Commutateur de limitation de MAP

1 LD (Low Dispersion) : Verre à faible dispersion, utilisé pour corriger les aberrations chromatiques. 2 BBAR-G2 (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2) : Traitement antireflet de deuxième génération à large bande, réduisant les reflets et images fantômes. 3 Grossissement maximal compris entre 1:1 et 1:4 : Idéal pour la macrophotographie rapprochée. 4 Les dimensions et le poids indiqués sont basés sur la version Sony E. 5 Pour la monture Nikon Z, la valeur effective de l'ouverture (F) s'affichera. 6 VXD : Mécanisme AF linéaire offrant une mise au point rapide, précise et silencieuse.

90mm F/2.8 Di III MACRO VXD (Modèle F072)

Modèle.....	F072	Max. Ratio	1:1
Longueur focale.....	90mm	taille du filtre.....	φ67mm
Ouverture max.....	F2.8	Diamètre max.....	φ79.2mm
Angle de vue (diagonale)	27°2'	Longueur*.....	126.5mm / 5in (Sony) 128.5mm / 5.1in (Nikon)
Construction	15 éléments en 12 groupes	Poids	630g / 22.2oz (Sony) 640g / 22.6oz (Nikon)
Distance min.....	0.23m (9.1in)		

Lames de diaph**	12 (circular diaphragm)
Ouverture Min	F16
Accessoires.....	Round-shaped hood (with filter effect control window), Front cap, Rear cap
Montures.....	Sony E-mount Nikon Z mount

* La longueur correspond à la distance entre l'extrémité avant de l'objectif et la face de la monture.

** La diaphragme circulaire conserve une forme presque circulaire jusqu'à 2 crans de l'ouverture maximale. Les caractéristiques, l'apparence, les fonctionnalités, etc. sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Ce produit est développé, fabriqué et commercialisé sur la base des spécifications de la monture E, telles que divulguées par Sony Corporation dans le cadre d'un accord de licence avec cette dernière.

Ce produit est développé, fabriqué et commercialisé dans le cadre d'un accord de licence avec Nikon Corporation.

 **Caution:** Please read the instruction manual carefully before using the lens.

F072-EN-111-D-2409

TAMRON CO., LTD.

1385, Hasunuma, Minuma-ku,
Saitama-shi, Saitama 337-8556 JAPAN
Tel. +81-48-684-9339
Fax. +81-48-684-9349



Management on Quality and Environment

Tamron is certified with international standards: ISO 9001 for quality and ISO14001 for environmental management at its Head Office, domestic sales offices, China-Foshan Factory, Vietnam Factory as well as production facilities in Aomori Factory, Japan, and is fully committed to striving for continued and sustainable improvement at all levels and facets of its business operations.



<https://www.tamron.com>

Note: Information valid as of August, 2024. Information in this publication is subject to change at any time without prior notice.