

Z 50

SUBLIMEZ LE MONDE QUI VOUS ENTOURE



Restituez la beauté qui vous laisse bouche bée, grâce à cet appareil photo hybride à la prise en main confortable. Des photos superbes. Des vidéos époustouflantes. Toutes issues d'un appareil photo Nikon Z rapide, puissant et simple d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Votre idéal

La large monture Nikon Z permet au grand capteur 20,9 MP de format DX de l'appareil photo de saisir davantage de lumière sur l'ensemble du cadre. Vous obtenez ainsi des photos et des vidéos 4K avec plus de détails, de profondeur et de couleurs.

Netteté de bout en bout

Le système AF (autofocus) hybride est rapide, précis et fluide. Les points AF situés sur le capteur couvrent environ 90 % de la vue, horizontalement et verticalement, pour une netteté parfaite sur tout le champ.

Rapide et silencieux

Grâce à la prise de vue en rafale de 11 vps, associée à l'autofocus et à l'exposition automatique, vous créez des clichés insaisissables pour les autres. Par ailleurs, le mode silencieux permet de rester discret.

Paysages urbains nocturnes ou portraits faiblement éclairés

Grâce à la large plage de sensibilités de 100 à 51 200 ISO et à l'autofocus pouvant atteindre -4 IL en faible lumière, vous captez librement chaque détail, même dans la pénombre.

L'as du portrait

L'AF détection des yeux effectue automatiquement la mise au point sur les yeux de votre sujet, qu'il soit isolé ou au milieu de la foule.

Des vidéos que vous allez adorer

Le Nikon Z 50 enregistre des vidéos 4K/UHD à 30p sans crop. Vous pouvez réaliser des films au ralenti en Full HD et créer des séquences 4K en accéléré (time-lapse) directement depuis l'appareil photo.

Un viseur électronique agréable et ultra-net

L'image de visée est naturelle, semblable à celle du viseur optique d'un reflex numérique. Vous pouvez également afficher les images telles qu'elles apparaîtront une fois les paramètres appliqués.

Basculez, touchez, partagez

Le grand écran LCD haute définition, doté de commandes tactiles du même style que celles des smartphones, peut être incliné vers le haut ou le bas. Des connexions rapides Wi-Fi® et Bluetooth® grâce à l'application SnapBridge de Nikon, vous permettent d'envoyer vos photos et vidéos sur un smartphone ou une tablette afin de les partager ou de les stocker.



Z 50

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



ADAPTATEUR FTZ (JMA901DA)



MICROPHONE STÉRÉO ME-1
(VBW30001)



FLASH SB-500 (FSA04201)



TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH®
ML-L7 (VAJ57201)

CAPTURE TOMORROW*



*Capturez le monde de demain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Z 5 0

Type	Appareil photo hybride
Monture d'objectif	Monture Nikon Z
Capteur d'image	Capteur CMOS au format DX Nikon avec filtre passe-bas optique
Pixels effectifs	20,9 millions
Logement pour cartes	1 carte SD (UHS-I)
Viseur	0,99 cm (0,39 pouce), viseur électronique OLED d'environ 2360 k pixels (XGA) avec réglage de l'équilibre colorimétrique et réglage de la luminosité automatique ou manuel sur 7 niveaux
Objectifs compatibles	Objectifs NIKKOR à monture Z. Objectifs NIKKOR à monture F avec adaptateur pour monture ; des restrictions peuvent s'appliquer.
Type d'obturateur	Obturateur mécanique à plan focal et translation verticale, contrôlé électroniquement ; obturation électronique au premier rideau, obturateur électronique
Vitesse d'obturation	1/4000 à 30 s, pose B, pose T
Cadence de prise de vue	Jusqu'à 11 vps, Continu basse vitesse : 1 à 4 vps, Continu haute vitesse : 5 vps, Continu haute vitesse (étendu) : 11 vps
Couverture de l'image	Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
Sensibilité	100 à 51 200 ISO (possibilité de choisir un incrément de 1/3 ou 1/2 IL) ; également réglable sur environ 1 ou 2 IL (équivalant à 204 800 ISO) au-dessus de 51 200 ISO ; réglage automatique de la sensibilité disponible (indice d'exposition recommandé)
Autofocus	AF hybride par détection de phase et de contraste avec assistance AF
Points AF	209 (AF point sélectif, mode photo, zone d'image DX)
Réduction de vibration	Stabilisation Dual Detect (disponible avec les objectifs VR)
Flash	Flash intégré : ouverture manuelle, nombre guide : environ 7 (en m)
Vidéo - Taille d'image (pixels) et cadence de prise de vue	3840 × 2160 (4K UHD) : 30p/25p/24p, 1920 × 1080 : 60p/50p/30p/25p/24p, 1920 × 1080 ralenti : 120p/100p
Vidéo - Format de fichier	MOV, MP4
Vidéo - Autres options	Format de compression vidéo : H.264/MPEG-4 AVC, réduction de vibration électronique disponible
Ecran	Diagonale de 8 cm (3,2 pouces) ; LCD TFT tactile et inclinable avec angle de vue de 170°, couverture de l'image d'environ 100 % et réglage manuel de la luminosité sur 11 niveaux ; environ 1040k pixels
Accumulateur	Un accumulateur Li-ion EN-EL25
Dimensions (L × H × P)	Environ 126,5 × 93,5 × 60 mm
Poids	Environ 450 g avec accumulateur et carte mémoire, mais sans bouchon de boîtier ; environ 395 g (boîtier seul)
Accessoires fournis	Bouchon de boîtier BF-N1, œilleton en caoutchouc DK-30, accumulateur Li-ion EN-EL25, chargeur d'accumulateur MH-32, courroie AN-DC20, câble USB UC-E21

Nikon ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs contenues dans cette brochure. L'apparence et les caractéristiques de ce produit sont modifiables sans préavis. Septembre 2019 ©Nikon Corporation.



Z 50 SnapBridge

DX 20,9 MP | 11 VPS AVEC AF/AE | VIDÉO 4K | ÉCRAN TACTILE INCLINABLE | WI-FI®/BLUETOOTH®

