



Z 6

L'ORIGINALITÉ INCARNÉE

Suivez votre intuition et immortalisez toutes vos inspirations avec l'appareil photo hybride Z 6 et les objectifs NIKKOR Z. Mettez vos idées en lumière avec la monture d'objectif plein format la plus large au monde¹, un capteur plein format lumineux et des vitesses fulgurantes en rafale. Imposez votre marque en produisant des photos plein format d'une netteté extrême et des vidéos 4K envoûtantes.

CARACTÉRISTIQUES

Révéléz la lumière

La monture Z de Nikon au diamètre ultra large et les objectifs NIKKOR Z sont réunis pour réaliser des photos plein format et des vidéos 4K offrant plus de détails, de profondeur et de couleurs.

Inspiration rime avec action

Plongez au cœur de l'action grâce à des vitesses fulgurantes de 12 vps en rafale. Dévoilez le moindre détail grâce au capteur lumineux de 24,5 millions de pixels avec AF à détection de phase du plan focal. La netteté est assurée avec une couverture d'autofocus ultra-large sur 90 % du cadre.

Des paysages urbains nocturnes à des portraits faiblement éclairés

Grâce à la large plage de sensibilités allant de 100 à 51 200 ISO et à l'autofocus pouvant atteindre -4 IL dans des conditions de faible luminosité, vous êtes libre de capter chaque détail, même dans la pénombre.

Haute définition

Enregistrez des vidéos 4K/UHD plein format à 30p. Le suréchantillonnage du format 6K permet de créer de magnifiques vidéos 4K. La rapidité du processeur EXPEED 6 produit des fichiers incroyablement nets.

Créez avec audace

La fonction de réduction de vibration (VR) optique sur cinq axes intégrée dans l'appareil photo produit des photos plus nettes au coucher du soleil ou des vidéos sans les effets indésirables du bougé d'appareil.

Captez ce que vous voyez

Le viseur électronique OLED de 3 686 000 pixels affiche des mouvements fluides et garantit une netteté exceptionnelle. Les traitements protecteurs vous épargnent les gênes liées aux lumières parasites, aux reflets et à la saleté.

Conçu pour résister

Avec son boîtier en alliage de magnésium à la fois léger et solide, et son système d'étanchéité anti-intempéries renforcé, cet appareil photo s'adapte à tous les milieux.

Un adaptateur. Une inspiration sans borne.

Utilisez l'adaptateur pour monture FTZ pour réaliser des prises de vue avec un objectif NIKKOR à monture F sans compromettre la qualité d'image.

¹ Au 6 septembre 2018

ACCESSOIRES OPTIONNELS



FLASH SB-5000 (FSA04301)



ADAPTATEUR POUR MONTURE FTZ
(JMA901DA)



MICROPHONE ME-1 (VBW30001)



Z 6

* CAPTURE TOMORROW



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Z 6

Type	Appareil photo hybride
Monture d'objectif	Monture Z Nikon
Angle de champ effectif	FX (plein format)
Capteur d'image	CMOS, 35,9 × 23,9 mm
Nombre total de pixels	25,28 millions
Pixels effectifs	24,5 millions
Logement pour cartes	1 carte XQD
Viseur	1,27 cm (0,5 pouce) environ OLED 3 690 k pixels (Quad VGA) avec équilibre colorimétrique et contrôle de la luminosité automatique ou manuel sur 11 niveaux
Couverture de l'image	Environ 100 % (horizontalement et verticalement)
Objectifs compatibles	Objectifs à monture Z NIKKOR. Objectifs à monture F NIKKOR avec adaptateur pour monture ; des restrictions peuvent s'appliquer.
Type d'obturateur	Obturateur mécanique à plan focal et translation verticale, contrôlé électroniquement ; obturation électronique au premier rideau ; obturateur électronique.
Vitesse d'obturation	1/8000 à 30 s par incréments de 1/3 ou 1/2 IL, pose B, pose T, X200
Cadence de prise de vue	Jusqu'à 12 vps. Continu basse vitesse : de 1 à 5 vps. Continu haute vitesse : 5,5 vps. Continu haute vitesse (étendu) : 12 vps (NEF/RAW 14 bits : 9 vps)
Sensibilité	100 à 51 200 ISO par incréments de 1/3 ou 1/2 IL. Réglable sur environ 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 IL (équivalent à 50 ISO) en dessous de 100 ISO ou environ 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 IL (équivalent à 204 800 ISO) au-dessus de 51 200 ISO ; réglage automatique de la sensibilité disponible
Autofocus	273 points (détection de phase, en AF point sélectif)/Couverture de 90 % verticalement et horizontalement.
Plage de détection	-1 à +19 IL (-4 à +19 IL AF faible lumière)
Réduction de vibration - Appareil photo	Déplacement du capteur sur 5 axes
Réduction de vibration - Objectif	Décentrement (disponible avec les objectifs VR)
Contrôle du flash	TTL : contrôle du flash i-TTL ; dosage flash/ambiance i-TTL utilisé avec la mesure matricielle, pondérée centrale, pondérée sur les hautes lumières, dosage flash/ambiance i-TTL standard avec mesure spot
Vidéo - Taille d'image (pixels) et cadence de prise de vue	3840 × 2160 (4K UHD) ; 30p (progressif), 25p, 24p. 1920 × 1080 ; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p. 1920 × 1080 (ralenti) ; 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5.
Vidéo - Format de fichier	MOV, MP4
Vidéo - Autres options	Vidéos accélérées, réduction de vibration électronique, codes temporels, sortie de journal vidéo (N-Log)
Écran	Diagonale de 8 cm (3,2 pouces). Écran tactile LCD TFT inclinable avec un angle de vue de 170°, couverture de l'image d'environ 100 %, équilibre colorimétrique et réglages manuels de la luminosité sur 11 niveaux. Environ 2 100 000 pixels.
Accumulateur/pile	Un accumulateur Li-ion EN-EL15b ; les accumulateurs EN-EL15a et EN-EL15 peuvent également être utilisés, mais notez que le nombre de prises de vue par charge est réduit et que l'adaptateur de charge permet de charger uniquement les accumulateurs EN-EL15b
Dimensions (L × H × P)	Environ 134 × 100,5 × 67,5 mm
Poids	Environ 675 g avec accumulateur et carte mémoire, mais sans bouchon de boîtier ; environ 585 g pour le seul boîtier de l'appareil
Accessoires fournis	Bouchon de boîtier BF-N1, œilleton en caoutchouc DK-29 (monté sur l'appareil), accumulateur Li-ion EN-EL15b avec cache-contacts, chargeur d'accumulateur MH-25a (fourni avec un adaptateur de prise secteur ou un câble d'alimentation dont le type et la forme varient selon le pays ou la région d'achat), courroie AN-DC19, attache pour câble HDMI/USB, câble USB UC-E24, volet de la griffe flash BS-1.

*CAPTUREZ LE MONDE DE DEMAIN.
Nikon ne peut être tenu pour responsable des éventuelles erreurs contenues dans cette page. L'apparence et les caractéristiques de ce produit sont modifiables sans préavis.

© Brandon Woelfel



Z 6

24,5 MILLIONS DE PIXELS 100 À 51 200 ISO 12 VPS VIDÉO 4K WI-FI 5 GHZ*

