



Z 30

SUIVEZ VOS INTUITIONS.
DEVENEZ UNE SOURCE
D'INSPIRATION.

Donnez vie à vos idées de vlog et vos photos avec des images d'une qualité fabuleuse, pour un résultat sublime. Petit, performant et très simple à utiliser, le Z 30 élargit votre horizon de création avec plus de lumière, plus de puissance et plus de polyvalence.

CARACTÉRISTIQUES

SUBLIMEZ VOS VLOGS

Enregistrez jusqu'à 35 minutes de vidéo 4K UHD (30p) ou 125 minutes en Full HD (120p) sans interruption. Faites plaisir à vos abonnés avec des time-lapses ou des ralentis fluides en Full HD (120p).

DÉCOUVREZ UNE QUALITÉ D'IMAGE ÉPOUSTOUFLANTE

Le grand capteur CMOS au format DX de 20,9 millions de pixels saisit bien plus de lumière qu'un smartphone. Diffusez en continu des vlogs dynamiques, tout en préservant l'intérêt de vos photos grâce à des clichés riches en détails.

UN SON CLAIR ET NET

Capturez un son de grande qualité via le microphone stéréo intégré sensible ou un microphone externe. Le Z 30 est également doté d'une fonction intégrée de réduction du bruit du vent pour vous permettre de mieux contrôler les sons ambiants.

GÉREZ SEREINEMENT LES ÉCLAIRAGES DIFFICILES

Les vidéos et les photos prises dans des conditions de faible éclairage sont nettes et de qualité professionnelle. Utilisez une sensibilité maximale de 25 600 ISO pour la vidéo et 51 200 ISO (extensible) pour les photos.

UNE PRISE DE VUE AISÉE

Le moniteur tactile orientable de 7,5 cm (3 pouces) vous permet d'enregistrer facilement des vlogs ou de prendre des selfies à main levée. Le bouton d'enregistrement vidéo demeure aisément accessible quel que soit l'angle de prise de vue.

DES FONCTIONS HAUTEMENT PERFORMANTES

Du mode vidéo AF permanent à l'AF détection des yeux et des animaux en modes vidéo et photo, une large gamme de fonctions automatiques avancées facilitent la maîtrise de votre créativité.

UN PETIT APPAREIL PHOTO DOTÉ D'UNE GRANDE POIGNÉE

Le Z 30 s'adapte parfaitement à votre main. Sa poignée étonnamment grande permet des prises de vue stables à main levée, même à bout de bras.

OBJECTIFS NIKKOR Z INTERCHANGEABLES

En plan large ou en gros plan, obtenez le bokeh doux et la profondeur de champ dont vous ne pouviez que rêver sur votre smartphone.



Z 30

ACCESSOIRES FOURNIS



ADAPTATEUR POUR MONTURE FTZ II



NIKKOR Z 28MM F/2.8



TÉLÉCOMMANDE ML-L7



MICROPHONE SANS FIL ME-W1



ACCUMULATEUR EN-EL25

CAPTURE TOMORROW*



*Capturez le monde de demain.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU Z 30

Type	Appareil photo hybride
Monture d'objectif	Monture Z de Nikon
Capteur d'image	DX, CMOS, 23,5 × 15,7 mm
Pixels effectifs	20,9 millions
Logement pour carte	Une carte Secure Digital (SD)
Type d'obturateur	Obturateur mécanique à plan focal et translation verticale, contrôlé électroniquement ; obturation électronique au premier rideau ; obturateur électronique
Vitesse d'obturation	1/4000 à 30 s, (incréments de 1/3 IL), pose B, pose T
Cadence de prise de vue ¹	Jusqu'à 11 vps ; Continu L : environ 1 à 4 vps ; Continu H : environ 5 vps ; Continu H (étendu) : environ 11 vps
Sensibilité	100 à 51 200 ISO, par incréments de 1/3 IL ; peut également être réglée sur environ 1 IL au-delà de 51 200 ISO (équivalent à 102 400 ISO) ou sur environ 2 IL au-delà de 51 200 ISO (équivalent à 204 800 ISO) ; contrôle automatique de la sensibilité disponible (indice d'exposition recommandé)
Autofocus	AF hybride par détection de phase/de contraste
Contrôle du flash	TTL : contrôle du flash i-TTL ; dosage flash/ambiance i-TTL utilisé avec la mesure matricielle, pondérée centrale et pondérée sur les hautes lumières ; dosage flash/ambiance i-TTL standard utilisé avec la mesure spot
Vidéo - Taille d'image (pixels) et cadence de prise de vue ^{3,4}	3840 × 2160 (4K UHD) : 30p (progressif)/25p/24p ; 1920 × 1080 : 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ; 1920 × 1080 (au ralenti) : 30p (x4)/25p (x4)/24p (x5)
Vidéo - Périphérique d'enregistrement audio	Microphone stéréo intégré ou externe, avec option d'atténuateur ; réglage de la sensibilité
Moniteur	Moniteur ACL tactile TFT orientable de 7,5 cm (3 pouces) en diagonale, avec angle de vue de 170°, couverture de l'image d'environ 100 %, réglage de l'équilibre colorimétrique et réglage manuel de la luminosité sur 100 niveaux ; environ 1 040 000 pixels
Interface externe	Port USB de type C, connecteur HDMI de type D, fiche mini stéréo (3,5 mm de diamètre ; entrée alimentée prise en charge)
Accumulateur	Un accumulateur Li-ion EN-EL25
Dimensions (L × H × P)	Environ 128 x 73,5 x 59,5 mm
Poids	Environ 405 g avec accumulateur et carte mémoire, mais sans bouchon de boîtier
Accessoires fournis	Bouchon de boîtier BF-NI, accumulateur Li-ion EN-EL25, courroie AN-DC25, câble USB UC-E24
Code EAN	4960759910776
Code article	VOA110AE
Kits disponibles	Kit Vlogger également disponible, entre autres

¹ Cadence maximale de prise de vue mesurée lors de tests internes.

² Mesuré en mode photo à 100 ISO et à une température de 20 °C avec AF ponctuel (AF-S) et un objectif doté d'une ouverture maximale de f/1.8.

³ Les cadences de prise de vue réelles pour 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p et 24p sont respectivement de 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 et 23,976 vps.

⁴ Sélection de la qualité (normale/élevée) disponible, sauf avec les tailles 3840 × 2160, 1920 × 1080 120p/100p et 1920 × 1080 ralenti, auquel cas la qualité est réglée sur « élevée ».

Nikon ne peut être tenu pour responsable des éventuelles erreurs contenues dans cette brochure. L'apparence, les caractéristiques et les performances de ce produit sont modifiables sans préavis. Juin 2022 © Nikon Corporation.



The advertisement features a woman in a yellow dress running on a blue grid-patterned floor. In the foreground, the Nikon Z30 camera is shown with its lens cap removed, alongside three lenses: the Nikon Z 50mm f/1.8 S, the Nikon Z 18-140mm f/3.5-6.3 S, and the Nikon Z 28mm f/2.8 S. The Nikon logo is prominently displayed in the bottom right corner.

Z 30

VIDÉO 4K | 125 MIN D'ENREGISTREMENT | ÉCRAN ORIENTABLE | 20,9 MILLIONS DE PIXELS | 11 VPS

Nikon

CAPTURE TOMORROW™

© Nikon Z 30, Ayumi Tabei