

**NIKKOR Z****DX 16-50mm f/2.8 VR****DONNEZ VIE À VOS HISTOIRES**

Laissez libre cours à votre créativité grâce au zoom DX haute performance f/2.8 qui offre de superbes performances en conditions de faible luminosité, un bokeh magnifiquement flouté et une vitesse permettant de figer l'action. Photos ou vidéo, sublimes vos histoires.

CARACTÉRISTIQUES

OUVERTURE À F/2.8 CONSTANTE ET LUMINEUSE : photographiez à f/2.8 et saisissez plus de détails sans monter dans les ISO ou utilisez des vitesses d'obturation plus élevées pour figer le mouvement, même lorsque la lumière se fait rare.

PLAGE DE ZOOM POLYVALENTE : la plage de focale de 16 à 50 mm (équivalente à 24-75 mm au format 35 mm/FX) est idéale pour la photo de portrait, des paysages, de scènes de rue, d'architecture, etc.

GRAND BOKEH MAGNIFIQUE, SCÈNES AUX DÉTAILS TRÈS NETS : le rendu haute performance produit un bokeh de premier plan à f/2.8. Vous pouvez également réduire l'ouverture et augmenter la profondeur de champ pour des images parfaitement nettes d'avant en arrière plan.

GRANDE NETTETÉ EN GROS-PLAN : la distance minimale de mise au point est de 0,15 m à 16 mm et de 0,25 m à 50 mm. Vous pouvez vous approcher au plus près du sujet sans perdre de netteté.

PUISSANTE RÉDUCTION DE VIBRATION : Grâce au système de stabilisation VR intégré, gagnez jusqu'à 5 stops, vous obtenez des photos à main levée plus nettes dans des conditions de faible éclairage et des vidéos plus claires.

VIDÉO COMPATIBLE : l'autofocus est rapide et silencieux, et vous pouvez ajuster les réglages vidéo en attribuant des fonctions clés à la bague de réglage silencieuse. Le focus-breathing est réduit, vous pouvez donc effectuer des réglages de mise au point en douceur.

PARTENAIRE CRÉATIF AGILE: ce zoom DX lumineux pèse tout juste 330 g (approx.) et bénéficie d'une construction protégeant contre les poussières et l'intrusion d'eau.²

¹ Mesuré conformément aux normes CIPA, l'objectif étant utilisé avec un appareil photo au format DX en mode VR réglé sur [Normal]. Mesuré à la position téléobjectif maximale.

² La protection contre les poussières et l'intrusion d'eau n'est pas garantie dans toutes les situations, ni en toutes circonstances.

**NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR**

ACCESSOIRES FOURNIS

**BOUCHON D'OBJECTIF LC-67B****BOUCHON D'OBJECTIF LF-N1****PARASOLEIL HB-118**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR

Type	Nikon Z mount
Format	DX
Focale	16 – 50 mm
Ouverture maximale	f/2.8
Ouverture minimale	f/22
Construction optique	12 lentilles en 11 groupes (dont 1 lentille en verre ED et 2 lentilles asphériques)
Angle de champ	Format DX : de 83° à 31° 30'
Système de mise au point	Système de mise au point interne
Distance minimale de mise au point	Focale 16 mm / 0,15 m. Focale 24 mm : 0,18 m. Focale 35 mm : 0,21 m. Focale 50 mm : 0,25 m.
Rapport de reproduction maximal	0,24×
Nombre de lamelles de diaphragme	9 (diaphragme circulaire)
Diamètre de fixation pour filtre	67 mm (P = 0,75 mm)
Dimensions (diamètre maximum x longueur à partir de la monture d'objectif)	Environ 74,5 × 88 mm
Poids	Environ 330 g
Autofocus	Oui
Mise au point	Automatique, manuelle
Accessoires fournis	Bouchon d'objectif LC-67B, bouchon d'objectif LF-N1, Parasoleil HB-118
Code EAN	4960759919595
Code SAP	JMA725DA

Nikon ne peut être tenu pour responsable des éventuelles erreurs contenues dans cette brochure. L'apparence, les caractéristiques et les performances de ce produit sont modifiables sans préavis. Octobre 2025. © Nikon Corporation.



Anna Heupel, Z50II

NIKKOR Z
DX 16 - 50 mm f / 2.8 VR

16-50 MM | OUVERTURE CONSTANTE F/2.8 | HAUTE PERFORMANCE DX | RÉDUCTION DE VIBRATION | LÉGER

