



AT-LPW40WN Platine vinyle manuelle à entraînement par courroie Lecteur Audio Haut de Gamme



Caractéristiques

- Bras droit en fibre de carbone pour un déplacement fluide d'une stabilité optimale
- Préamplificateur stéréo intégré commutable en phono ou ligne
- Compatible avec des systèmes stéréo ayant une entrée phono ou "AUX" (ligne)
- Permet également une utilisation avec la plupart des enceintes amplifiées.

Opération manuelle

- Deux vitesses : $33\frac{1}{3}$ et 45 tours/min
- Plateau en aluminium de grande qualité
- Nouvelle cellule phono à double aimant avec pointe de lecture remplaçable
- Mécanisme de levage
- Couvercle anti-poussière amovible

Code EAN: 4961310146153

Spécifications

Type	Platine vinyle manuelle à entraînement par courroie
Moteur	Servocommande en continue avec capteur de vitesse
Vitesses	33 1/3 tr/min, 45 tr/min
Disque	Aluminium
Fluctuations vitesse	Moins de 0,25% (WTD) @ 3 kHz (JIS)
Rapport signal/bruit	>50 dB (DIN-B)
Niveau de sortie	Préamplification "PHONO" : 4 mV nominal à 1 kHz, 5 cm/sec Préamplification "LINE" : 150 mV nominal à 1 kHz, 5 cm/sec
Gain du préampli	34 dB nominal, égalisé R.I.A.A. égalisé
Alimentation	230 V CA
Dimensions	(L) 420 x (H) 117 x (l) 340 mm
Poids	5 kg
Accessoires inclus	Câble de sortie stéréo double RCA (mâle) ; adaptateur 45 tr/min

**Pour l'amélioration de ce produit, il peut être sujet à modification sans information préalable.*