



AT-LP5X

PLATINE VINYLE À ENTRAÎNEMENT DIRECT ENTIÈREMENT MANUELLE

S'appuyant sur l'héritage analogique d'Audio-Technica et sur plus de 50 ans de conception audio japonaise, l'AT-LP5X présente une technologie améliorée tout en conservant le style contemporain et les performances acclamées de son prédécesseur, la AT-LP5.

La LP5X conserve le bras de lecture en forme de J, une conception inspirée des modèles Audio-Technica classiques des années 1960 et 70, et comprend un système de suspension à cardan métallique et des roulements de précision pour atténuer les erreurs de lecture. Le bras de lecture comprend également un contrepoids réglable et une commande antipatinage. Il est équipé d'un porte-cellule allégé (9,3 g) AT-HS6 et de la cellule stéréo noire AT-VM95E à double aimant mobile.

Comprenant des matériaux anti-vibrations avec des inserts de châssis en métal de masse lourde, la platine vinyle AT-LP5X a été conçue pour limiter les résonances acoustiques à basse fréquence. Son plateau en aluminium moulé sous pression, usiné avec précision, est actionné par un moteur à entraînement direct et silencieux, assurant une rotation stable dans l'axe à 33 $\frac{1}{3}$, à 45 et à 78 tr/min. Un tapis amortisseur en caoutchouc de 5 mm d'épaisseur, qui isole des résonances de basse fréquences tout en offrant une surface très stable pour tous les formats.

L'AT-LP5X est doté d'un préamplificateur phono/ligne commutable MM/MC qui lui permet de se connecter directement à un ordinateur muni d'une entrée audio, à une chaîne hi-fi, à des haut-parleurs amplifiés et à d'autres composants dépourvus d'entrée spécifiquement dédiée pour platine vinyle. Le bouton de sélection MM/MC permet d'utiliser facilement le deux types de cellule. La platine est également équipée d'une sortie USB pour une connexion directe à un ordinateur.

Les Plus Produits

- Moteur à faible bruit à entraînement direct.
- Fonctionnement entièrement manuel à trois vitesses : 33 $\frac{1}{3}$, 45 et 78 tr/min.
- Cellule stéréo à double aimant mobile AT-VM95E (noire) avec diamant remplaçable.
- Porte-cellule léger AT-HS6.
- Le bras de lecture en forme de J, inspiré des conceptions Audio-Technica originales des années 1960 et 70, est conçu pour minimiser les erreurs de lecture.
- Préamplificateur et ligne intégrés commutables MM/MC permettant la connexion à des éléments avec ou sans entrée phono dédiée.
- Plateau en aluminium moulé sous pression antirésonance.
- Tapis d'amortissement en caoutchouc épais pour une meilleure reproduction des basses fréquences.
- L'adaptateur secteur gère la conversion CA/CC à l'extérieur du châssis, réduisant ainsi le bruit dans la chaîne de signaux audio,
- Finition noire mate élégante.
- Comprend un câble stéréo double RCA (mâle) vers double RCA (mâle), adaptateur 45 tr/min, câble USB.
- Couvercle anti-poussière et matériel de montage inclus.

Prix public indicatif: 399,00€ T.T.C.





AT-LP5X

PLATINE VINYLE À ENTRAÎNEMENT DIRECT ENTIÈREMENT MANUELLE

Spécifications

Platine vinyle

Mécanisme d'entraînement	Entraînement direct
Type	3 vitesses, fonctionnement entièrement manuel
Moteur	Moteur CC
Vitesses	33 $\frac{1}{3}$ tr/min, 45 tr/min, 78 tr/min
Disque	Aluminium moulé sous pression
Couple de Démarrage	> 1,0 kgf.cm
Système de Freinage	Frein électronique
Fluctuations de Vitesse	<0,2% WRMS (33 tr/min) à 3 kHz
Rapport Signal/Bruit	>50 dB
Niveau en Sortie	"PHONO": 4,0 mV nominal à 1 kHz, 5 cm/s "LIGNE": 250 mV nominal à 1 kHz, 5 cm/s
Gain du préampli phono	36 dB nominal, RIAA égalisé MC: 56 dB nominal, RIAA égalisé
Fonction USB	A/D, - 16 bits, 44,1 kHz ou 48 kHz, sélectionnable par USB; Interface de l'ordinateur - USB 2.0 compatible Windows 7 ou supérieur, MAC OS X ou supérieur
Besoins en Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique	3 W
Dimensions	450,0 mm (17,72") L x 352,0 mm (13,86") P x 157,0 mm (6,18") H
Poids	7,3 kg (16,1 lb)
Accessoires Fournis	Cellule stéréo à double aimant mobile AT-VM95E (noire) avec diamant remplaçable; Porte-cellule léger AT-HS6; Adaptateur CA; Double câble stéréo RCA (mâle) vers double RCA (mâle); Adaptateur 45 tr/min; Câble USB; Couvercle anti-poussière avec charnières.

Packaging

Code produit	AT-LP5X
Description du produit	Platine vinyle à entraînement direct entièrement manuelle
Code à barre	4961310151539
Poids brut (kg)	9.2
Dimensions brutes (mm)	23.5 x 52.5 x 44.3cm