

IMPRIMANTE LASER COULEUR

Imprimante laser couleur simple et facile à utiliser

Impression



HL-L8260CDW, est conçue pour répondre aux besoins de sécurisation des données et d'impression mobile.

Fonctionnalités principales

Vitesse d'impression de 31 ppm en couleur et en monochrome

Jusqu'à 300 feuilles en standard

Jusqu'à 1 050 feuilles de chargement

Recto verso automatique en standard

Cartouches de noir de 6 500 pages, et 4 000 pages couleur

Équipé en standard d'une connexion Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Augmenter les niveaux de productivité

- Une productivité accrue grâce à la vitesse d'impression de 31 ppm en couleur comme en monochrome
- Maximisez votre efficacité grâce à la technologie sans fil intégrée IEEE 802.11b / g / n et Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T.
- Imprimez facilement depuis votre appareil mobile, en utilisant iPrint & Scan, l'application Brother pour Android, Google Cloud Print 2.0, Mopria et AirPrint
- Excellentes options de gestion du papier, avec une capacité standard allant de 300 feuilles, extensible à 1 050 feuilles

Relever défi de la sécurité

- Les entreprises modernes exigent les plus hauts niveaux de sécurité. Avec Secure Function Lock 3.0, Authentification Active Directory, IPsec, 802.1x et Secure Print, vous pouvez être sûr que vos documents sont sécurisés.

Des coûts de fonctionnement maîtrisés

- Conçue pour des exigences d'impression flexibles, la HL-L8260CDW dispose de toner noir de 3 000 pages et des toners cyan, magenta et jaune de 1 800 pages, mais peut recevoir des toners haute capacité de 6 500 pages noir et 4 000 pages couleur pour réduire vos coûts...

Généralités

Technologie	Laser Electro-photographic
Classification Laser	Class 1 Laser Product (IEC60825-1:2007)
Processeur	800MHz - Sub:133MHz
Vitesse d'impression (A4)	Jusqu'à 31 ppm (pages par minute) couleur & mono
Vitesse d'impression Recto verso (A4)	Jusqu'à 14 faces par minute (7 feuilles par minute) couleur & mono
Résolution	2 400dpi (2 400 x 600dpi), 600 x 600dpi
Mode Silence	Ce mode pour réduire le niveau sonore en impression en réduisant la vitesse d'impression à 15ppm
Mémoire Standard	256Mo
Interface	USB 2.0 & 2 x USB Host
Interface Réseau	Ethernet 10Base-TX/100Base-TX/1000Base-TX
Interface sans fil	IEEE 802.11b/g/n
Panneau rétroéclairé	2 lignes de 16 caractères
Temps de sortie de 1^{ère} page	Moins de 15 secondes couleur & mono depuis le mode prêt.
Temps de préchauffe	Moins de 29 secondes depuis le mode veille
Emulations	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), PDF 1.7, XPS
Polices résidentielle (PCL)	66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 16 barcodes
Polices résidentielle (Postscript)	66 scalable fonts
Code-Barre résidentiel (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Pilotes d'impression

Windows®	Windows 10® (32 & 64 bit editions) Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)
Macintosh®	Mac OS 10.10.5, 10.11.x, 10.12.x
Linux®	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)
Pilote PostScript Universel	Pilote pour Windows® qui permet d'imprimer via le réseau ou localement en PostScript
PCL Driver	Pilote Générique PCL XL

Port USB

Direct Print (USB Frontal)	Imprimez directement à partir d'un lecteur de mémoire flash USB. Formats de fichiers pris en charge: version PDF1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (créé par le pilote d'imprimante Brother), TIFF (numérisé par le modèle Brother), XPS version 1.0
-----------------------------------	---

Fonction du pilote d'impression

Impression N-up³	Réduit 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 en une seule page A4 seulement (Mac : jusqu'à 2, 4, 6, 9, ou 16 pages)
Impression de Poster⁴	Aggrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4
Impression de filigrane	Imprimez sur vos documents en filigrane des textes prédéfinis ou votre propre message
Impression ID⁴	Rajoute une identification sur vos documents imprimés (date & heure, personnalisation rapide de vos messages ou du nom d'utilisateur)
Recto verso manuelle⁴	Oui (Recommandé pour les supports non pris en charge par l'impression recto-verso automatique)
Recto verso automatique	Oui
Mode livret⁴	Imprime des documents au format livret A5 en utilisant le mode recto-verso
Profil d'impression	Stockez vos paramètres préférés du pilote comme des profils pour les réutiliser ultérieurement

Gestion papier

En entrée²	Bac standard – 250 feuilles Bac multifformat – 50 feuilles
En sortie²	Face dessous- 150 feuilles Face dessus (Passage à plat - 1 feuille)

Gestion papier optionnelle

En entrée²	250 feuilles (LT-330CL) Maximum 3 bacs x LT-330CL
------------------------------	--

Caractéristiques des supports

Types & poids des supports	Bac Standard – normal, recyclé, coloré et papier a en tête (de 60 à 105g/m ²) Bac multifformat - normal, recyclé, coloré et papier à en tête et papier brillant® (de 60 à 163g/m ²) Impression Recto verso - normal, recyclé, coloré, papier à en tête et papier brillant® (de 60 - 105g/m ²)
Impression enveloppes & étiquettes	Oui, à partir du bac multifonction : prise en charge de 10 enveloppes jusqu'à 10 mm d'épaisseur totale
Taille des supports	Bac Standard - A4, Letter, A5, A5 (Bord long), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Bac multifformat Largeur 76.2mm à 215.9mm longueur: 127mm à 355.6mm Impression Recto verso – A4

Impression via Internet & Terminaux mobiles

iPrint&Scan (Android)	Imprimer directement depuis n'importe quel terminal Android
iPrint&Scan (iPad / iPhone)	Imprimer directement depuis un iPad / iPhone
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Imprimer directement depuis n'importe quel Smartphone sous Windows®
Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)	Imprimer directement depuis n'importe quel tablette sous Windows® 8 ou Windows RT
Google Cloud Print 2.0	Imprimer la plupart de vos fichiers depuis l'application Google Cloud Print.
Apple AirPrint	Imprimer la plupart de vos fichiers depuis l'application Apple AirPrint.
Android Print Service Plugin	Imprimer directement depuis n'importe quel terminal Android sans application dédié

1 Valeur déclarée approximative conformément à la norme ISO / IEC 19798

2 Calculé avec du papier de 80g / m²

3 Windows® et Mac uniquement

4 Windows® uniquement

5 Téléchargement facultatif

6 Le nombre maximal de pages imprimées par mois peut être utilisé pour comparer la durabilité entre les produits Brother.

Pour une durée de vie maximale de l'imprimante, il est préférable de choisir une imprimante dont le cycle d'utilisation dépasse largement les exigences d'impression

7 Une seule feuille supportée dans le bac multifonction

Protocole et sécurité réseau

Réseau filaire	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T
Réseau sans fil	IEEE 802.11b/g/n (Mode Infrastructure & Adhoc)
Protocoles Réseaux	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNT client,
IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNT Client
Sécurité réseau filaire	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Sécurité réseau sans fil	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
WiFi Direct™	Imprimez sans fil sans avoir à passer par un point d'accès sans fil Méthode automatique et manuelle)
Support d'installation WiFi	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Application WiFi	Appariage vertical
Traçabilité réseau des impressions 4	Enregistre les activités d'impression pour chaque utilisateur, en incluant le nom d'utilisateur réseau, le nom du document imprimé et le nombre de pages sur un fichier dédié sur le réseau
Notification par e-mail	Alertes d'incidents envoyés à l'adresse email définie
Rapports par e-mail	Réception de rapports réguliers par e-mail
Restriction via IPV4	Limiter le nombre d'utilisateurs du réseau pouvant ou ne pouvant pas accéder au périphérique sur le réseau
Secure Function Lock 3.0	Permet la restriction des fonctions à un utilisateur ou à un groupe (jusqu'à 200 utilisateurs)
Verrouillage panneau	Restriction d'accès au panneau de contrôle
Impression sécurisée³	Protéger les travaux d'impression avec un code de libération à 4 chiffres requis sur l'appareil pour qu'ils soient imprimés

Outils de gestion de flotte

Outil de déploiement	Possibilité de déployer et de personnaliser vos pilotes et logiciels
MSI Installer⁴	Installeurs modulaires pouvant être distribués via Active Directory®
Serveur Web embarqué	Logiciel de gestion d'impression basé sur le Web intégré à l'appareil
BRAdmin Professional^{3&5}	LAN/WAN management software
Driver Deployment Wizard⁴	Créez facilement des pilotes d'impression pour un déploiement aisé sur votre réseau

Solution PrintSmart (option)

PrintSmart CostControl	Surveiller et contrôler les coûts d'impression pour tous les périphériques Brother et tiers
-------------------------------	---

Consommables & Accessoires

Livré avec	Toner Noir – 3 000 pages ¹ Toners Cyan, Magenta & Jaune - 1 800 pages ¹
Capacité standard	Toner Noir (TN-421BK) 3 000 pages ¹ Toner Cyan (TN-421C) 1 800 pages ¹ Toner Magenta (TN-421M) 1 800 pages ¹ TonerJaune (TN-421Y) 1 800 pages ¹
Haute capacité	Toner Noir(TN-423BK) 6 500 pages ¹ Toner Cyan (TN-423C) 4 000 pages ¹ Toner Magenta (TN-423M) 4 000 pages ¹ Toner Jaune (TN-423Y) 4 000 pages ¹
Autres consommables	Tambour (DR-421CL) 50 000 pages à 3 pages par job Belt (BU-330CL) 130 000 pages à 3 pages par job Bac de récupération (WT-320CL) 50 000 pages
Accessoires	
LT-330CL	Bac de 250 feuilles (3 maximum)
Contenu du carton	Toners, Tambour , Courroie de transfert , Bac de récupération, câble d'alimentation, pilote d'impression pour Windows®, guide d'installation rapide, le câble d'interface PC-Machine n'est pas inclus

La fréquence de remplacement des consommables sera fonction de la complexité des impressions, du taux de couverture, de la dimension du papier, du nombre de page par travaux d'impression et du type de support.

Environnement

Consommation électrique	En impression : 580W, Prêt : 70W, Veille : 10W, Veille prolongée : 1,5W, Extinction automatique : 0.03W
Valeur TEC	1.8kWh / semaine
Pression sonore	Impression : 49dbA, Mode silencieux : 44dbA, prêt : inaudible
Puissance sonore	Impression – 6.56BA, Mode silencieux – 6.0, prêt – inaudible
Economie d'énergie	Permet de réduire la consommation électrique de l'imprimante lorsque celle-ci n'est pas utilisée
Mode économie de toner	Permet de réduire la quantité de toner déposé sur la feuille et donc le coût total d'exploitation
Blue Angel	Oui
Nordic Swan	Oui

Dimensions & Poids

Avec le carton (LxPxH)	617x 533 x 521mm -25.4kg
Sans le carton (LxPxH)	441 x 486 x 313mm -21.8kg

Volumétrie mensuelle⁶

Recommandée	Jusqu'à 3 000 Pages
Maximum ponctuel	Jusqu'à 40 000 pages

