

Des flashes externes conçus pour une meilleure expérience photo et vidéo
Haute qualité de construction – Lampe LED – Compatible Wi-Fi®



FL580L

Puissance

FL360L

Polyvalence

FL200L

Compacité



CARACTÉRISTIQUES

	FL580L	FL360L	FL200L
			
Nombre guide	58 (ISO 100)	36 (ISO 100)	20 (ISO 100)
Période de déclenchement	Env. 1/20,000 - 1/250 sec	Env. 1/20,000 to 1/500 sec	Env. 1/50,000 - 1/250 sec
Angle d'éclairage	12-100mm (7mm avec panneau large)	12-42mm (8mm avec panneau large)	12mm (7mm avec panneau large)
Angle d'inclinaison	-7 à 90°	-7 à 90°	0 à 90°
Angle de rotation	180° gauche et droite	180° gauche et droite	-
Connectivité Wi-Fi®	Oui	Oui	Oui
Lampe LED	100 lux à 1 m	100 lux à 1 m	200 lux à 1 m
Batterie requise	4 x piles AA	4 x piles AA	2 x piles AA
Dimensions	72 (L) x 112,5 (H) x 112,5 (P) mm	62.0 (W) x 104.0 (H) x 98.0 (P) mm	61.0 (L) x 52.5 (H) x 82.0 (P) mm
Poids	435 g	257 g	230 g

COMPATIBILITÉ CONTRÔLE WI-FI®

