

Depuis plus d'un siècle, la philosophie Goldring
consiste à promouvoir la reproduction précise de l'enregistrement original,
en conservant toutes les nuances créatives,
la musicalité et le rythme que l'artiste lui même a voulu entendre.

La série E est conçue pour restituer fidèlement cette expérience.

Elle peut être utilisée avec la grande majorité des bras
qui équipe les platines budget et moyen de gamme.
Cette reproduction haute fidélité est obtenue grâce à l'utilisation de notre Magnetic Duplex
Technology et grâce à notre Goldring Expert Adjustment.



E1 - (GL0054)

La cellule E1, l'entrée de notre gamme E, utilise un cantilever renforcé en fibre de carbone et un diamant sphérique (0.6 mms) collé à tige ronde.

Le carbone est une alternative très efficace aux matériaux de qualité supérieure tel que l'aluminium ou le bore, produisant des résultats comparables dans la plupart d'utilisation Hi-Fi de base.

E1 - (GL-0054)

Cellule E1 à aimant mobile

Diamant 0.6mil

Ref: GL-0054 - 5036694030943

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Model Variations

Colour	Red
Cantilever	Carbon
Stylus profile	Spherical
Stylus radius	0.6 mil

Transducer Characteristics

Frequency range	20 Hz - 20 kHz
Channel balance	1.5 dB at 1 kHz
Channel separation	>20 dB at 1 kHz
Sensitivity	3.5 mV (1 kHz @ 5 cm/sec)
Static compliance	20 mm/N
Vertical tracking angle	208

Electrical Characteristics

Load resistance	47 kOhm
Load capacitance	100 - 200 pF
Internal inductance	400 mH
Internal resistance	410 Ohm

Mechanical Characteristics

Cartridge mass	6.9 g
Fixing centres	12.7 mm (0.5 in)
Playing weight recommended)	1.5 g - 2.5 g (2.0 g