



3050i - Série 3000i


COLONNE - ENCEINTES

L'objectif d'un système Hi-Fi d'exception est tout simplement de fournir une expérience musicale qui se rapproche le plus possible de la réalité. La série 3000i répond parfaitement à ces critères. Chaque détail de l'enceinte, de l'ébénisterie à la technologie a été étudié et travaillé afin de vous offrir une incroyable qualité, tant au niveau du rendu sonore que des finitions.

Le système Q Acoustics P2P™ (point à point) de la série 3000i prend en charge les parties de l'enceinte qui doivent être renforcées, rendant les nouveaux boîtiers extrêmement rigides, améliorant ainsi la mise au point de l'image stéréo et donnant plus de précision à la scène sonore.

Pour réduire la résonance de l'enceinte, nous avons développé, la technologie HPE™ (Helmholtz Pressure Equalizer). Technologie conçue pour convertir la pression en vitesse et réduire la pression global dans l'enceinte. Cette technologie est parfaite pour les haut-parleurs supérieurs qui ont tendance à résonner à une fréquence unique.

- Pour améliorer les performance des basses la structure interne du Q3050i utilise la technologie Helmholtz (HPE™).
- Afin de réduire les vibrations, l'enceinte Q3050 i utilise la technologie (P2P™)
- Des bouchons en mousse sont fournis pour les événements orientés vers l'arrière afin de faciliter le positionnement de l'enceinte dans la pièce.
- Les découpes conventionnelles des borniers ont été supprimées afin d'améliorer l'intégrité structurelle de l'enceinte.
- Les borniers à profil bas ont été incorporés avec des fiches bananes femelles suffisamment profondes pour accepter des fiches bananes mâles de 4 mm (Câble HP et Fiche Banane: QED / REAL CABLE)





QA3552 - Noyer anglais
5036694047224

QA3556 - Noir carbone
5036694047231

QA3550- Gris graphite
5036694047217

QA3558 - Blanc artique
5036694047248



	Q 3010i	Q 3020i	Q 3050i Floorstanding	Q 3090Ci	Q 3060S
Haut-Parleur.					
Type.	2-way reflex	2-way reflex	2-way reflex	2-way reflex	infinite baffle
H.P Grave	100 mm (4")	125 mm (5")	2 x 165 mm (6.5")	2 x 100 mm (4")	200 mm (8")
H.P Aigu..	22 mm (0.88")	22 mm (0.88")	22 mm (0.88")	22 mm (0.88")	-
Réponse en fréquence (+3 dB, -6 dB)	65 Hz – 30 kHz	64 Hz – 30 kHz	44 Hz – 30 kHz	75 Hz – 30 kHz	35 – 250 Hz
Impédance OPT.	6 W	6 W	6 W	6 W	-
Impédance MIN.	4 W	4 W	4 W	4 W	-
Sensibilité (2.83 V@1 m)	86 dB	88 dB	91 dB	89 dB	-
Amplificateur Stéréo.	15 – 75 W	25 – 75 W	25 – 180 W	25 – 100 W	-
Amplificateur A/V.	50 - 125 W	50 - 125 W	50 - 165 W	50-165 W	-
Amplificateur interne.	-	-	-	-	150 W Class D
Fréquence de coupure.	2.6 kHz	2.4 kHz	2.5 kHz	2.7 kHz	35 – 250 Hz (var)
Volume effectif.	4.0 l (244 cu. in.)	6.1 l (372 cu. in.)	32.4 l (1977 cu. in.)	6.6 l (403 cu. in.)	10.6 L (647 cu. In.)
Dimensions (LxHxP) (inc. Pointe et support)	150 x 253 x 252 mm (5.9 x 10.0 x 9.9")	170 x 278 x 282 mm (6.7 x 10.9 x 11.1")	310 x 1020 x 310 mm (12.2 x 40.2 x 12.2")	430 x 152 x 216 mm (16.9 x 6.0 x 8.5")	480 x 300 x 150 mm (18.9 x 11.8 x 5.9 ")
Poids par enceinte	4.1 kg (9.0 lbs)	5.5 kg (12.1 lbs)	17.8 kg (39.2 lbs)	6 kg (13.2 lbs)	8.5 kg (18.7 lbs)
Référence	QA3510 Grey QA3512 Walnut QA3516 Black QA3518 White	QA3520 Grey QA3522 Walnut QA3526 Black QA3528 White	QA3550 Grey QA3552 Walnut QA3556 Black QA3558 White	QA3590 Graphite QA3592 Walnut QA3596 Black QA3598 White	QA3560 Grey QA3562 Walnut QA3566 Black QA3568 White
A_`jc Pcam k _1bē OCB PC? J?A?@JC	VR03 A@T /1. ./4	XT25 A?R 03. ./3	REFERENCE AFCTCPLW FN	PERFORMANCE AFCTCPLW ACLRPC	REFERENCE C+QS@