

HZ41HDR

Projecteur laser compact et ultra-lumineux Full HD



- **Projecteur ultra-lumineux 4400 lumens - Projecteur lumineux Full HD 1080p DuraCore laser, compatible 4K UHD et HDR**
- **Design éco-conçu - Faible consommation d'énergie, économie d'énergie et longue durée de vie du produit**
- **Smart App - Gestion simplifiée des projecteurs : gérez, configurez et modifiez les images directement depuis votre smartphone**
- **Faible latence - Compatibilité 1080p 120Hz à 8.4ms & 4K 60Hz à 16.7ms pour le gaming**



Le HZ41HDR se distingue comme l'un des projecteurs laser DuraCore Full HD 1080p les plus compacts proposé par Optoma. Ce projecteur de 4400 lumens, conçu pour un usage sans entretien, offre des performances élevées, des options d'installation flexibles et une connectivité variée dans un format léger et compact, allant jusqu'à être 34% plus petit que les versions antérieures d'Optoma. ¹

Profitez du mode à faible latence pour les jeux vidéo et ajustez facilement vos paramètres grâce à l'application SmartApp d'Optoma.

Specifications

EAN: 5055387600607, Colour: Black



Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	4 400 lumens
Contraste	2 500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	1.48:1 ~ 1.62:1
Distance de projection (m)	1m - 10m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	21.86 ~ 24mm
Offset natif	116%

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232, 1 x Relais 12V, 1 x RJ45, 1 x 3D sync
--------------------------------	---

Général

Niveau sonore (min)	29dB
Niveau sonore (max)	31db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2500m
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Câble et bloc d'alimentation Télécommande 2x piles AAA Manuel utilisateur basique

Puissance

Alimentation	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	110W
Consommation énergétique (max)	150W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	274 x 216 x 114mm
Poids brut	4.3 kg
Poids net	2.9 kg