optoma.fr

ZW331

Projecteur laser WXGA compact et ultra-lumineux





- **Projecteur lumineux WXGA DuraCore laser - 3000 lumens ISO et certifié IP6X**
- **Consommation d'énergie réduite pour une longue durée de vie - Technologie DuraCore laser offre une source de lumière laser sans entretien pendant 30 000 heures**
- **Ultra-compact pour une installation facile - Zoom 1.1x, projection à 360° et projection en mode portrait**
- **Bloc d'alimentation externe - Plus de fiabilité, de mobilité et d'efficacité énergétique**

Le ZW331 est l'un des projecteurs laser DuraCore WXGA d'Optoma les plus compacts et les plus simples à utiliser à ce jour. Conçu pour un fonctionnement continu sans maintenance, ce projecteur de 3000 lumens ISO offre des performances d'image remarquables, des fonctions d'installation modulables et des options de connectivité étendues dans un format élégant et compact, jusqu'à 34 % plus petit que les modèles Optoma précédents.[1]

Le ZW331 dispose également d'une alimentation externe pour plus de fiabilité, de mobilité et d'efficacité énergétique.

Specifications

EAN: 5055387600706, Colour: White

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité ISO 21118	3 000
Contraste	300 000:1
Contraste - Dynamique	2 000 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 102Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.54:1 ~ 1.72:1
Distance de projection (m)	1m - 10m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	21.85 ~ 24mm
Offset natif	112%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	**Entrées** 2 x HDMI 1.4a (HDCP 1.4), 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm **Sorties** 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A **Contrôle** 1 x RS232
Général	
Niveau sonore (min)	27dB
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2500m
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	3W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation secteur Télécommande 2 piles AAA Guide de démarrage rapide
Puissance	
Alimentation	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	71W
Consommation énergétique (max)	105W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	274 x 216 x 114mm
Poids brut	4.3 kg
Poids net	2.9 kg





Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. [1]Basé sur la comparaison des projecteurs laser grand public 2023 d'Optoma et de la génération précédente. [2] Comparaison des projecteurs laser grand public 2023 Optoma et de leurs équivalents à lampe. [3] Basé sur l'emballage des projecteurs laser Optoma 2023. **L'application Smart Control d'Optoma est compatible avec une sélection de projecteurs 4K ; la compatibilité avec certains modèles Full HD est en cours de développement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Optoma local. L'application Smart Control est compatible avec les connexions RJ45 ou un dongle Bluetooth optionnel vendu séparément.* 04112026022327