

UHD55

Projecteur Divertissement Connecté 4K UHD



- **Résolution 4K UHD - Compatible HDR et HLG**
- **Projecteur lumineux - 3600 ANSI lumens**
- **Temps de réponse rapide de 16ms - Le plus faible jamais obtenu en 4K UHD**
- **Large gamme de couleurs - Supporte 97% du DCI-P3 pour une reproduction des couleurs authentique**



Profitez d'une qualité Ultra HD pour tous vos jeux vidéo, retransmissions sportives, films et séries TV préférés avec le projecteur UHD55. Profitez d'une résolution 4K UHD et d'un temps de réponse ultra-réduit pour tous les jeux où la réactivité est clé. Les cinéphiles pourront profiter d'une immense image ainsi qu'une large couverture du DCI-P3, des détails nets et précis et un contraste exceptionnel.

Specifications

| | |
|---|---|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP™ |
| Résolution native | UHD (3840x2160) |
| Luminosité ¹ (mode Lumineux) | 3 600 lumens |
| Contraste | 1 200 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:9 |
| Affichage compatible | 4:3 |
| Correction trapèze - horizontale | +/-40° |
| Correction trapèze - verticale | +/-40° |
| Nombre de couleurs (millions) | 1073.4 |
| Fréquence de balayage horizontal | 31 ~ 135Khz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 ~ 120Hz |
| Uniformité | 75% |
| Taille d'écran | 0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonale |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Lampe |
| Lampe watts | 240 |
| Durée de vie de la lampe (hrs) | 4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco) |
| Optique | |
| Rapport de projection | 1.21:1 ~ 1.59:1 |
| Distance de projection (m) | 1.2m - 8.1m |
| Zoom | 1.3 |
| Type de zoom | Manuel |
| Longueur de la focale (mm) | 12.81 ~ 16.74 |
| Lens shift | Vertical +10% |
| Offset natif | 105% |
| Connectivité | |
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x USB-A reader/sans fil, 1 x RS232, 1 x Relais 12V, 1 x RJ45 |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 26db |
| Niveau sonore (max) | 28db |
| Compatibilité PC | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) |
| Compatibilité 3D | Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| OSD / Affichage des langues | 11 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel |
| Conditions de fonctionnement | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Télécommande | Télécommande rétro-éclairée |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Haut-parleur (Watts) | 10W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation Télécommande (pile CR2025 incluse) Manuel de démarrage rapide Dongle WUSB sans fil |
| Input lag | 4.40ms |
| Puissance | |
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 220W |
| Consommation énergétique (max) | 320W |
| Poids et dimensions | |
| Dimensions (LxPxH) | 315 x 270 x 118mm |
| Poids brut | 5.1 kg |
| Poids net | 3.9 kg |

