

HD29HLVx

Grand écran pour le gaming et les événements sportifs



- **Projecteur lumineux - 4500 ANSI lumens**
- **Compatible 4K UHD et HDR - Images détaillées pour une expérience immersive**
- **Projecteur ultra-rapide pour le gaming - Compatible 1080p 120Hz avec un temps de réponse de 8.4ms**
- **Connexion facile - 2 x HDMI, MHL, USB Power et un haut-parleur de 10W**



Profitez d'une expérience visuelle immersive sur grand écran, que ce soit pour jouer aux jeux vidéo, visionner des films ou encore des retransmissions sportives.

Le HD29HLVx est un projecteur compact à la fois pratique et facile à utiliser. Grâce à sa luminosité, il est idéal pour toutes les pièces éclairées par de la lumière naturelle ou artificielle. Les cinéphiles seront ravis de découvrir une reproduction des couleurs ultraréaliste grâce à sa compatibilité HDR et sa technologie Amazing Colour. Il est également compatible 1080p 120Hz pour atteindre un temps de réponse de 8.4ms : une caractéristique essentielle pour tous les jeux vidéo demandant un temps de réaction rapide.

Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	4 500 lumens
Contraste	50 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	70%
Taille d'écran	0.78m ~ 7.66m (30.8" ~ 301.4") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	1.12:1 ~ 1.47:1
Distance de projection (m)	1m - 7.5m
Zoom	1.3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	16.9 ~ 21.6
Offset natif	116%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232
Général	
Niveau sonore (type)	26db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	WHID200
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	200W
Consommation énergétique (max)	285W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	316 x 244 x 108mm
Poids brut	3.88 kg
Poids net	3.3 kg

