

UHZ35

Projecteur laser 4K UHD éco-responsable, compact et à haute luminosité



- **Résolution True 4K UHD et technologie laser - Compatible HDR et HLG**
- **3500 lumens pour un visionnage en plein jour - Parfait pour le divertissement à domicile sur grand écran et les jeux immersifs**
- **Format compact pour une installation facile - Zoom x1.6, projection à 360° et projection en mode portrait**
- **Des jeux rapides comme l'éclair - Compatible 1080p 240Hz à 4.4ms et 4K 60Hz à 17ms**



L'UHZ35 est l'un des projecteurs laser DuraCore 4K UHD d'Optoma les plus compacts et les plus agréables à utiliser à ce jour. Conçu pour un fonctionnement continu sans maintenance, ce projecteur de 3500 lumens offre des performances d'image puissantes, des fonctions d'installation flexibles et des options de connectivité étendues dans un format élégant et compact, jusqu'à 34% plus petit que les modèles précédents Optoma¹.

De plus, l'UHZ35 est doté d'une alimentation externe qui offre plus de fiabilité, de portabilité et d'efficacité énergétique.

Specifications

UPC: 796435 81 542 4, EAN: 5055387668898, Colour: White



Affichage/image

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Technologie d'affichage | DLP™ |
| Résolution native | UHD (3840x2160) |
| Luminosité | 3 500 lumens |
| Contraste | 500 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:9 |
| Affichage compatible | 4:3,16:9,16:10 |
| Correction trapèze - horizontale | +/-30° |
| Correction trapèze - verticale | +/-30° |
| Nombre de couleurs (millions) | 1073.4 |
| Fréquence de balayage horizontal | 15 ~ 140Khz |
| Fréquence de balayage vertical | 24 ~ 240Hz |
| Uniformité | 80% |
| Taille d'écran | 0.66m ~ 7.7m (26" ~ 303") diagonale |

Lampe (Infos)

| | |
|--------------------|---------------|
| Source lumineuse | Laser |
| Durée de vie LASER | 30 000 heures |

Optique

| | |
|----------------------------|----------------|
| Rapport de projection | 1.4:1 ~ 2.24:1 |
| Distance de projection (m) | 1.3m - 9.4m |
| Zoom | 1.6 |
| Type de zoom | Manuel |
| Longueur de la focale (mm) | 20.91 ~ 32.62 |
| Offset natif | 116% |

Connectivité

| | |
|--------------------------------|---|
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0 (eARC) Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RJ45, 1 x RS232 |
|--------------------------------|---|

Général

| | |
|------------------------------|---|
| Niveau sonore (min) | 28dB |
| Niveau sonore (max) | 35db |
| Compatibilité PC | UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilité 2D | Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) |
| Compatibilité 3D | Full 3D |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| Indice IP | IP6X |
| OSD / Affichage des langues | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| Fonctionnement 24/7 | Oui |
| Projection 360° | Oui |
| Conditions de fonctionnement | 0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 10,00ft |
| Télécommande | Taille d'une carte de crédit |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Haut-parleur (Watts) | 15W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation AC Télécommande avec une pile CR2025 Guide de démarrage rapide |

Temps de réponse

| | |
|----------------------------|-------------|
| Modèles sans fil en option | UHDCast Pro |
|----------------------------|-------------|

Puissance

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation | External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | <0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 126W |
| Consommation énergétique (max) | 185W |

Poids et dimensions

| | |
|--------------------|-------------------|
| Dimensions (LxPxH) | 274 x 216 x 114mm |
| Poids brut | 4.2 kg |
| Poids net | 3 kg |