

Photon Life PH31

Photon Life PH31 Projecteur LED Full HD

PHOTON[®]
LIFE



- **Photon Life - Parfait pour toutes les pièces de la maison**
- **Technologie RVB LED - Avec une luminosité de 1 500 lumens, le Photon Life PH31 affiche des images nettes et éclatantes et jusqu'à 30 000 heures de visionnage sans entretien**
- **Installation facile & rapide - Design léger et l'auto keystone verticale pour une utilisation simple et flexible**
- **Haut-parleur intégré - Aucun accessoire supplémentaire nécessaire grâce au haut-parleur intégré de 5 W**



Projecteur LED Full HD Photon Life PH31 – Entertainment at anytime

Transformez n'importe quelle pièce en home cinéma avec le Photon Life PH31. Doté d'une technologie LED de pointe, ce projecteur Full HD offre des images époustouflantes qui rendent chaque soirée cinéma, partie de jeux vidéo ou série télévisée encore plus immersive.

Avec le HDR, 1 500 lumens ISO et des tailles d'écran allant jusqu'à 150 pouces, profitez d'une clarté et de couleurs vives et éclatantes.

Grâce à la durée de vie de 30 000 heures et à la précision des couleurs DCI-P3, vos contenus préférés brillent d'un réalisme cinématographique jour après jour.

Specifications

EAN: 5055387668959, Colour: Black



Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	1 500 lumens
Luminosité (HK)	2 700
Contraste	250 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Fréquence de balayage horizontal	15-102Khz
Fréquence de balayage vertical	23-76Hz
Uniformité	90%
Taille d'écran	1.52m ~ 3.81m (60" ~ 150") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	3 LED
Durée de vie LED	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.5:1 ~ 1.65:1
Distance de projection (m)	1.99m - 5.47m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	15.8 ~ 17.4
Offset natif	105%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a (HDCP 1.4) Sorties 1 x USB-A power 2A, 1 x Audio 3.5mm
Général	
Niveau sonore (min)	30dB
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	VGA_60, VGA_72, VGA_75, SVGA_56, SVGA_60, SVGA_72, SVGA_75, 848x480_60, XGA_60, XGA_70, XGA_75, SXGA_70, SXGA_75, SXGA_60, SXGA_72, SXGA_75, QuadVGA_60, QuadVGA_75, SXGA+_60, UXGA_60, WXGA_60, WXGA_75, WXGA_60, WXGA_60, WXGA+_60, WXGA+_60, 1680x1050_60, 1366x768_60, 1920x1080_RB, 1920x1200-RB
Compatibilité 2D	480i, 480p, 576i, 576p, 720p_60, 720p_50, 1080i_60, 1080i_50, 1080p_50, 1080p_60, 1080p_24, 1080p_23.98, 2160/24P, 2160/25P, 2160/30P
Compatibilité 3D	Non
Sécurité	Encoche Kensington
Indice IP	IP5X (Optical Engine only)
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turquie, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	Operating Altitude: Without high altitude mode, 0°C~35°C@1499m above sea level. With high altitude mode, 0°C~30°C@1500m~3000m above sea level. Non-Operating Altitude: 30°C@0~12,200m above sea level.
Télécommande	Oui
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	5W
Contenu de la boîte	Adaptateur (150W) Télécommande Guide de démarrage rapide 2x piles AAA Câble HDMI
Temps de réponse	66.80ms
Puissance	
Alimentation	VAC 100-240V (50/60Hz)
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	68W
Consommation énergétique (max)	140W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	238 x 215 x 130mm
Poids brut	4 kg
Poids net	2.2 kg

