

Photon Life PK32

Photon Life PK32 Projecteur Home

PHOTON[®]
LIFE



- **Technologie 4K UHD 4LED** - Profitez d'un divertissement immersif et brillant grâce à une luminosité de 1 100 lumens. Le Photon Life PK32 offre des images nettes et vibrantes.
- **Gaming ultra-rapide** - Le temps de réponse de 4,6 ms offre aux joueurs une meilleure réactivité.
- **Place and Play** - Le ToF Auto vertical keystone et l'auto focus une image claire, nette et parfaitement droite.
- **Haut-parleur intégré** - Aucun accessoire supplémentaire nécessaire grâce au haut-parleur intégré de 5 W.



Améliorez votre divertissement grâce au Photon Life PK32.

Photon Life PK32 – la 4K partout.

Doté de la technologie 4LED avec 1 100 lumens ISO, 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et un temps de réponse de 4,6 ms pour des jeux fluides. Profitez d'un grand écran de 150 pouces, d'une connectivité USB-C et d'un auto-focus grâce à la technologie ToF.

Specifications

EAN: 5055387668973, Colour: Black



Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	1 100 lumens
Luminosité (HK)	2 000
Contraste	250 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Fréquence de balayage horizontal	23-240Khz
Fréquence de balayage vertical	15-255Hz
Uniformité	90%
Taille d'écran	1.52m ~ 3.81m (60" ~ 150") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	4 LED
Durée de vie LED	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.12:1 ~ 1.46:1
Distance de projection (m)	1.497m - 4.848m
Zoom	1.3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	11.9 ~ 15.5
Offset natif	105%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0 (eARC), 1 x USB-C Sorties 1 x USB-A power 2A, 1 x Audio 3.5mm
Général	
Niveau sonore (min)	30dB
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	VGA, SVGA, XGA, SXGA, QuadVGA, SXGA+_60, UHGA_60, WXGA, 1680x1050_60, 1366x768_60, 1920x1080_RB, 1920x1200_RB
Compatibilité 2D	480i, 480p, 576i, 576p, 720p_60, 720p_50, 1080i_60, 1080i_50, 1080p_60, 1080p_50, 1080p_24, 1080p_23.98, 1080p_30, 2160/24P, 2160/25P, 2160/30P, 2160/50P, 2160/60P
Compatibilité 3D	Non
Sécurité	Encoche Kensington
Indice IP	IP5X (Optical Engine only)
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	Operating Altitude: Without high altitude mode, 0°C~35°C@1499m above sea level. With high altitude mode, 0°C~30°C@1500m~3000m above sea level. Non-Operating Altitude: 30°C@0~12,200m above sea level.
Télécommande	Oui
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	5W
Contenu de la boîte	Adaptateur (150W) Télécommande Guide de démarrage rapide 2x piles AAA Câble HDMI
Temps de réponse	4.60ms
Puissance	
Alimentation	VAC 100-240V (50/60Hz)
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	69W
Consommation énergétique (max)	162W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	238 x 215 x 130mm
Poids brut	4 kg
Poids net	2.2 kg