

# Photon Beam PK52

Photon Beam PK52 Projecteur Home cinéma



- **Photon Beam - Technologie laser 4K, 3 500 lumens et une précision des couleurs DCI-P3 de 95 %**
- **PureEngine™ Ultra - Profitez de mouvements fluides, des détails nets et des réglages d'images**
- **Technologie PureMotion™ MEMC - Fluidité et clarté des mouvements, en minimisant le flou pour offrir des images plus lisses et réalistes.**
- **Installation facile et rapide - Correction keystone verticale et 1.3x zoom**



Profitez d'une expérience cinématographique exceptionnelle à domicile grâce au projecteur laser 4K UHD, le Photon Beam PK52. Le PK52, conçu pour les espaces du quotidien, associe une résolution 4K impressionnante, une compatibilité HDR et la technologie PureEngine™ Ultra offre des images nettes et éclatantes.

## Specifications

UPC: 796435 81 575 2 , EAN: 5055387668980, Colour: Black

### Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	3 500 lumens
Contraste	1 500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	30°
Correction trapèze - verticale	30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 255Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.71m ~ 7.62m (28" ~ 300") diagonale

### Lampe (Infos)

Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

### Optique

Rapport de projection	1.21:1 ~ 1.59:1
Distance de projection (m)	1m - 8m
Zoom	1.3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Offset natif	105%

### Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 2 x HDMI 2.0 <b>Sorties</b> 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Relais 12V <b>Contrôle</b> 1 x RS232
--------------------------------	--

### Général

Niveau sonore (min)	28dB
Niveau sonore (max)	33db
Compatibilité 3D	Non
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
Indice IP	IP6X (Optical Engine only)
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien

### Fonctionnement 24/7

Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	Operating Altitude: 0~2,500 ft. for 0°C~40°C, 2,500~5,000 ft. for 0°C~35°C, 5,000~10,000 ft. for 0°C~30°C, Non-Operating < 40,000 ft.

### Télécommande

Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Adaptateur Télécommande Guide de démarrage rapide 2x piles AAA

### Puissance

Alimentation	VAC 100-240V (50/60Hz)
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	83W
Consommation énergétique (max)	150W

### Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	238 x 215 x 130mm
Poids brut	5 kg
Poids net	3.4 kg

