

Photon Beam PK52

Photon Beam PK52 Projecteur Home cinéma



- **Photon Beam - Découvrez des images époustouflantes grâce à la technologie laser 4K, 3 500 lumens et une précision des couleurs DCI-P3 de 95 %**
- **PureEngine™ Ultra - Profitez de mouvements fluides, des détails nets et des paramètres de personnalisation des images**
- **Technologie PureMotion™ MEMC - Garantit la fluidité et la clarté des actions rapides, en minimisant le flou de mouvement pour des images plus lisses et réalistes..**
- **Installation facile et rapide - Correction keystone verticale et 1.3x zoom**



Profitez d'une expérience cinématographique exceptionnelle à domicile grâce au projecteur laser 4K UHD, le Photon Beam PK52. Profitez d'images impressionnantes, une netteté incomparable et une précision des couleurs exceptionnelle grâce à la technologie PureEngine™ Ultra.

Profitez de mouvements fluides d'une clarté saisissante grâce aux technologies PureEngine™ et PureMotion™ MEMC. Regardez les films

comme l'aurait voulu le réalisateur avec le mode Filmmaker™. Avec ses options d'installation flexibles et sa performance durable, le PK52 est le choix parfait pour offrir une expérience grand écran chez soi.

Specifications

EAN: 5055387668980, Colour: Black

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	3 500 lumens
Contraste	1 500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3; 16:9
Correction trapèze - horizontale	30°
Correction trapèze - verticale	30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 255Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.71m ~ 7.62m (28" ~ 300") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	1.21:1 ~ 1.59:1
Distance de projection (m)	1m - 8m
Zoom	1.3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Offset natif	105%

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0 Sorties 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Relais 12V Contrôle 1 x RS232
--------------------------------	--

Général

Niveau sonore (min)	28dB
Niveau sonore (max)	33db
Compatibilité 3D	Oui
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
Indice IP	IP6X (Optical Engine only)
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien

Fonctionnement 24/7

Projection 360°

Conditions de fonctionnement	Operating Altitude: 0~2,500 ft. for 0°C~40°C, 2,500~5,000 ft. for 0°C~35°C, 5,000~10,000 ft. for 0°C~30°C, Non-Operating < 40,000 ft.
------------------------------	---

Télécommande

Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Adaptateur Télécommande Guide de démarrage rapide 2x piles AAA

Puissance

Alimentation	VAC 100-240V (50/60Hz)
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	83W
Consommation énergétique (max)	150W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	238 x 215 x 130mm
Poids brut	5 kg
Poids net	3.4 kg

