

UHZ78LV

Projecteur home cinéma lumineux 4K UHD RGB Triple Laser



- **Technologie triple laser 4K UHD RGB - 5 000 lumens et une précision des couleurs DCI-P3 de 98 %.**
- **Dolby Vision® et HDR10+ - Images cinématographiques avec une luminosité, un contraste et des couleurs incroyables.**
- **PureEngine™ Ultra - Profitez d'un mouvement fluide, de détails nets et de paramètres d'image personnalisés**
- **Installation flexible - Zoom 1,6x, lens shift et une projection à 360 degrés.**



Découvrez l'expérience home cinéma ultime avec notre projecteur 4K UHZ78LV , équipé des technologies Dolby Vision® et PureEngine™ Ultra pour des images époustouflantes, une clarté inégalée et une précision des couleurs exceptionnelle.

Profitez d'un mouvement fluide, de détails nets et de réglages d'image personnalisés avec PureEngine™ Ultra. Regardez les films tels que le réalisateur les a conçus grâce au mode Filmmaker et découvrez la référence en matière de home cinéma avec IMAX Enhanced. De plus, avec ses options d'installation flexibles et ses performances durables, l'UHZ78LV est le choix idéal pour tous les amateurs de home cinéma.

Specifications

EAN: 5055387669109, Colour: Black



Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	5 000 lumens
Contraste	4 500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3, 16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 91Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85Hz
Uniformité	90%
Taille d'écran	2.03m ~ 7.62m (80" ~ 300") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	DuraCore MultiColor Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	1.25:1 ~ 2:1
Distance de projection (m)	2.2m - 13.3m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	18.72mm~29.59mm
Lens shift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Offset natif	100%
Lens shift	Oui - see product downloads for more information

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) Sorties 1 x USB-A power 1.5A, 2 x USB-A power 2A, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Contrôle 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x Relais 12V
--------------------------------	--

Général

Niveau sonore (min)	25dB
Niveau sonore (max)	28db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Temps de réponse	8.50ms

Réseau

LAN - Contrôle	Oui
----------------	-----

Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	130W
Consommation énergétique (max)	281W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	498 x 331 x 171mm
Poids brut	14.8 kg
Poids net	11.5 kg