

UHZ67

Projecteur laser compact et ultra-lumineux 4K UHD



- **Résolution True 4K UHD et technologie laser - Compatibilité HDR et HLG**
- **Luminosité de 4300 lumens ISO - Parfait pour le divertissement à domicile et les jeux video sur un grand écran**
- **Optoma Management Suite (OMSC)[™] - Gérez et surveillez vos appareils à distance avec un suivi en direct. Programmez en avance afin d'éviter les pannes, optimiser les opérations et baisser les coûts**
- **Faible latence - Compatibilité 1080p 240Hz à 15,2ms et de 4K 60Hz à 24,7ms**



Le UHZ67 est l'un des projecteurs laser DuraCore 4K UHD d'Optoma les plus compacts et les plus simples à utiliser à ce jour. Conçu pour un fonctionnement continu sans maintenance, ce projecteur de 4300 lumens ISO offre des performances d'image remarquables, des fonctions d'installation modulables et des options de connectivité étendues dans un format élégant et compact, jusqu'à 34 % plus petit que les modèles Optoma précédents.¹

Utilisez l'application Smart Control d'Optoma pour ajuster rapidement vos réglages et profitez du mode gaming à faible latence pour des temps de réponse ultra-rapides.

Specifications

EAN: 5055387669727, Colour: Black



Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité ISO 21118	4 300
Contraste	500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3, 16:9, 16:10, 21:9, 32:9
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 150Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 240Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.4:1 ~ 2.24:1
Distance de projection (m)	0.93m - 9.3m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Offset natif	116%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0 (eARC) Sorties 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x Relais 12V , 1 x 3D sync
Général	
Niveau sonore (min)	29dB
Niveau sonore (max)	35db
Compatibilité PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turquie, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 10,00ft
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Câble et bloc d'alimentation Télécommande 2x piles AAA Manuel utilisateur basique
Temps de réponse	4.40ms
Puissance	
Alimentation	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	124W
Consommation énergétique (max)	178W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	274 x 216 x 114mm
Poids brut	4.3 kg
Poids net	2.9 kg