

G935

Casque gaming sans fil
LIGHTSYNC avec son
surround 7.1



LA SCIENCE SONORE ULTIME

Le casque G935 est l'un des meilleurs casques gaming sans fil, amélioré grâce à la technologie audio la plus avancée de Logitech. Entendez plus de détails grâce aux grands transducteurs Pro-G 50 mm en maillage hybride conçu pour réduire la distorsion. L'éclairage LIGHTSYNC RVB est entièrement personnalisable et réagit aux actions dans les jeux pris en charge. Pour une immersion maximale, le son surround DTS Headphone:X 2.0 crée une précision positionnelle exceptionnelle en jeu. Entendez les ennemis se faufiler derrière vous, anticipez les attaques aériennes ou les indices de pouvoirs spéciaux, et profitez de l'expérience cinématique totale de vos jeux préférés. Les fonctions gaming supplémentaires incluent notamment un grand micro 6 mm doté d'une fonction de sourdine Flip-up et des touches G programmables sur le casque.

CONTENU DU COFFRET

- Casque gaming sans fil son surround
- Récepteur sans fil USB
- Câble de charge micro-USB
- Câble audio de 3,5 mm
- 2 ans de garantie du fabricant

CARACTÉRISTIQUES

- 2,4 GHz sans fil
- Transducteurs Pro-G 50 mm
- LIGHTSYNC sur spectre RVB complet
- Son surround DTS Headphone:X 2.0 immersif
- Microphone Mic+ 6 mm clair et distinct

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

	Pack principal	Colis
Similicuir de polyuréthane	981-000744	n/a
Code barres	5099206081918 (EAN-13)	5099206081919 (SCC-14)
Poids	720 g	3300 g
Longueur	19,8 cm	44 cm
Largeur	10,7 cm	23,7 cm
Hauteur/épaisseur	23 cm	21,1 cm
Volume	4,872 dm ³	0,022 m ³
1 pack principal	1	n/a
1 pack intermédiaire	0	n/a
1 colis	4	1
1 palette EURO	196	49
1 conteneur de 6 m	5 544	1 386
1 conteneur de 12 m	11 528	2 882
1 conteneur de 12 m HQ	12 576	3 144

CONFIGURATION REQUISE

- Sans fil: PC doté de Windows® 7 ou version ultérieure, Mac OS X 10.10 ou version ultérieure et port USB 2.0
- PC, console ou dispositif mobile avec prise audio 3,5 mm
- (Facultatif) Accès à Internet pour le logiciel Logitech G HUB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CASQUE

- Transducteur: 50 mm
- Réponse en fréquence: 20 Hz – 20 kHz
- Impédance: 39 ohms (passif), 5 kilohms (actif)
- Sensibilité: 93 dB SPL/mW

MICROPHONE (TIGE)

- Diagramme directionnel du microphone: cardioïde (unidirectionnel)
- Taille: 6 mm
- Réponse en fréquence: 100 Hz-10 kHz

PORTÉE SANS FIL

- Intérieur: 15 mètres
- Extérieur: 20 mètres
- Type de connexion: USB
- Écran LCD: non

LONGÉVITÉ DE LA BATTERIE (RECHARGEABLE):*

- Sans éclairage: 12 heures
- Éclairage par défaut: 8 heures



* Longévité de la batterie mesurée avec un volume à 50 %.